

## Ausschreibungstexte

| Pos. | Menge | Einheit | ACO Classic   | EDV<br>Best.-Nr. | Euro/<br>Einheit | Euro/<br>gesamt |
|------|-------|---------|---|------------------|------------------|-----------------|
| 01   |       | St.     | <b>ACO Classic<br/>mit Markantlock® -integrierter, schraubloser Fensterbefestigung</b><br>Material: ACO-Polymerbeton<br>Rohbaurichtmaß: 75 x 50 cm    Tiefe*: 24/30/36,5/40 cm  |                  |                  |                 |
| 02   |       | St.     | <b>ACO Classic<br/>mit Markantlock® -integrierter, schraubloser Fensterbefestigung</b><br>Material: ACO-Polymerbeton<br>Rohbaurichtmaß: 75 x 62,5 cm    Tiefe*: 24/30/36,5 cm   |                  |                  |                 |
| 03   |       | St.     | <b>ACO Classic<br/>mit Markantlock® -integrierter, schraubloser Fensterbefestigung</b><br>Material: ACO-Polymerbeton<br>Rohbaurichtmaß: 100 x 50 cm    Tiefe*: 24/30/36,5/40 cm   |                  |                  |                 |
| 04   |       | St.     | <b>ACO Classic<br/>mit Markantlock® -integrierter, schraubloser Fensterbefestigung</b><br>Material: ACO-Polymerbeton<br>Rohbaurichtmaß: 100 x 62,5 cm    Tiefe*: 24/30/36,5/40 cm   |                  |                  |                 |
| 05   |       | St.     | <b>ACO Classic<br/>mit Markantlock® -integrierter, schraubloser Fensterbefestigung</b><br>Material: ACO-Polymerbeton<br>Rohbaurichtmaß: 100 x 75 cm    Tiefe*: 24/30/36,5/40 cm   |                  |                  |                 |
| 06   |       | St.     | <b>ACO Classic<br/>mit Markantlock® -integrierter, schraubloser Fensterbefestigung</b><br>Material: ACO-Polymerbeton<br>Rohbaurichtmaß: 100 x 100 cm    Tiefe*: 24/30/36,5/40 cm  |                  |                  |                 |
| 07   |       | St.     | <b>ACO Dreh-/Kippeinsatz für Classic Leibungsrahmen</b><br>Farbe*:            weiß oder braun<br>Anschlag*:        DIN-rechts oder DIN-links<br>Verglasung*:    24 mm = 4/16/4 als Standard Iso-Glas,<br>Wärmeschutzverglasung (U-Wert 1,1 W/(m <sup>2</sup> ·K)) oder<br>Sonderverglasung<br>Ausführung:    Dreh-/Kippflügel, 3-Kammerprofile mit Schrägfalz, verdeckt liegenden<br>Roto NT-Beschlägen, umlaufenden Spezialabdichtungen aus licht- und<br>witterungsbeständigem Material (EPDM), Gesamtansichtsbreite des<br>Blend- und Flügelrahmens 100 mm<br>Weitere Ausführungen auf Anfrage möglich<br>für ACO Classic Leibungsrahmen*: 75 x 50/75 x 62,5/100 x 50/<br>100 x 62,5/100 x 75/100 x 100 cm |                  |                  |                 |
| 08   |       | St.     | <b>ACO Kippeinsatz für Classic Leibungsrahmen</b><br>Farbe*:            weiß oder braun<br>Verglasung*:    Dickglas 5 mm (U-Wert 5,6 W/(m <sup>2</sup> ·K)),<br>Iso-Glas: 14 mm = 4/6/4 mm (U-Wert 3,3 W/(m <sup>2</sup> ·K)),<br>Sonderverglasung auf Anfrage<br>Ausführung:    1-flg., Kipp-Hebelbeschlag mit 3 Öffnungsstellungen,<br>herausnehmbaren Kippflügel mit umlaufender EPDM-Dichtung<br>für ACO Classic Leibungsrahmen*: 75 x 50/75 x 62,5/100 x 50/<br>100 x 62,5/100 x 75/100 x 100 cm   |                  |                  |                 |
| 09   |       | St.     | <b>Schutzgitter für ACO Dreh-/Kipp- und Kippflügeleinsätze</b><br>Farbe*:            siehe Ausführung<br>Ausführung:    Quadratlochung 10 x 10 mm, sendzimier Stahlblech 1,5 mm<br>Stegbreite 5 mm<br>Streckmetall, sendzimierverzinktes Stahlblech 1,5 mm, weiß,<br>pulverbeschichtet<br>Größen*:        75 x 50/75 x 62,5/100 x 50/100 x 62,5/100 x 75 cm   |                  |                  |                 |
|      |       |         |   |                  | <b>Summe:</b>    |                 |

\*nicht zutreffendes streichen.

## Ausschreibungstexte

| Pos. | Menge | Einheit | ACO Classic   | EDV Best.-Nr. | Euro/ Einheit | Euro/ gesamt |
|------|-------|---------|---|---------------|---------------|--------------|
| 09   |       | St.     | <p><b>ACO Heizraum-Kippflügeleinsatz für Classic Leibungsrahmen</b><br/>           Farbe: weiß<br/>           Verglasung: Einfachglas 5,5 mm<br/> <b>Kippflügel mit Vorreiberverschluss und Ausstellscheren für 3 Öffnungsstellungen und Schutzgitter für Zwangslüftung</b><br/>           für ACO Classic Leibungsrahmen*: 75 x 50/75 x 62,5/100 x 50/100 x 62,5/100 x 75/100 x 100 cm</p>   |               |               |              |
| 10   |       | St.     | <p><b>ACO Abluft-Kippflügeleinsatz für Classic Leibungsrahmen</b><br/>           Farbe: weiß<br/>           Verglasung: Sicherheitsglas 5,5 mm<br/> <b>Kippflügel mit Vorreiberverschluss und Ausstellscheren für 3 Öffnungsstellungen und Abluftanschluss ø 100 mm</b><br/>           für ACO Classic Leibungsrahmen*: 75 x 50/75 x 62,5/100 x 50/100 x 62,5/100 x 75/100 x 100 cm</p>   |               |               |              |
| 11   |       | St.     | <p><b>ACO Stahl-Drehflügeleinsatz für Classic Leibungsrahmen</b><br/>           Farbe: verzinkt<br/>           Verglasung: Sicherheitsglas<br/>           Ausführung: mit feststehendem Schutzgitter<br/> <b>mit Exzenterverschluss, Schutzgitter mit 10 x 10 mm Quadratlochung</b><br/>           für ACO Classic Leibungsrahmen*: 75 x 50/75 x 62,5/100 x 50/100 x 62,5/100 x 75/100 x 100 cm</p>   |               |               |              |
| 12   |       | St.     | <p><b>ACO Stahl-Drehflügeleinsatz für Classic Leibungsrahmen</b><br/>           Farbe: pulverbeschichtet, nach RAL 7035 lichtgrau<br/>           Verglasung: Sicherheitsglas<br/>           Ausführung: mit drehbarem Schutzgitter<br/> <b>mit Exzenterverschluss, Schutzgitter aus Streckmetall</b><br/>           für ACO Classic Leibungsrahmen*: 75 x 50/75 x 62,5/100 x 50/100 x 62,5/100 x 75/100 x 100 cm</p>  |               |               |              |
| 13   |       | St.     | <p><b>ACO Stahl-Drehflügeleinsatz mit Frischluftschacht für Classic Leibungsrahmen</b><br/>           Farbe: verzinkt<br/>           Verglasung: Sicherheitsglas<br/>           Ausführung: mit feststehendem Schutzgitter<br/>           Abmessungen Frischluftschacht (h/b/t): 80 x 20 x 20 cm<br/> <b>mit Exzenterverschluss, Schutzgitter mit 10 x 10 mm Quadratlochung mit feststehendem Frischluftschacht</b><br/>           für ACO Classic Leibungsrahmen*: 100 x 50/100 x 62,5/100 x 75 cm</p> |               |               |              |
| 14   |       | St.     | <p><b>Verlängerung für ACO Frischluftschacht (Pos.13)</b><br/>           Farbe: verzinkt<br/>           Abmessungen Frischluftschachtverlängerung (h/b/t): 80 x 20 x 20 cm<br/> <b>Verlängerung um 80 cm</b></p>  |               |               |              |
| 15   |       | St.     | <p><b>ACO Stahl-Drehflügeleinsatz mit Abluftanschluss für Classic Leibungsrahmen</b><br/>           Farbe: verzinkt<br/>           Verglasung: Sicherheitsglas<br/>           Ausführung: mit feststehendem Schutzgitter<br/> <b>mit Exzenterverschluss, Schutzgitter mit 10 x 10 mm Quadratlochung mit feststehendem Frischluftschacht</b><br/>           für ACO Classic Leibungsrahmen*: 100 x 50/100 x 62,5/100 x 75 cm</p>   |               |               |              |
|      |       |         |   | <b>Summe:</b> |               |              |