

# ACO Nebenraumfenster

## Ausschreibungstexte

Pos.	Menge	Einheit	ACO Nebenraumfenster	EDV Best.-Nr.	Euro/ Einheit	Euro/ gesamt
01		St.	<p><b>ACO Dreh-/Kippfenster aus schlagzähem, form- und farbbeständigem Recyclat-PVC-U</b></p> <p>Farbe*: weiß oder braun            Anschlag*: DIN links oder DIN rechts            Verglasung*: 24 mm = 4/16/4 als Standard Iso-Glas, Wärmeschutzverglasung (<math>U_r</math>-Wert 1,1 W/(m<sup>2</sup>· K)) oder Sonderverglasung            Ausführung: Dreh-/Kippflügel, 3-Kammerprofile mit Schrägpfalz, verdeckt liegenden Roto NT Beschlägen, umlaufenden Spezialabdichtungen aus licht- und witterungsbeständigem Material (EPDM), Gesamtansichtsbreite des Blend- und Flügelrahmens 100 mm            Weitere Ausführungen auf Anfrage möglich            Größen*: 80 x 60/100 x 50/100 x 60/100 x 80/100 x 100 oder Sondergrößen .....b x .....h in cm</p>			
02		St.	<p><b>ACO Kippfenster aus schlagzähem, form- und farbbeständigem Recyclat-PVC</b></p> <p>Farbe*: weiß oder braun            Verglasung*: Dickglas 5 mm (<math>U_r</math>-Wert 5,6 W/(m<sup>2</sup>· K)), Isoglas 4/6/4 mm (<math>U_r</math>-Wert 3,3 W/(m<sup>2</sup>· K)), Sonderverglasung auf Anfrage            Ausführung: 1-flg., Kipp-Hebelbeschlag mit 3 Öffnungsstellungen, herausnehmbarem Kippflügel mit umlaufender EPDM-Dichtung            Größen*: 60 x 40/80 x 60/100 x 50/100 x 60/100 x 80/100 x 100 oder Sondergrößen .....b x .....h in cm</p> <p><b>Sonderausführungen*:</b>            Kippflügeleinsatz mit Abluftanschluß NW 100            Heizraum-Kippflügeleinsatz mit Zwangslüftung</p>			
03		St.	<p><b>ACO Schutzgitter für Kippfenster</b></p> <p>Farbe*: siehe Ausführung            Ausführung*: Quadratlochung 10 x 10 mm, sendzimiervertes Stahlblech 1,5 mm Stegbreite 5 mm            Streckmetall, sendzimiervertes Stahlblech 1,5 mm, weiß pulverbeschichtet            Größen: siehe Fenstergröße</p>			
04		St.	<p><b>ACO Stahl-Kellerfenster</b></p> <p>Farbe*: siehe Ausführung            Verglasung: Einscheiben-Sicherheitsglas            Ausführung: verzinkter Stahl, Glas- und Gitterflügel schwenkbar und herausnehmbar, messinggelagerte Bänder, mit 4 Stk. losen Mauerankern zum Einbau            Quadratlochung 10 x 10 mm – Stahl verzinkt            Größen* 1-flg., Linksanschlag:            60 x 40/60 x 50/75 x 50/80 x 40/80 x 50/80 x 60 cm            Größen* 2-flg.: 80 x 40/80 x 50/80 x 60/100 x 50/100 x 60/100 x 80 cm            Streckmetall – Stahl verzinkt mit lichtgrauer Pulverbeschichtung            Größen* 1-flg., Rechtsanschlag:            60 x 30/60 x 40/60 x 50/80 x 40/80 x 50 cm            Größen* 2-flg.: 80 x 40/80 x 50/80 x 60/100 x 50/100 x 60 cm</p>			
<b>Summe:</b>						

\*nicht Zutreffendes streichen.