



Ausschreibungstext

MEALUXIT AQUA Zargenfenster

MEALUXIT AQUA Zargenfenster

Pos. 01

MEALUXIT AQUA Zargenfenster für WU-Betonwände

Zarge aus glasfaserverstärktem Polyester (GFK), Farbe Weiß, mit beidseitiger Schalungskante und stabilem, extrabreitem beschichtetem Dichtflansch für absolut dichten Verbund zwischen Zarge und Beton bei Ortbeton- und Fertigteilwänden Mit Möglichkeit zur nachträglichen Leibungsdämmung oder Anpassung an Wohnraumoptik (wie beispielsweise Verputzen, Fliesen, Tapezieren).

Fenstereinsatz Dreh-Kipp, PVC, weiß, vormontiert in Zarge, 5-Kammer-Blendrahmenprofil, Blendrahmenstärke 73 mm, Glasflügel mit Wärmeschutzverglasung $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, äußere Scheibe VSG-Glas und Sicherheitsbeschlag mit Pilz-Zapfen-Verriegelung, Fensterprofile nach RAL

Komplett mit Holzabstützrahmen, Schutzfolie und Lochblechbändern als Einbauhilfe. Für den Einsatz in WU-Betonwänden.

Zargen-Nenn-Außenmaße:

DIN R:

Stck.	Breite	Höhe	Wandstärke in cm*		
			24	25	30
	80 cm	60 cm			
	100 cm	60 cm			
	100 cm	80 cm			

DIN L:

Stck.	Breite	Höhe	Wandstärke in cm*		
			24	25	30
	80 cm	60 cm			
	100 cm	60 cm			
	100 cm	80 cm			

wasserdicht bis 0,8m und hochwasserbeständig bis 1,20m über Oberkante Fenstersims gem. ift-Richtlinie FE-07/1

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme Ges.m.b.H., 5162 Obertrum am See,
Tel. 0 62 19-2 04 22, Fax 0 62 19-2 04 22 10

oder gleichwertig



Ausschreibungstext

MEALUXIT AQUA Zargenfenster

MEALUXIT Zubehör

Pos. 01

Perimeter-Abdeckrahmen

Einteiliger Komplettrahmen zum Einkleben in die Zarge als Verblendung der Perimeterdämmung. Passend für die Zargenwandstärken 19 – 39,5 cm. Farbe ähnlich Verkehrsweiß (RAL 9016). Material PVC. Schnellstmontage, da kein Zusammenbau von Einzelteilen erforderlich. Das Einkleben des Rahmens muss vor der Lichtschachtmontage erfolgen.

Stck.	Breite	Höhe	Dämmstärke *
	80 cm	60 cm	60 / 80 / 100 / 140 / 200 mm
	100 cm	60 cm	60 / 80 / 100 / 140 / 200 mm
	100 cm	80 cm	60 / 80 / 100 / 140 / 200 mm

* nicht zutreffendes bitte streichen, Herstellen von Zwischendämmstärken durch bauseitigen Zuschnitt möglich

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme Ges.m.b.H., 5162 Obertrum am See,
Tel. 0 62 19-2 04 22, Fax 0 62 19-2 04 22 10

oder gleichwertig

Pos. 02

Griffolive abschließbar, weiß

Stellt sicher, dass das Fenster bei drohendem Hochwasser nicht von Unbefugten geöffnet wird.

.... Stck.

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme Ges.m.b.H., 5162 Obertrum am See,
Tel. 0 62 19-2 04 22, Fax 0 62 19-2 04 22 10

oder gleichwertig