



Ausschreibungstexte

MEALUXIT Zargenfenstersysteme

MEALUXIT Vollgedämmte Wechselzarge

Pos. 01

MEALUXIT vollgedämmte Wechselzarge für zu betonierende Wände und gemauerte Wände, aus glasfaserverstärktem Polyester (GFK), Farbe Weiß, mit beidseitiger Schalungskante. Mit Möglichkeit zur nachträglichen Leibungsdämmung oder Anpassung an Wohnraumoptik (wie beispielsweise Verputzen, Fliesen, Tapezieren). Geeignet für den Einbau der Fenstereinsätze Dreh-Kipp Komfort mit CLICK-IN System oder Kipp-Flügeln und Lochgittern oder Stahlfenstereinsätzen. Einbau ohne Einsatz von Werkzeug (außer Stahlfenstereinsätze) und zusätzl. Beschlagsteilen. Komplett mit Holzabstützrahmen und Lochblechbändern als Einbauhilfe.

Wohnraumstandard gemäß RAL-Richtlinien und EnEV**
Temperaturbeständigkeit bis 80°C

Fensteraußenmaße:

Stck.	Breite	Höhe	Wandstärke in cm*
	80 cm	50 cm	
	80 cm	60 cm	
	100 cm	50 cm	
	100 cm	60 cm	
	100 cm	80 cm	
	100 cm	100 cm	

* Standard Wandstärken in cm: 20 cm, 24 cm; 25 cm; 30 cm; 36,5 cm, 39,5 cm. **In allen Wandstärken als Sonderanfertigung zwischen 12 cm und 39,5 cm lieferbar (in 1-cm-Schritten).**

** Unter Verwendung der Fenstereinsätze Dreh-Kipp Komfort mit CLICK-IN System.

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme Ges.m.b.H., 5162 Obertrum am See,

Tel. 0 62 19-2 04 22, Fax 0 62 19-2 04 22 10



Ausschreibungstexte

MEALUXIT Zargenfenstersysteme

MEALUXIT Fenstereinsätze

Pos. 01

MEALUXIT Fenstereinsatz Dreh-Kipp Komfort mit CLICK-IN System, DIN R oder DIN L

Isolierglas Ug-Wert = 1,1 W/m²K

Kompletter Fenstereinsatz für MEALUXIT Wechselzargen. Aus Hart-PVC, Farbe Weiß.

Einbau der Fenstereinsätze ohne Einsatz von Werkzeug und zusätzlicher Beschlagsteile. Einklicken - Fertig!

Mit Einhand Dreh-Kipp Beschlag, umlaufender grauer TPE-Dichtung und Glashalteleisten.

5-Kammerprofil, Blendrahmenstärke 73 mm.

Wohnraumstandard gemäß RAL-Richtlinien und EnEV.

Für Zargenaußenmaße:

DIN R:

Stck.	Breite	Höhe
	80 cm	50 cm
	80 cm	60 cm
	100 cm	50 cm
	100 cm	60 cm
	100 cm	80 cm
	100 cm	100 cm

DIN L:

Stck.	Breite	Höhe
	80 cm	50 cm
	80 cm	60 cm
	100 cm	50 cm
	100 cm	60 cm
	100 cm	80 cm
	100 cm	100 cm

Mit einseitiger Ornamentverglasung Nr. 597 (auf Wunsch)

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

ME A Bausysteme Ges.m.b.H., 5162 Obertrum am See,

Tel. 0 62 19-2 04 22, Fax 0 62 19-2 04 22 10



Ausschreibungstexte

MEALUXIT Zargenfenstersysteme

Pos. 02

MEALUXIT Flügel Kipp Iso 24

Isolierglas Ug-Wert = 3,0 W/m²K

Flügel Kipp Iso 24 für MEALUXIT Wechselzargen.

Aus Hart-PVC, Farbe Weiß.

Einbau der Flügel ohne Einsatz von Werkzeug und zusätzlicher Beschlagsteile. Einsetzen – Einhängen - Fertig!

Für Spaltlüftung, mit Aushängesperre und weißer umlaufender Dichtung.

Für Zargenaußenmaße:

Stck.	Breite	Höhe
	80 cm	50 cm
	80 cm	60 cm
	100 cm	50 cm
	100 cm	60 cm
	100 cm	80 cm
	100 cm	100 cm

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme Ges.m.b.H., 5162 Obertrum am See,

Tel. 0 62 19-2 04 22, Fax 0 62 19-2 04 22 10

Pos. 03

MEALUXIT Flügel Kipp E

Einfachverglasung 5 mm

Flügel Kipp E für MEALUXIT Wechselzargen.

Aus Hart-PVC, Farbe Weiß.

Einbau der Flügel ohne Einsatz von Werkzeug und zusätzlicher Beschlagsteile. Einsetzen – Einhängen - Fertig!

Für Spaltlüftung, mit Aushängesperre und weißer umlaufender Dichtung.

Für Zargenaußenmaße:

Stck.	Breite	Höhe
	80 cm	50 cm
	80 cm	60 cm
	100 cm	50 cm
	100 cm	60 cm
	100 cm	80 cm
	100 cm	100 cm

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme Ges.m.b.H., 5162 Obertrum am See,

Tel. 0 62 19-2 04 22, Fax 0 62 19-2 04 22 10



Ausschreibungstexte

MEALUXIT Zargenfenstersysteme

Pos. 04

MEALUXIT Lüftungsflügel

Einfachverglasung 5 mm

Lüftungsflügel für MEALUXIT Wechselzargen.

Mit Lochblech, quer. Aus Hart-PVC, Farbe Weiß.

Einbau der Flügel ohne Einsatz von Werkzeug und zusätzlicher Beschlagsteile. Einsetzen – Einhängen - Fertig!

Für Spaltlüftung, mit Aushängesperre und weißer umlaufender Dichtung.

Für Zargenaußenmaße:

Stck.	Breite	Höhe	Freier Lüftungsquerschnitt
	80 cm	50 cm	273 cm ²
	80 cm	60 cm	273 cm ²
	100 cm	50 cm	316,8 cm ²
	100 cm	60 cm	316,8 cm ²
	100 cm	80 cm	316,8 cm ²
	100 cm	100 cm	316,8 cm ²

*bei Zargenhöhe 50cm

**bei Zargenhöhe 60cm

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme Ges.m.b.H., 5162 Obertrum am See,

Tel. 0 62 19-2 04 22, Fax 0 62 19-2 04 22 10

Pos. 05

MEALUXIT Abluftflügel

Einfachverglasung 5 mm

Lüftungsflügel für MEALUXIT Wechselzargen.

Mit Abluftanschluss DN 100, inklusive Insektenschutzgitter.

Aus Hart-PVC, Farbe Weiß.

Einbau der Flügel ohne Einsatz von Werkzeug und zusätzlicher Beschlagsteile. Einsetzen – Einhängen - Fertig!

Für Spaltlüftung, mit Aushängesperre und weißer umlaufender - Dichtung.

Für Zargenaußenmaße:

Stck.	Breite	Höhe	Freier Lüftungsquerschnitt
	80 cm	50 cm	75 cm ²
	80 cm	60 cm	75 cm ²
	100 cm	50 cm	75 cm ²
	100 cm	60 cm	75 cm ²
	100 cm	80 cm	75 cm ²
	100 cm	100 cm	75 cm ²

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme Ges.m.b.H., 5162 Obertrum am See,

Tel. 0 62 19-2 04 22, Fax 0 62 19-2 04 22 10



Ausschreibungstexte

MEALUXIT Zargenfenstersysteme

Pos. 06

MEALUXIT Stahlfenstereinsätze mit feststehendem Lochgitter

Stahlfenstereinsätze verzinkt mit integriertem Einscheibensicherheitsglas (ESG). Lochgitter mit 1cm-Quadratlochung. Flügel breitenabhängig ein- oder zweiflügelig (*). Flügel mit Aushängesicherung ausgestattet. Für Zargenaußenmaße:

Stck.	Breite	Höhe	Freier Lüftungsquerschnitt
	80 cm	50 cm	627 cm ²
	80 cm	60 cm	825 cm ²
	100 cm*	50 cm	760 cm ²
	100 cm*	60 cm	1000 cm ²
	100 cm*	80 cm	1520 cm ²
	100 cm*	100 cm	2040 cm ²

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme Ges.m.b.H., 5162 Obertrum am See,
Tel. 0 62 19-2 04 22, Fax 0 62 19-2 04 22 10

Pos. 07

MEALUXIT Stahlfenstereinsätze mit drehbarem Lochgitter

Stahlfenstereinsätze verzinkt mit integriertem Einscheibensicherheitsglas (ESG). Lochgitter mit 1cm-Quadratlochung. Flügel breitenabhängig ein- oder zweiflügelig (*). Flügel mit Aushängesicherung ausgestattet. Für Zargenaußenmaße:

Stck.	Breite	Höhe	Freier Lüftungsquerschnitt
	80 cm	50 cm	627 cm ²
	80 cm	60 cm	825 cm ²
	100 cm*	50 cm	760 cm ²
	100 cm*	60 cm	1000 cm ²
	100 cm*	80 cm	1520 cm ²
	100 cm*	100 cm	2040 cm ²

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme Ges.m.b.H., 5162 Obertrum am See,
Tel. 0 62 19-2 04 22, Fax 0 62 19-2 04 22 10



Ausschreibungstexte

MEALUXIT Zargenfenstersysteme

MEALUXIT Zubehör

Pos. 01

Verzinktes Lochgitter für Dreh-Kipp-Fenster

Feuerverzinktes Lochgitter mit
10x10 mm Lochung für MEALUXIT Dreh-Kipp Fenster.
Lochgitter für Zargenaußenmaße:

Stck.	Breite	Höhe	Freier Lüftungsquerschnitt
	80 cm	50 cm	372 cm ²
	80 cm	60 cm	589 cm ²
	100 cm	50 cm	528 cm ²
	100 cm	60 cm	836 cm ²
	100 cm	80 cm	1408 cm ²
	100 cm	100 cm	1980 cm ²

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme Ges.m.b.H., 5162 Obertrum am See,

Tel. 0 62 19-2 04 22, Fax 0 62 19-2 04 22 10

Pos. 02

Pulverbeschichtetes Lochgitter für Dreh-Kipp-Fenster

Verkehrsweiß (RAL 9016) pulverbeschichtetes Lochgitter mit
10x10 mm Lochung für MEALUXIT Dreh-Kipp Fenster.
Lochgitter für Zargenaußenmaße:

Stck.	Breite	Höhe	Freier Lüftungsquerschnitt
	80 cm	50 cm	372 cm ²
	80 cm	60 cm	589 cm ²
	100 cm	50 cm	528 cm ²
	100 cm	60 cm	836 cm ²
	100 cm	80 cm	1408 cm ²
	100 cm	100 cm	1980 cm ²

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme Ges.m.b.H., 5162 Obertrum am See,

Tel. 0 62 19-2 04 22, Fax 0 62 19-2 04 22 10



Ausschreibungstexte

MEALUXIT Zargenfenstersysteme

Pos. 03

Verzinktes Lochgitter für Kipp-Fenster

Feuerverzinktes Lochgitter mit
10x10 mm Lochung für MEALUXIT Kipp Fenster.
Lochgitter für Zargenaußenmaße:

Stck.	Breite	Höhe
	80 cm	50 cm
	80 cm	60 cm
	100 cm	50 cm
	100 cm	60 cm
	100 cm	80 cm
	100 cm	100 cm

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.
Angebotenes Produkt von:
MEA Bausysteme Ges.m.b.H., 5162 Obertrum am See,
Tel. 0 62 19-2 04 22, Fax 0 62 19-2 04 22 10

Pos. 04

Pulverbeschichtetes Lochgitter für Kipp-Fenster

Verkehrsweiß (RAL 9016) pulverbeschichtetes Lochgitter mit
10x10 mm Lochung für MEALUXIT Kipp Fenster.
Lochgitter für Zargenaußenmaße:

Stck.	Breite	Höhe
	80 cm	50 cm
	80 cm	60 cm
	100 cm	50 cm
	100 cm	60 cm
	100 cm	80 cm
	100 cm	100 cm

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.
Angebotenes Produkt von:
MEA Bausysteme Ges.m.b.H., 5162 Obertrum am See,
Tel. 0 62 19-2 04 22, Fax 0 62 19-2 04 22 10



Ausschreibungstexte

MEALUXIT Zargenfenstersysteme

Pos. 05

Perimeter-Abdeckrahmen

Einteiliger Komplettrahmen zum Einkleben in die Zarge als Verblendung der Perimeterdämmung. Passend für die Zargenwandstärken 19 – 39,5 cm. Farbe ähnlich Verkehrsweiß (RAL 9016). Material PVC. Schnellstmontage, da kein Zusammenbau von Einzelteilen erforderlich. Das Einkleben des Rahmens muss vor der Lichtschachtmontage erfolgen.

Stck.	Breite	Höhe	Dämmstärke *
	80 cm	50 cm	60 / 80 / 100 / 140 / 200 mm
	80 cm	60 cm	60 / 80 / 100 / 140 / 200 mm
	100 cm	50 cm	60 / 80 / 100 / 140 / 200 mm
	100 cm	60 cm	60 / 80 / 100 / 140 / 200 mm
	100 cm	80 cm	60 / 80 / 100 / 140 / 200 mm
	100 cm	100 cm	60 / 80 / 100 / 140 / 200 mm

* nicht zutreffendes bitte streichen, Herstellen von Zwischendämmstärken durch bauseitigen Zuschnitt mit der Handkreissäge möglich

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.
Angebotenes Produkt von:
ME A Bausysteme Ges.m.b.H., 5162 Obertrum am See,
Tel. 0 62 19-2 04 22, Fax 0 62 19-2 04 22 10