



Flachdachdämmung DAA dm/dh Ausschreibungstext 0706 als Platte

Objektangaben

Projektnummer:
Projekt:
Bauvorhaben:
Bauherr:
Entwurfsverfasser:

Anbieter

UNIDEK Deutschland GmbH
Postfach 111 16
D – 33791 Steinhagen

Ausführungszeiten

Abgabe-Termin am:

Ausführungstermin vom: bis:

Angebotssumme

Brutto:

Ort / Datum:

Unterschrift / Firmenstempel:

Vertragsbestandteile

Vorbemerkungen:

- Leistungsverzeichnis gem. Anlage die Verarbeitungsvorschriften
- die VOB (Verdingungsordnung für Bauleistungen)
- Flachdachrichtlinien
- einschlägige DIN-Normen, z.B. DIN 1055, DIN 4102
DIN 4108, DIN EN 13163, DIN 18195,
DIN18339, DIN 68800 u.a.
- Baupolizeiliche Bestimmungen
- Unfallverhütungsvorschriften

Produktbeschreibung

Die Unidek-Flachdachdämmung besteht aus hochwertigem expandiertem Polystyrol, wahlweise in den EPS-Qualitäten DAA dm 100kPa WLG 040/035, oder EPS DAA dh 150 kPa/200 kPa WLG 035.

Auch kombiniert mit Rohglasvlies oder Bitumenglasvlies V13 lieferbar.

Sie erfüllen die Funktionen

- hochwertige, trittfeste Wärmedämmung
- Dicken gem. EnEV problemlos erfüllbar.
- **Typ DAA dm** für nicht begehbare, oder nur zu Wartungszwecken begehbare Dächer
- **Typ DAA dh**, Mindestforderung für begehbare Flächen

Ort / Datum:

Unterschrift des Bieters / Firmenstempel:



Flachdachdämmung DAA dm/dh Ausschreibungstext 0706
als Platte

Aufbau Unidek-Flachdachdämmung:

Expandiertes Polystyrol, B1 gem. DIN 4102, im Verbund mit einer eventuellen Kaschierung: B2 gem. DIN 4102

Anwendungstyp: Flachdachdämmung DAA dm oder DAA dh. Mögliche Druckspannungen ≥ 100 kPa/150kPa/ 200 kPa bei 10% Stauchung je nach Vorgabe

Wärmeleitgruppen 040/035, umlaufend Stufenfalz..

Eventuelle Kaschierungen sind 2-seitig überlappend

Pos Menge Ausschreibungstext

1 ca. m² **UNIDEK-Flachdachplatte**
EPS DAA dm/dh
Qualität : 100/150/200 kPa
WLG: 040/035
umlaufend Stufenfalz
Dicke: mm
Plattenmaße netto: 1200/1000mm
1985/1000mm
985/985mm
unkaschiert oder kaschiert mit Rohglasvlies oder Bitumenglasvlies V13 liefern und gem. den einschlägigen Normen und Richtlinien verlegen und befestigen, einschließlich aller erforderlicher Nebenarbeiten und Material.

EP GP

Gesamt:

.....
zzgl. gesetzl. MwSt.

.....
Datum / Unterschrift

Uns zur Verfügung gestellte Unterlagen wurden weder in rechtlicher noch in bautechnischer Hinsicht überprüft. Dies gilt insbesondere für die Thematik des Schallschutzes, Wärmeschutzes und des Feuerwiderstandes.

Dieser Ausschreibungstext ersetzt nicht die objektbezogene Planung und Prüfung der Einsetzbarkeit der Produkte.