

<i>Positionsnummer</i>	<i>ZA</i>	<i>Positionstext</i>	<i>Menge</i>	<i>EH</i>	<i>P V ZZ w G K</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>Positionspreis</i>
------------------------	-----------	----------------------	--------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------------------

12		Abdichtungen					08 199710
-----------	--	---------------------	--	--	--	--	-----------

Version 07, Dezember 1995 Vorbemerkungen:

Geschosse:

Sämtliche Positionen gelten ohne Unterschied der Geschosse.

Höhen:

Positionen, welche die Abdichtung von lotrechten Flächen betreffen, sind mit einer Höhe bis 3,2 m, einschließlich etwaiger Gerüstkosten, kalkuliert. Die Abgeltung der Erschwernisse bei Höhen der Wandabdichtung über 3,2 m wird mit einer Aufzählung geregelt, in die auch Gerüstmehrkosten einkalkuliert sind. Bei lotrechten Abdichtungsflächen bzw. Teilen solcher Flächen mit einer Höhe über 3,2 m wird die Aufzählung von der Aufstandsfläche des Gerüstes bis Oberkante der Abdichtung verrechnet.

Abrechnung:

Abgerechnet wird die abgedichtete Fläche.

Alle Übergriffe, auch solche beim Zusammenstoß von waagrechten und lotrechten Abdichtungen, werden nicht gesondert in Rechnung gestellt. Die lotrechte und waagrechte Abdichtung wird von der Schnittlinie (Wand, Boden) gemessen, auch wenn der Übergang durch Keile oder Hohlkehlen hergestellt wird.

Hochzüge:

Hochzüge bis 30 cm werden im Ausmaß mit der waagrechten Abdichtung und mit einer Aufzählung für die Erschwernisse verrechnet. Hochzüge über 30 cm werden als lotrechte Abdichtungen verrechnet.

Abdichtungslagen:

Die Reihenfolge der ausgeschriebenen Abdichtungslagen muß nicht der Reihenfolge bei der Durchführung entsprechen.

Mehrlagige Ausführungen:

Wenn nicht anders angegeben, werden mehrlagige Ausführungen je Lage nach den entsprechenden Positionen abgerechnet.

Vollflächig heiß geklebt:

Vollflächig heiß geklebt bedeutet Gießverfahren, Gieß- und Einwalz- oder Flämmverfahren nach Wahl des Auftragnehmers, entsprechend den angebotenen Stoffen.

12 00 Zusätzliche Vorbemerkungen

12 00 05 Arbeitsfolge und Anzahl der Schichten der ausgeschriebenen Abdichtungen.

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH P V ZZ w G K Preisanteile Positionspreis

12 00 05 A Arbeitsfolge Abd.Feucht. Z
Abdichtung mit Kellerabdichtungsbahnen gegen Bodenfeuchtigkeit (Feucht.).

Unter Wänden:
1.Abdichtungslage: z.B.: Villas Hydrostop S5 Voranstrich: z.B.: Villas Emulbit
Auf Unterböden:
Trennlage: z.B.: Villas B2-grün, 2-lagig lose verlegt (PE-Folie) 1.Abdichtungslage: z.B.: Villas Hydrostop S5 Voranstrich: z.B.: Villas Emulbit Unterbeton
Auf lotrechten Flächen:
Rollierung Schutzvlies/Filtervlies: z.B.: Villas Villaverde FSV 150 Perimeterdämmung, punkw. geklebt 1.Abdichtungslage: z.B.: Villas Hydrostop S5 Voranstrich: z.B.: Villas Emulbit Mauerwerk
Angebotenes System:

12 11 Vorbereiten der Abdichtungsunterlage

12 11 04 0 Hohlkehle Zementmörtel 10cm
Hohlkehlen aus Zementmörtel mit Schenkellängen bis 10 cm.

	Lohn	:	0,00	
	Sonstiges	:	0,00	
m	Einheitspreis	:	0,00 EUR	0,00

12 12 Waagrechte Abdichtungen

12 12 01 Voranstrich auf waagrechten Flächen.

12 12 01 E Voranstrich waagr.Emulbit Z
Durch streichen, spritzen oder rollen, mit kalt verarbeitbaren Bitumen auf Emulsionsbasis (Emulsion) lösungsmittelfrei, Verbrauch 0,3 l/m2, z.B.: VILLAS EMULBIT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.....

	Lohn	:	0,00	
	Sonstiges	:	0,00	
m2	Einheitspreis	:	0,00 EUR	0,00

12 12 03 Waagrechte Abdichtung unter Wänden mit bituminösen Abdichtungsbahnen, vollflächig heiß geklebt.

12 12 03 J Waagr.Abdicht.u.Wand Hydrostop S5 Z
Bahn mit Stoß- und Nahtüberdeckung mind. 10cm breit. Oberseitig fein abgestreut, unterseitig folienkaschiert. Trägereinlage aus Polyestervlies gem. ÖNORM B 3657.
Bruchlast längs/quer: 800/800 N/5cm Dehnung bei Bruch längs/quer: 40/45 %
Plastizitätsbereich: - 10°C bis + 130°C Dicke ca. 5 mm, Masse ca. 5,5 kg/m2 Geprüft nach ÖNORN B 3657 z.B.: VILLAS HYDROSTOP S5 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

	Lohn	:	0,00	
	Sonstiges	:	0,00	
m2	Einheitspreis	:	0,00 EUR	0,00

12 12 07 Waagrechte Abdichtung auf Unterböden, mit bituminösen Abdichtungsbahnen, vollflächig heiß verklebt.

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P	V	ZZ	w	G	K	Preisanteile	Positionspreis
12 12 07 J		Waagr.Abdicht.Boden Hydrostop S5										Z
		Bahn mit Stoß- und Nahtüberdeckung mind. 10cm breit. Oberseitig fein abgestreut, unterseitig folienkaschiert. Trägereinlage aus Polyestervlies gem. ÖNORM B 3657. Bruchlast längs/quer: 800/800 N/5cm Dehnung bei Bruch längs/quer: 40/45 % Plastizitätsbereich: - 10°C bis + 130°C Dicke ca. 5 mm, Masse ca. 5,5 kg/m2 Geprüft nach ÖNORM B 3657 z.B.: VILLAS HYDROSTOP S5 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:										
		Lohn	:								0,00	
		Sonstiges	:								0,00	
		m2 Einheitspreis	:								0,00 EUR	0,00
12 12 14		Aufzählung (Az) auf die Positionen Abdichtungen unter Wänden, für die Erschwernisse bei vorhandenen Steckseisen.										
12 12 14 A		Az waagr.Abd.v.Wand Steckseisen										
		Abgerechnet die Länge der Wand.										
		Lohn	:								0,00	
		Sonstiges	:								0,00	
		m Einheitspreis	:								0,00 EUR	0,00
12 12 15		Aufzählung (Az) auf die Positionen waagrechte Abdichtungen, ohne Unterschied der Abdichtungslage, für die Erschwernisse bei Hochzügen. Abgerechnet je Lage.										
12 12 15 A		Az waagr.Abdicht.Hochzug 30cm										
		Bis 30 cm Höhe.										
		Lohn	:								0,00	
		Sonstiges	:								0,00	
		m Einheitspreis	:								0,00 EUR	0,00
12 13		Lotrechte Abdichtungen										
12 13 01		Voranstrich auf lotrechten Flächen. Angebotenes Erzeugnis:										
12 13 01 E		Voranstrich lotr.Emulbit										Z
		Durch streichen, spritzen oder rollen, mit kalt verarbeitbaren Bitumen auf Emulsionsbasis (Emulsion) lösungsmittelfrei, z.B.: VILLAS EMULBIT oder Gleichwertiges.										
		Lohn	:								0,00	
		Sonstiges	:								0,00	
		m2 Einheitspreis	:								0,00 EUR	0,00
12 13 04		Lotrechte Abdichtung auf Wandflächen, mit bituminösen Abdichtungsbahnen, vollflächig heiß verklebt.										
12 13 04 I		Lotr.Abdichtung Hydrostop S5										Z
		Bahn mit Stoß- und Nahtüberdeckung mind. 10cm breit. Oberseitig fein abgestreut, unterseitig folienkaschiert. Trägereinlage aus Polyestervlies gem. ÖNORM B 3657. Bruchlast längs/quer: 800/800 N/5cm Dehnung bei Bruch längs/quer: 40/45 % Plastizitätsbereich: - 10°C bis + 130°C Dicke ca. 5 mm, Masse ca. 5,5 kg/m2 Geprüft nach ÖNORM B 3657 z.B.: VILLAS HYDROSTOP S5 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:										

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	Preisanteile	P V ZZ w G K	Positionspreis
					Lohn :	0,00	
					Sonstiges :	0,00	
			m2		Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
12 13 18		Aufzahlung (Az) auf die Positionen lotrechte Abdichtung von Wänden, für Höhen über 3,2 m.					
12 13 18 A		Az lotr.Abd.H ü.3,2-5m 1-lag. Bis 5,0 m, bei einlagigen Abdichtungen aller Art.			Lohn :	0,00	
					Sonstiges :	0,00	
			m2		Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
12 14		Sonstiges					
12 14 01		Aufzahlung auf die Positionen waagrechte oder lotrechte Abdichtungen, ohne Unterschied der Art, für das Überdecken von Bewegungsfugen.					
12 14 01 A		Aufz.beweg.Fuge Abdeckstreifen Ausgeführt mit Abdeckstreifen aus Abdichtungsbahnen mit Glasvlieseinlage GV 25, einseitig geklebt, mindestens 50 cm breit, darüber eine Lage Polymerbitumen KV mit einer Einlage aus Kunststoffvlies an beiden Seiten verklebt, einschließlich der Eckausbildungen.			Lohn :	0,00	
					Sonstiges :	0,00	
			m		Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
12 14 02		Abdichten von Rohrdurchführungen in waagrechten oder lotrechten Abdichtungen, Rohre aus Materialien aller Art.					
12 14 02 B		Abdicht.20cm Rohrflansch Rohraußendurchmesser bis 20 cm. Einbinden vorhandener Flansche.			Lohn :	0,00	
					Sonstiges :	0,00	
			ST		Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
12 14 03		Verstärkungswinkel im Übergangsbereich von waagrechten zu lotrechten oder von lotrechten zu lotrechten Flächen.					
12 14 03 B		Verstärkungswinkel b.20cm GG50 Schenkel 15 bis 20 cm, heiß geklebt oder geflämmt, aus bituminösen Abdichtungsbahnen GG 50, mit Glasgewebeeinlage.			Lohn :	0,00	
					Sonstiges :	0,00	
			m		Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
12 14 04		Befestigungsschiene aus Aluminium, befestigt im Abstand von höchstens 25 cm. Angebotenes Erzeugnis:					

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P	V	ZZ	w	G	K	Preisanteile	Positionspreis
12 14 04 B		Befestigungsschiene Alu-matt/58mm										Z
		Alu-matt (vorgebohrt mit Langloch im Abstand von 20cm). Länge: 2,5m Profilhöhe: 58mm z.B.: VILLAS VILLAFIX KLEMMSCHIENE										
		Lohn	:								0,00	
		Sonstiges	:								0,00	
		m	Einheitspreis	:							0,00 EUR	0,00
12 15		Schutz der Abdichtungen										
12 15 02		Außenwanddämmung im Erdbereich (Perimeterdämmung) und Schutz der lotrechten Abdichtung mit extrudierten Polystyrol-Hartschaumstoffplatten mit Stufenfalz, Platten punktweise geklebt. Rohdichte mindestens 30 kg/m3. Belastungsgruppe 30. Produktart: XPS-G. Angebotenes Erzeugnis:										
12 15 02 B		Perimeterdämm.XPS-G 30/S 60mm										
		60 mm dick.										
		Lohn	:								0,00	
		Sonstiges	:								0,00	
		m2	Einheitspreis	:							0,00 EUR	0,00
12 15 08		Schutz der Abdichtung										
12 15 08 A		Schutz lotr.Abd. Vlies 150g/m2										Z
		Eine Lage diffusionsoffenes, wasserdurchlässiges und verrottungsfestes Kunststoffaservlies gemäß ÖNORM B 3697 mit mind. 10cm Übergriffen verlegt. Flächengewicht mind. 150g/m2 z.B.: VILLAS VILLAVERDE FSV 150 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:										
		Lohn	:								0,00	
		Sonstiges	:								0,00	
		m2	Einheitspreis	:							0,00 EUR	0,00
12		Abdichtungen										0,00

Zusammenstellung (EUR)

LG 12		Abdichtungen										0,00
Gesamtpreis in EUR											0,00	

Gesamtpreis in EUR		0,00
Umsatzsteuer	20,00 %	0,00
Angebotspreis (zivilrechtlicher Preis) in EUR		0,00

.....
Ort

.....
Datum

.....
rechtsgültige Fertigung