

<i>Positionsnummer</i>	<i>ZA</i>	<i>Positionstext</i>	<i>Menge</i>	<i>EH</i>	<i>P V ZZ w G K</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>Positionspreis</i>
------------------------	-----------	----------------------	--------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------------------

<b>12</b>		<b>Abdichtungen</b>					08 199710
-----------	--	---------------------	--	--	--	--	-----------

Version 07, Dezember 1995 Vorbemerkungen:

Geschosse:

Sämtliche Positionen gelten ohne Unterschied der Geschosse.

Höhen:

Positionen, welche die Abdichtung von lotrechten Flächen betreffen, sind mit einer Höhe bis 3,2 m, einschließlich etwaiger Gerüstkosten, kalkuliert. Die Abgeltung der Erschwernisse bei Höhen der Wandabdichtung über 3,2 m wird mit einer Aufzählung geregelt, in die auch Gerüstmehrkosten einkalkuliert sind. Bei lotrechten Abdichtungsflächen bzw. Teilen solcher Flächen mit einer Höhe über 3,2 m wird die Aufzählung von der Aufstandsfläche des Gerüstes bis Oberkante der Abdichtung verrechnet.

Abrechnung:

Abgerechnet wird die abgedichtete Fläche.

Alle Übergriffe, auch solche beim Zusammenstoß von waagrechten und lotrechten Abdichtungen, werden nicht gesondert in Rechnung gestellt. Die lotrechte und waagrechte Abdichtung wird von der Schnittlinie (Wand, Boden) gemessen, auch wenn der Übergang durch Keile oder Hohlkehlen hergestellt wird.

Hochzüge:

Hochzüge bis 30 cm werden im Ausmaß mit der waagrechten Abdichtung und mit einer Aufzählung für die Erschwernisse verrechnet. Hochzüge über 30 cm werden als lotrechte Abdichtungen verrechnet.

Abdichtungslagen:

Die Reihenfolge der ausgeschriebenen Abdichtungslagen muß nicht der Reihenfolge bei der Durchführung entsprechen.

Mehrlagige Ausführungen:

Wenn nicht anders angegeben, werden mehrlagige Ausführungen je Lage nach den entsprechenden Positionen abgerechnet.

Vollflächig heiß geklebt:

Vollflächig heiß geklebt bedeutet Gießverfahren, Gieß- und Einwalz- oder Flämmverfahren nach Wahl des Auftragnehmers, entsprechend den angebotenen Stoffen.

## **12 00                    Zusätzliche Vorbemerkungen**

12 00 05		Arbeitsfolge und Anzahl der Schichten der ausgeschriebenen Abdichtungen.				
----------	--	--	--	--	--	--



Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P	V	ZZ	w	G	K	Preisanteile	Positionspreis	
											Lohn :	0,00	
											Sonstiges :	0,00	
			m2								Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
12 12 03		Waagrechte Abdichtung unter Wänden mit bituminösen Abdichtungsbahnen, vollflächig heiß geklebt.											
<b>12 12 03 J</b>		<b>Waagr.Abdicht.u.Wand Hydrostop S5</b>										Z	
		Bahn mit Stoß- und Nahtüberdeckung mind. 10cm breit. Oberseitig fein abgestreut, unterseitig folienkaschiert. Trägereinlage aus Polyestervlies gem. ÖNORM B 3657. Bruchlast längs/quer: 800/800 N/5cm Dehnung bei Bruch längs/quer: 40/45 % Plastizitätsbereich: - 10°C bis + 130°C Dicke ca. 5 mm, Masse ca. 5,5 kg/m2 Geprüft nach ÖNORM B 3657 z.B.: VILLAS HYDROSTOP S5 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....											
											Lohn :	0,00	
											Sonstiges :	0,00	
			m2								Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
12 12 07		Waagrechte Abdichtung auf Unterböden, mit bituminösen Abdichtungsbahnen, vollflächig heiß verklebt.											
<b>12 12 07 J</b>		<b>Waagr.Abdicht.Boden Hydrostop S5</b>										Z	
		Bahn mit Stoß- und Nahtüberdeckung mind. 10cm breit. Oberseitig fein abgestreut, unterseitig folienkaschiert. Trägereinlage aus Polyestervlies gem. ÖNORM B 3657. Bruchlast längs/quer: 800/800 N/5cm Dehnung bei Bruch längs/quer: 40/45 % Plastizitätsbereich: - 10°C bis + 130°C Dicke ca. 5 mm, Masse ca. 5,5 kg/m2 Geprüft nach ÖNORM B 3657 z.B.: VILLAS HYDROSTOP S5 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....											
											Lohn :	0,00	
											Sonstiges :	0,00	
			m2								Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
12 12 14		Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abdichtungen unter Wänden, für die Erschwernisse bei vorhandenen Steckseisen.											
<b>12 12 14 A</b>		<b>Az waagr.Abd.v.Wand Steckseisen</b>											
		Abgerechnet die Länge der Wand.											
											Lohn :	0,00	
											Sonstiges :	0,00	
			m								Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
12 12 15		Aufzahlung (Az) auf die Positionen waagrechte Abdichtungen, ohne Unterschied der Abdichtungslage, für die Erschwernisse bei Hochzügen. Abgerechnet je Lage.											
<b>12 12 15 A</b>		<b>Az waagr.Abdicht.Hochzug 30cm</b>											
		Bis 30 cm Höhe.											
											Lohn :	0,00	
											Sonstiges :	0,00	
			m								Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00



Positionsnummer    ZA    Positionstext    Menge    EH    PV    ZZ    w    GK    Preisanteile    Positionspreis

**12 14 01 A      Aufz.beweg.Fuge Abdeckstreifen**  
Ausgeführt mit Abdeckstreifen aus Abdichtungsbahnen mit Glasvlieseinlage GV 25, einseitig geklebt, mindestens 50 cm breit, darüber eine Lage Polymerbitumen KV mit einer Einlage aus Kunststoffvlies an beiden Seiten verklebt, einschließlich der Eckausbildungen.

		Lohn	:	0,00					
		Sonstiges	:	0,00					
	m	Einheitspreis	:	0,00 EUR					0,00

12 14 02      Abdichten von Rohrdurchführungen in waagrechten oder lotrechten Abdichtungen, Rohre aus Materialien aller Art.

**12 14 02 B      Abdicht.20cm Rohrflansch**  
Rohraußendurchmesser bis 20 cm. Einbinden vorhandener Flansche.

		Lohn	:	0,00					
		Sonstiges	:	0,00					
	ST	Einheitspreis	:	0,00 EUR					0,00

12 14 03      Verstärkungswinkel im Übergangsbereich von waagrechten zu lotrechten oder von lotrechten zu lotrechten Flächen.

**12 14 03 B      Verstärkungswinkel b.20cm GG50**  
Schenkel 15 bis 20 cm, heiß geklebt oder geflämmt, aus bituminösen Abdichtungsbahnen GG 50, mit Glasgewebeeinlage.

		Lohn	:	0,00					
		Sonstiges	:	0,00					
	m	Einheitspreis	:	0,00 EUR					0,00

12 14 04      Befestigungsschiene aus Aluminium, befestigt im Abstand von höchstens 25 cm.  
Angebotenes Erzeugnis: .....

**12 14 04 B      Befestigungsschiene Alu-matt/58mm** Z  
Alu-matt (vorgebohrt mit Langloch im Abstand von 20cm).  
Länge: 2,5m Profilhöhe: 58mm z.B.: VILLAS VILLAFIX KLEMMSCHIENE

		Lohn	:	0,00					
		Sonstiges	:	0,00					
	m	Einheitspreis	:	0,00 EUR					0,00

**12 15      Schutz der Abdichtungen**

12 15 08      Schutz der Abdichtung

**12 15 08 B      Schutz Abdichtung, Vlies 500g/m2** Z  
Eine Lage aus hochwertiger Synthesefasermatte, Dicke ca. 4,5mm mit mind.10cm Übergriffen verlegt.  
Flächengewicht ca. 500g/m2 z.B.: VILLAS VILLAVERDE SSM 500 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: .....

		Lohn	:	0,00					
		Sonstiges	:	0,00					
	m2	Einheitspreis	:	0,00 EUR					0,00

<b>12 15 08 C</b>	<b>Trennlage waagr.Abd. PE-Folie2-lagig</b> Zwei Lagen, lose verlegt im Lagenversatz, Baufolie 0,15mm dick, mit ca. 10cm Stoß- und Nahtüberdeckung. z.B.: VILLAS B2-grün oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	Z		
	Lohn : 0,00			
	Sonstiges : 0,00			
	m2 Einheitspreis : 0,00 EUR			0,00
 12 15 09	 Filter oder Schutzschicht aus Vlies verrottungsfest, frostfest, durchstoßfest, bitumenbeständig, huminsäurebeständig und mikrobenfest. Mechanisch verfestigtes Polyestervlies mit 20cm Überlappung verlegt. Flächengewicht: 150 g/m2, Dicke ca. 1,8mm Höchstzugkraft längs/quer: 250/700 N/10cm Dehnung bei Höchstzugkraft längs/quer: 85/65 % Branfverhalten nach DIN 4102 B2 Entsprechend der FLL-Richtlinien für Filterschichten. z.B.: VILLAS VILLAVERDE FSV 150 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....			
 12 15 09 A	 <b>Filter-Schutzsch.Vlies 150g/m2</b> Mit mechan. verfestigtem Polyestervlies, 1,8mm dick, Masse mind. 150g/m2	 Z		
	Lohn : 0,00			
	Sonstiges : 0,00			
	m2 Einheitspreis : 0,00 EUR			0,00
<hr/> 12	<hr/> Abdichtungen			<hr/> 0,00

## Zusammenstellung (EUR)

LG 12	Abdichtungen	0,00
<hr/>		
	<b>Gesamtpreis in EUR</b>	<b>0,00</b>
	<b>Umsatzsteuer</b>	<b>20,00 %</b>
	<hr/>	
	<b>Angebotspreis (zivilrechtlicher Preis) in EUR</b>	<b>0,00</b>
	<hr/>	

.....  
Ort

.....  
Datum

.....  
rechtsgültige Fertigung