

| <i>Positionsnummer</i> | <i>ZA</i> | <i>Positionstext</i> | <i>Menge</i> | <i>EH</i> | <i>P V ZZ w G K</i> | <i>Preisanteile</i> | <i>Positionspreis</i> |
|------------------------|-----------|----------------------|--------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|------------------------|-----------|----------------------|--------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------------------|

|           |  |                     |  |  |  |  |           |
|-----------|--|---------------------|--|--|--|--|-----------|
| <b>12</b> |  | <b>Abdichtungen</b> |  |  |  |  | 08 199710 |
|-----------|--|---------------------|--|--|--|--|-----------|

Version 07, Dezember 1995 Vorbemerkungen:

Geschosse:

Sämtliche Positionen gelten ohne Unterschied der Geschosse.

Höhen:

Positionen, welche die Abdichtung von lotrechten Flächen betreffen, sind mit einer Höhe bis 3,2 m, einschließlich etwaiger Gerüstkosten, kalkuliert. Die Abgeltung der Erschwernisse bei Höhen der Wandabdichtung über 3,2 m wird mit einer Aufzählung geregelt, in die auch Gerüstmehrkosten einkalkuliert sind. Bei lotrechten Abdichtungsflächen bzw. Teilen solcher Flächen mit einer Höhe über 3,2 m wird die Aufzählung von der Aufstandsfläche des Gerüstes bis Oberkante der Abdichtung verrechnet.

Abrechnung:

Abgerechnet wird die abgedichtete Fläche.

Alle Übergriffe, auch solche beim Zusammenstoß von waagrechten und lotrechten Abdichtungen, werden nicht gesondert in Rechnung gestellt. Die lotrechte und waagrechte Abdichtung wird von der Schnittlinie (Wand, Boden) gemessen, auch wenn der Übergang durch Keile oder Hohlkehlen hergestellt wird.

Hochzüge:

Hochzüge bis 30 cm werden im Ausmaß mit der waagrechten Abdichtung und mit einer Aufzählung für die Erschwernisse verrechnet. Hochzüge über 30 cm werden als lotrechte Abdichtungen verrechnet.

Abdichtungslagen:

Die Reihenfolge der ausgeschriebenen Abdichtungslagen muß nicht der Reihenfolge bei der Durchführung entsprechen.

Mehrlagige Ausführungen:

Wenn nicht anders angegeben, werden mehrlagige Ausführungen je Lage nach den entsprechenden Positionen abgerechnet.

Vollflächig heiß geklebt:

Vollflächig heiß geklebt bedeutet Gießverfahren, Gieß- und Einwalz- oder Flämmverfahren nach Wahl des Auftragnehmers, entsprechend den angebotenen Stoffen.

## **12 00                    Zusätzliche Vorbemerkungen**

12 00 05                Arbeitsfolge und Anzahl der Schichten der ausgeschriebenen Abdichtungen.

| Positionsnummer   | ZA | Positionstext  | Menge         | EH | P V ZZ w G K | Preisanteile                    | Positionspreis |
|-------------------|----|--|---------------|----|--------------|---------------------------------|----------------|
| 12 00 05 A        |    | Arbeitsfolge Abd.Feucht.<br>Gegen Bodenfeuchtigkeit (Feucht.).   |               |    |              |                                 | Z              |
|                   |    | Auf Unterböden:<br>Trennlage: z.B.: Villas B2-grün, 2-lagig lose verlegt (PE-Folie) 1.Abdichtungslage: z.B.: Villas Villathene Voranstrich: z.B.: Villas Emulbit Elastic Beton<br>Auf lotrechten Flächen:<br>Putzträger 1.Abdichtungslage: z.B.: Villas Villathene Voranstrich: z.B.: Villas Emulbit Elastic Mauerwerk<br>Angebotenes System: .....  |               |    |              |                                 |                |
| <b>12 12</b>      |    | <b>Waagrechte Abdichtungen</b>   |               |    |              |                                 |                |
| 12 12 01          |    | Voranstrich auf waagrecht Flächen.   |               |    |              |                                 |                |
| <b>12 12 01 G</b> |    | <b>Voranstrich waagr.Pormex Elastic</b>  |               |    |              |                                 | Z              |
|                   |    | Durch streichen, spritzen oder rollen, mit kalt verarbeitbaren Bitumen auf Lösungsmittelbasis, Verbrauch 0,3 l/m <sup>2</sup> , z.B.: PORMEX ELASTIC oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis:.....   |               |    |              |                                 |                |
|                   |    |  |               |    |              | Lohn : 0,00<br>Sonstiges : 0,00 |                |
|                   |    | m <sup>2</sup>   | Einheitspreis | :  |              | 0,00 EUR                        | 0,00           |
| 12 12 09          |    | Waagrechte Abdichtung auf Unterböden, mit bituminösen Abdichtungsbahnen, vollflächig selbstklebend.  |               |    |              |                                 |                |
| <b>12 12 09 B</b> |    | <b>Waagr.Abdicht.Boden Villathene</b>  |               |    |              |                                 | Z              |
|                   |    | Spezialbahn mit einer reißfesten und dehnfähigen HD-Polyethylen-Trägerfolie mit einer unterseitigen selbstklebenden, kunststoffmodifizierten Polymerbitumenbeschichtung mit Stoß- und Nahtüberdeckung mind. 10cm breit.<br>Oberseitig folienkaschiert, unterseitig mit einer Kaltselfbstklebeschicht und abziehbaren Trennpapier ausgestattet.<br>Trägereinlage: Glasgelege/-Vlies Kombieeinlage Bruchlast längs/quer: 220/220 N/5cm<br>Dehnung bei Bruch längs/quer: 300/300 % Plastizitätsbereich: - 30°C bis + 80°C Dicke ca. 1,5mm, z.B.: VILLATHENE oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis:..... |               |    |              |                                 |                |
|                   |    |  |               |    |              | Lohn : 0,00<br>Sonstiges : 0,00 |                |
|                   |    | m <sup>2</sup>   | Einheitspreis | :  |              | 0,00 EUR                        | 0,00           |
| 12 12 15          |    | Aufzahlung (Az) auf die Positionen waagrechte Abdichtungen, ohne Unterschied der Abdichtungslage, für die Erschwernisse bei Hochzügen. Abgerechnet je Lage.  |               |    |              |                                 |                |
| <b>12 12 15 A</b> |    | <b>Az waagr.Abdicht.Hochzug 30cm</b>   |               |    |              |                                 |                |
|                   |    | Bis 30 cm Höhe.  |               |    |              |                                 |                |
|                   |    |  |               |    |              | Lohn : 0,00<br>Sonstiges : 0,00 |                |
|                   |    | m  | Einheitspreis | :  |              | 0,00 EUR                        | 0,00           |

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH P V ZZ w G K Preisanteile Positionspreis

**12 13 Lotrechte Abdichtungen**

12 13 01 Voranstrich auf lotrechten Flächen.  
Angebotenes Erzeugnis: .....

**12 13 01 G Voranstrich lotr.Pormex Elastic Z**

Durch streichen, spritzen oder rollen, mit kalt verarbeitbaren Bitumen auf Lösungsmittelbasis, Verbrauch 0,3 l/m<sup>2</sup> z.B.: VILLAS PORMEX ELASTIC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:.....

|                              |   |          |      |
|------------------------------|---|----------|------|
| Lohn                         | : | 0,00     |      |
| Sonstiges                    | : | 0,00     |      |
| m <sup>2</sup> Einheitspreis | : | 0,00 EUR | 0,00 |

12 13 10 Lotrechte Abdichtung auf Wandflächen, mit bituminösen Abdichtungsbahnen, vollflächig selbstklebend.

**12 13 10 A Lotr..Abdichtung Villathene Z**

Spezialbahn mit einer reißfesten und dehnfähigen HD-Polyethylen-Trägerfolie mit einer unterseitigen selbstklebenden, kunststoffmodifizierten Polymerbitumenbeschichtung mit Stoß- und Nahtüberdeckung mind. 10cm breit.

Oberseitig folienkaschiert, unterseitig mit einer Kaltselfbstklebeschicht und abziehbaren Trennpapier ausgestattet.

Trägereinlage: Glasgelege/-Vlies Kombieeinlage Bruchlast längs/quer: 220/220 N/5cm

Dehnung bei Bruch längs/quer: 300/300 % Plastizitätsbereich: - 30°C bis + 80°C Dicke ca. 1,5mm, z.B.: VILLATHENE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:.....

Inkl. Abspachteln der Abdichtungsabschlüsse mit Vedag-plast Elastik-Kitt.

|                              |   |          |      |
|------------------------------|---|----------|------|
| Lohn                         | : | 0,00     |      |
| Sonstiges                    | : | 0,00     |      |
| m <sup>2</sup> Einheitspreis | : | 0,00 EUR | 0,00 |

**12 14 Sonstiges**

12 14 02 Abdichten von Rohrdurchführungen in waagrechten oder lotrechten Abdichtungen, Rohre aus Materialien aller Art.

**12 14 02 B Abdicht.20cm Rohrflansch**

Rohraußendurchmesser bis 20 cm. Einbinden vorhandener Flansche.

|                  |   |          |      |
|------------------|---|----------|------|
| Lohn             | : | 0,00     |      |
| Sonstiges        | : | 0,00     |      |
| ST Einheitspreis | : | 0,00 EUR | 0,00 |

12 14 04 Befestigungsschiene aus Aluminium, befestigt im Abstand von höchstens 25 cm.  
Angebotenes Erzeugnis: .....

**12 14 04 B Befestigungsschiene Alu-matt/58mm Z**

Alu-matt (vorgebohrt mit Langloch im Abstand von 20cm).

Länge: 2,5m Profilhöhe: 58mm z.B.: VILLAS VILLAFIX KLEMMSCHIENE

|                 |   |          |      |
|-----------------|---|----------|------|
| Lohn            | : | 0,00     |      |
| Sonstiges       | : | 0,00     |      |
| m Einheitspreis | : | 0,00 EUR | 0,00 |

---

|    |              |      |
|----|--------------|------|
| 12 | Abdichtungen | 0,00 |
|----|--------------|------|

---

## Zusammenstellung (EUR)

|       |              |      |
|-------|--------------|------|
| LG 12 | Abdichtungen | 0,00 |
|-------|--------------|------|

---

|  |                |             |
|--|----------------|-------------|
| <b>Gesamtpreis in EUR</b>                            |                | <b>0,00</b> |
| <b>Umsatzsteuer</b>                                  | <b>20,00 %</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Angebotspreis (zivilrechtlicher Preis) in EUR</b> |                | <b>0,00</b> |

---

.....  
*Ort*

.....  
*Datum*

.....  
*rechtsgültige Fertigung*