

<i>Positionsnummer</i>	<i>ZA</i>	<i>Positionstext</i>	<i>Menge</i>	<i>EH</i>	<i>P V ZZ w G K</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>Positionspreis</i>
------------------------	-----------	----------------------	--------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------------------

12**Abdichtungen**

08 199710

Version 07, Dezember 1995 Vorbemerkungen:

Geschosse:

Sämtliche Positionen gelten ohne Unterschied der Geschosse.

Höhen:

Positionen, welche die Abdichtung von lotrechten Flächen betreffen, sind mit einer Höhe bis 3,2 m, einschließlich etwaiger Gerüstkosten, kalkuliert. Die Abgeltung der Erschwernisse bei Höhen der Wandabdichtung über 3,2 m wird mit einer Aufzählung geregelt, in die auch Gerüstmehrkosten einkalkuliert sind. Bei lotrechten Abdichtungsflächen bzw. Teilen solcher Flächen mit einer Höhe über 3,2 m wird die Aufzählung von der Aufstandsfläche des Gerüstes bis Oberkante der Abdichtung verrechnet.

Abrechnung:

Abgerechnet wird die abgedichtete Fläche.

Alle Übergriffe, auch solche beim Zusammenstoß von waagrechten und lotrechten Abdichtungen, werden nicht gesondert in Rechnung gestellt. Die lotrechte und waagrechte Abdichtung wird von der Schnittlinie (Wand, Boden) gemessen, auch wenn der Übergang durch Keile oder Hohlkehlen hergestellt wird.

Hochzüge:

Hochzüge bis 30 cm werden im Ausmaß mit der waagrechten Abdichtung und mit einer Aufzählung für die Erschwernisse verrechnet. Hochzüge über 30 cm werden als lotrechte Abdichtungen verrechnet.

Abdichtungslagen:

Die Reihenfolge der ausgeschriebenen Abdichtungslagen muß nicht der Reihenfolge bei der Durchführung entsprechen.

Mehrlagige Ausführungen:

Wenn nicht anders angegeben, werden mehrlagige Ausführungen je Lage nach den entsprechenden Positionen abgerechnet.

Vollflächig heiß geklebt:

Vollflächig heiß geklebt bedeutet Gießverfahren, Gieß- und Einwalz- oder Flämmverfahren nach Wahl des Auftragnehmers, entsprechend den angebotenen Stoffen.

12 00**Zusätzliche Vorbemerkungen**

12 00 05

Arbeitsfolge und Anzahl der Schichten der ausgeschriebenen Abdichtungen.

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH P V ZZ w G K Preisanteile Positionspreis

12 00 05 B Arbeitsfolge Abd.nicht drück.W Z
Abdichtung mit Kellerabdichtungsbahnen gegen nicht drückendes Wasser.

Unter Wänden:
2.Abdichtungslage: z.B.: Villas Hydrostop S5 1.Abdichtungslage: z.B.: Villas Hydrostop S5 Voranstrich: z.B.: Villas Emulbit
Auf Unterböden:
Schutzvlies/Filtervlies: z.B.: Villas Villaverde SSM 500 Trennlage: z.B.: Villas B2-grün, 2-lagig lose verlegt (PE-Folie) 2.Abdichtungslage: z.B.: Villas Hydrostop S5 1.Abdichtungslage: z.B.: Villas Hydrostop S5 Voranstrich: z.B.: Villas Emulbit
Unterbeton
Auf lotrechten Flächen:
Filtervlies:z.B.: Villaverde FSV 150 Schutzvlies/Filtervlies: z.B.: Villas Villaverde SSM 500 2.Abdichtungslage: z.B.: Villas Hydrostop S5 1.Abdichtungslage: z.B.: Villas Hydrostop S5 Voranstrich: z.B.: Villas Emulbit Mauerwerk
Angebotenes System:

12 11 Vorbereiten der Abdichtungsunterlage

12 11 04 0 Hohlkehle Zementmörtel 10cm
Hohlkehlen aus Zementmörtel mit Schenkellängen bis 10 cm.

	Lohn	:	0,00	
	Sonstiges	:	0,00	
m	Einheitspreis	:	0,00 EUR	0,00

12 12 Waagrechte Abdichtungen

12 12 01 Voranstrich auf waagrechten Flächen.

12 12 01 E Voranstrich waagr.Emulbit Z
Durch streichen, spritzen oder rollen, mit kalt verarbeitbaren Bitumen auf Emulsionsbasis (Emulsion) lösungsmittelfrei, Verbrauch 0,3 l/m2, z.B.: VILLAS EMULBIT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.....

	Lohn	:	0,00	
	Sonstiges	:	0,00	
m2	Einheitspreis	:	0,00 EUR	0,00

12 12 03 Waagrechte Abdichtung unter Wänden mit bituminösen Abdichtungsbahnen, vollflächig heiß geklebt.

12 12 03 J Waagr.Abdicht.u.Wand Hydrostop S5 Z

Bahn mit Stoß- und Nahtüberdeckung mind. 10cm breit. Oberseitig fein abgestreut, unterseitig folienkaschiert. Trägereinlage aus Polyestervlies gem. ÖNORM B 3657.
Bruchlast längs/quer: 800/800 N/5cm Dehnung bei Bruch längs/quer: 40/45 %
Plastizitätsbereich: - 10°C bis + 130°C Dicke ca. 5 mm, Masse ca. 5,5 kg/m2 Geprüft nach ÖNORM B 3657 z.B.: VILLAS HYDROSTOP S5 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

	Lohn	:	0,00	
	Sonstiges	:	0,00	
m2	Einheitspreis	:	0,00 EUR	0,00

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P V ZZ w G K	Preisanteile	Positionspreis
12 12 07		Waagrechte Abdichtung auf Unterböden, mit bituminösen Abdichtungsbahnen, vollflächig heiß verklebt.					
12 12 07 J		Waagr.Abdicht.Boden Hydrostop S5					Z
		Bahn mit Stoß- und Nahtüberdeckung mind. 10cm breit. Oberseitig fein abgestreut, unterseitig folienkaschiert. Trägereinlage aus Polyestervlies gem. ÖNORM B 3657. Bruchlast längs/quer: 800/800 N/5cm Dehnung bei Bruch längs/quer: 40/45 % Plastizitätsbereich: - 10°C bis + 130°C Dicke ca. 5 mm, Masse ca. 5,5 kg/m2 Geprüft nach ÖNORM B 3657 z.B.: VILLAS HYDROSTOP S5 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:					
						Lohn : 0,00	
						Sonstiges : 0,00	
			m2			Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
12 12 14		Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abdichtungen unter Wänden, für die Erschwernisse bei vorhandenen Steckseisen.					
12 12 14 A		Az waagr.Abd.v.Wand Steckseisen					
		Abgerechnet die Länge der Wand.					
						Lohn : 0,00	
						Sonstiges : 0,00	
			m			Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
12 12 15		Aufzahlung (Az) auf die Positionen waagrechte Abdichtungen, ohne Unterschied der Abdichtungslage, für die Erschwernisse bei Hochzügen. Abgerechnet je Lage.					
12 12 15 A		Az waagr.Abdicht.Hochzug 30cm					
		Bis 30 cm Höhe.					
						Lohn : 0,00	
						Sonstiges : 0,00	
			m			Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
12 13		Lotrechte Abdichtungen					
12 13 01		Voranstrich auf lotrechten Flächen. Angebotenes Erzeugnis:					
12 13 01 E		Voranstrich lotr.Emulbit					Z
		Durch streichen, spritzen oder rollen, mit kalt verarbeitbaren Bitumen auf Emulsionsbasis (Emulsion) lösungsmittelfrei, Verbrauch 0,3 l/m2, z.B.: VILLAS EMULBIT oder Gleichwertiges.					
						Lohn : 0,00	
						Sonstiges : 0,00	
			m2			Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
12 13 04		Lotrechte Abdichtung auf Wandflächen, mit bituminösen Abdichtungsbahnen, vollflächig heiß verklebt.					

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P	V	ZZ	w	G	K	Preisanteile	Positionspreis
12 13 04 I		Lotr.Abdichtung Hydrostop S5										Z
		Bahn mit Stoß- und Nahtüberdeckung mind. 10cm breit. Oberseitig fein abgestreut, unterseitig folienkaschiert. Trägereinlage aus Polyestervlies gem. ÖNORM B 3657. Bruchlast längs/quer: 800/800 N/5cm Dehnung bei Bruch längs/quer: 40/45 % Plastizitätsbereich: - 10°C bis + 130°C Dicke ca. 5 mm, Masse ca. 5,5 kg/m2 Geprüft nach ÖNORM B 3657 z.B.: VILLAS HYDROSTOP S5 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:										
		Lohn	:								0,00	
		Sonstiges	:								0,00	
		m2 Einheitspreis	:								0,00 EUR	0,00
12 13 18		Aufzahlung (Az) auf die Positionen lotrechte Abdichtung von Wänden, für Höhen über 3,2 m.										
12 13 18 B		Az lotr.Abd.H ü.3,2-5m 2-lag.										
		Bis 5,0 m, bei zweilagigen Abdichtungen aller Art.										
		Lohn	:								0,00	
		Sonstiges	:								0,00	
		m2 Einheitspreis	:								0,00 EUR	0,00
12 14		Sonstiges										
12 14 01		Aufzahlung auf die Positionen waagrechte oder lotrechte Abdichtungen, ohne Unterschied der Art, für das Überdecken von Bewegungsfugen.										
12 14 01 A		Aufz.beweg.Fuge Abdeckstreifen										
		Ausgeführt mit Abdeckstreifen aus Abdichtungsbahnen mit Glasvlieseinlage GV 25, einseitig geklebt, mindestens 50 cm breit, darüber eine Lage Polymerbitumen KV mit einer Einlage aus Kunststoffvlies an beiden Seiten verklebt, einschließlich der Eckausbildungen.										
		Lohn	:								0,00	
		Sonstiges	:								0,00	
		m Einheitspreis	:								0,00 EUR	0,00
12 14 02		Abdichten von Rohrdurchführungen in waagrechten oder lotrechten Abdichtungen, Rohre aus Materialien aller Art.										
12 14 02 B		Abdicht.20cm Rohrflansch										
		Rohraußendurchmesser bis 20 cm. Einbinden vorhandener Flansche.										
		Lohn	:								0,00	
		Sonstiges	:								0,00	
		ST Einheitspreis	:								0,00 EUR	0,00
12 14 03		Verstärkungswinkel im Übergangsbereich von waagrechten zu lotrechten oder von lotrechten zu lotrechten Flächen.										
12 14 03 B		Verstärkungswinkel b.20cm GG50										
		Schenkel 15 bis 20 cm, heiß geklebt oder geflämmt, aus bituminösen Abdichtungsbahnen GG 50, mit Glasgewebeeinlage.										

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P	V	ZZ	w	G	K	Preisanteile	Positionspreis	
											Lohn :	0,00	
											Sonstiges :	0,00	
			m								Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
12 14 04		Befestigungsschiene aus Aluminium, befestigt im Abstand von höchstens 25 cm. Angebotenes Erzeugnis:											
12 14 04 B		Befestigungsschiene Alu-matt/58mm Alu-matt (vorgebohrt mit Langloch im Abstand von 20cm). Länge: 2,5m Profilhöhe: 58mm z.B.: VILLAS VILLAFIX KLEMMSCHIENE								Z			
											Lohn :	0,00	
											Sonstiges :	0,00	
			m								Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
12 15		Schutz der Abdichtungen											
12 15 08		Schutz der Abdichtung											
12 15 08 B		Schutz Abdichtung, Vlies 500g/m² Eine Lage aus hochwertiger Synthefasermatte, Dicke ca. 4,5mm mit mind.10cm Übergriffen verlegt. Flächengewicht ca. 500g/m ² z.B.: VILLAS VILLAVERDE SSM 500 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:								Z			
											Lohn :	0,00	
											Sonstiges :	0,00	
			m ²								Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
12 15 08 C		Trennlage waagr.Abd. PE-Folie2-lagig Zwei Lagen, lose verlegt im Lagenversatz, Baufolie 0,15mm dick, mit ca. 10cm Stoß- und Nahtüberdeckung. z.B.: VILLAS B2-grün oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:								Z			
											Lohn :	0,00	
											Sonstiges :	0,00	
			m ²								Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
12 15 09		Filter oder Schutzschicht aus Vlies verrottungsfest, frostfest, durchstoßfest, bitumenbeständig, huminsäurebeständig und mikrobenfest. Mechanisch verfestigtes PolyesterVLies mit 20cm Überlappung verlegt. Flächengewicht: 150 g/m ² , Dicke ca. 1,8mm Höchstzugkraft längs/quer: 250/700 N/10cm Dehnung bei Höchstzugkraft längs/quer: 85/65 % Branfverhalten nach DIN 4102 B2 Entsprechend der FLL-Richtlinien für Filterschichten. z.B.: VILLAS VILLAVERDE FSV 150 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:											
12 15 09 A		Filter-Schutzsch.Vlies 150g/m² Mit mechan. verfestigtem PolyesterVLies, 1,8mm dick, Masse mind. 150g/m ²								Z			
											Lohn :	0,00	
											Sonstiges :	0,00	
			m ²								Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00

12	Abdichtungen	0,00
----	--------------	------

Zusammenstellung (EUR)

LG 12	Abdichtungen	0,00
-------	--------------	------

Gesamtpreis in EUR		0,00
Umsatzsteuer	20,00 %	0,00
Angebotspreis (zivilrechtlicher Preis) in EUR		0,00

.....
Ort

.....
Datum

.....
rechtsgültige Fertigung