

Positionsnummer	ZA	Positionstext	P V ZZ w G K	Preisanteile	Positionspreis
		Menge EH			

21		Schwarzdeckerarbeiten			08 199710
-----------	--	------------------------------	--	--	-----------

Version 08, Oktober 1997

Vorbemerkungen:

Dachneigung, Geschoßzahl:

Sämtliche Positionen gelten, wenn nicht anders angegeben, ohne Unterschied der Dachneigung bis 22 Grad und Geschoßzahl.

Abrechnung:

Abgerechnet wird die belegte oder abgedichtete Fläche ohne Übergriffe. Beim Zusammenstoß von waagrecht und lotrecht Abdichtung (Hochzüge) werden Übergriffe nicht gesondert vergütet. Wenn Flächen zusammenstoßen, ist von der Schnittlinie zu messen, auch wenn der Übergang durch Keile oder Hohlkehlen hergestellt wird.

Dachaufbau:

Die Reihenfolge der ausgeschriebenen Dachschichten muß nicht dem tatsächlichem Dachaufbau entsprechen. Die tatsächliche Reihenfolge wird vom Auftraggeber festgelegt.

21 00		Zusätzliche Vorbemerkungen			Z
--------------	--	-----------------------------------	--	--	----------

21 00 01		Allgemein			
----------	--	-----------	--	--	--

21 00 01 A		NORMEN und Richtlinien			Z
		Es gelten die einschlägigen ÖNORMEN - B 2220, B 2209-2, B 7220 und B2209-1 sowie 7209 und die "Richtlinien für die Ausführung von Flachdächern", herausgegeben von der Bundesinnung der Bauhilfsgewerbe, Berufsgruppe der Schwarzdecker.			

21 00 01 N		Haftung			Z
		Der Auftragnehmer haftet für die Dauer von 10 Jahren für die Güte der von ihm verwendeten Baustoffe ab dem Tag der Abnahme. Dies muß durch eine entsprechende Garantieurkunde vom Hersteller der Materialien hinterlegt sein.			

21 00 01 O		Versicherung			Z
		Der Auftragnehmer verpflichtet sich, nur Abdichtungsmaterialien von Herstellern zu verwenden, bei denen Schadensfälle zusätzlich durch entsprechende Versicherungen abgedeckt werden - je Versicherungsfall für den Ausbau mangelhafter und Wiedereinbau mangelfreier Produkte bis zu einer Höhe von Euro 1.453.457,--.			

21 00 01 P		Abdichtungsmaterialien			Z
		Der Auftragnehmer verpflichtet sich, Abdichtungsmaterialien und Wärmedämmstoffe inkl. Zubehör von Systemanbietern zu verwenden, damit gewährleistet ist, daß die einzelnen Dachaufbausichten aufeinander abgestimmt und in der Praxis erprobt sind.			

21 00 02		Dachaufbauten			
----------	--	---------------	--	--	--

21 00 02 A		Dachaufbauten Schichtenfolge			Z
------------	--	------------------------------	--	--	---

Reihenfolge der Schichten von oben nach unten:

Lattung/Holzschalung Konterlattung Aufsparrendämmung: z.B.: Steinodur ASD oder Steinothan 120 Unterdachbahn: z.B.: Villas Villasub UDS Schalung, sichtbar N+F, Gefälle >= 5%

Positionnummer	ZA	Positionstext	P V ZZ w GK	Preisanteile	Positionspreis
		Menge EH			

das Ursprungsland angeben, wenn es sich um ein ausländisches Erzeugnis handelt.

Zusammenwirken auf der Baustelle:

Der Auftragnehmer wird das Einvernehmen mit anderen Professionisten rechtzeitig herstellen und mit dem Auftraggeber abstimmen.

22 03 Vordeckungen und Unterspannungen

22 03 01 Vordeckung auf Schalung, einlagig, genagelt, mit senkrechten und waagrechten Überdeckungen von mindestens 10 cm.

22 03 01 M Vordeckung Polymer VILLSUB UDS E-3 Z
 Trägereinlage aus Polyestergergittergelege (PG), Masse ca. 4,2 kg/m², Dicke ca. 3,0 mm
 Bruchlast längs/quer: 1000/1000 N/5cm sd-Wert: ca. 75 m Kältebiegsamkeit: - 25 °C,
 Wärmebeständigkeit: + 100°C vollflächig selbstklebend Oberseite: Vlieskaschiert
 Unterseite:Kaltselfbstklebeschicht und abziehbarer Schutzfolie z.B.: VILLAS VILLSUB
 UDS E-3 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

	Lohn	:	0,00	
	Sonstiges	:	0,00	
m ²	Einheitspreis	:	0,00 EUR	0,00

36 SB Dämm.bei Zimmermeisterarbeiten(STEINBACHER)

Dämmung bei Zimmermeisterarbeiten.

Ständige Vertragsbestimmungen:

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nicht anders angegeben, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angeben.

Produkte der STEINBACHER-DÄMMSTOFF Gesellschaft mbH., A-6383 ERFENDORF Tel. 05352/700-0, Fax 05352/700-530.

36 SB 08 Aufsparrendämmung aus Polyurethan-Hartschaum PUR Steildachelementen, geschlossenzellig, beidseitig beschichtet mit Reinalufolie (dampfdiffusionsdicht). Dämmplatten mit umlaufendem Nut-Federsystem. Zusätzlich vollflächig aufkaschierte, 4 mm dicke PE-Schaumfolie mit thermisch verschweißbarer und/oder klebbarer Längs- und Querüberlappung (PE-Schaumfolie mit Folienarmierung zur Vermeidung mechanischer Beschädigung). Aufkaschierte PE-Schaumfolie bringt zusätzliche Schall- und Wärmedämmung, erhöht die Trittsicherheit und verhindert den Blendeffekt bei der Verarbeitung. Thermische Verschweißbarkeit sorgt für dauerhafte Verbindung und sofortige Regendichtheit. Wärmeleitfähigkeit-Rechenwert: 0,024 W/mK Plattenformat: 2300 x 1250 mm Brandverhalten gem. ÖN B 3800 - B2 Brandverhalten gem. ÖN EN 13501-1 - E FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei. Qualitätsbeziehungsweise güteüberwacht gemäß ÖNORM B 6055 und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000. Produktart gemäß ÖNORM B 6000: PUR-DD-

Gesamtpreis in EUR		0,00
Umsatzsteuer	20,00 %	0,00
Angebotspreis (zivilrechtlicher Preis) in EUR		0,00

.....
Ort

.....
Datum

.....
rechtsgültige Fertigung