

Positionsnummer	ZA	Positionstext	P V ZZ w G K	Preisanteile	Positionspreis
		Menge EH			

21		Schwarzdeckerarbeiten			08 199710
-----------	--	------------------------------	--	--	-----------

Version 08, Oktober 1997

Vorbemerkungen:

Dachneigung, Geschoßzahl:

Sämtliche Positionen gelten, wenn nicht anders angegeben, ohne Unterschied der Dachneigung bis 22 Grad und Geschoßzahl.

Abrechnung:

Abgerechnet wird die belegte oder abgedichtete Fläche ohne Übergriffe. Beim Zusammenstoß von waagrecht und lotrecht Abdichtung (Hochzüge) werden Übergriffe nicht gesondert vergütet. Wenn Flächen zusammenstoßen, ist von der Schnittlinie zu messen, auch wenn der Übergang durch Keile oder Hohlkehlen hergestellt wird.

Dachaufbau:

Die Reihenfolge der ausgeschriebenen Dachschichten muß nicht dem tatsächlichem Dachaufbau entsprechen. Die tatsächliche Reihenfolge wird vom Auftraggeber festgelegt.

21 00		Zusätzliche Vorbemerkungen			Z
--------------	--	-----------------------------------	--	--	---

21 00 01		Allgemein			
----------	--	-----------	--	--	--

21 00 01 A		NORMEN und Richtlinien			Z
		Es gelten die einschlägigen ÖNORMEN - B 2220, B 2209-2, B 7220 und B2209-1 sowie 7209 und die "Richtlinien für die Ausführung von Flachdächern", herausgegeben von der Bundesinnung der Bauhilfsgewerbe, Berufsgruppe der Schwarzdecker.			

21 00 01 N		Haftung			Z
		Der Auftragnehmer haftet für die Dauer von 10 Jahren für die Güte der von ihm verwendeten Baustoffe ab dem Tag der Abnahme. Dies muß durch eine entsprechende Garantieurkunde vom Hersteller der Materialien hinterlegt sein.			

21 00 01 O		Versicherung			Z
		Der Auftragnehmer verpflichtet sich, nur Abdichtungsmaterialien von Herstellern zu verwenden, bei denen Schadensfälle zusätzlich durch entsprechende Versicherungen abgedeckt werden - je Versicherungsfall für den Ausbau mangelhafter und Wiedereinbau mangelfreier Produkte bis zu einer Höhe von Euro 1.453.457,--.			

21 00 01 P		Abdichtungsmaterialien			Z
		Der Auftragnehmer verpflichtet sich, Abdichtungsmaterialien und Wärmedämmstoffe inkl. Zubehör von Systemanbietern zu verwenden, damit gewährleistet ist, daß die einzelnen Dachaufbausichten aufeinander abgestimmt und in der Praxis erprobt sind.			

21 00 02		Dachaufbauten			
----------	--	---------------	--	--	--

21 00 02 A		Dachaufbauten Schichtenfolge			Z
------------	--	------------------------------	--	--	---

Reihenfolge der Schichten von oben nach unten:

Abdichtungslage: z.B.: Villas Vedapoint O Voranstrich: z.B.: Villas Pormex bestehender Dachaufbau und Gefälle PRÜFEN, mind. 1,8 %

<i>Positionsnummer</i>	<i>ZA</i>	<i>Positionstext</i>	<i>Menge</i>	<i>EH</i>	<i>P V ZZ w G K</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>Positionspreis</i>
------------------------	-----------	----------------------	--------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------------------

21 11 Abtragungsarbeiten

Vorbemerkungen:

Abbrechen, Abscheren - Auslösen, Abräumen:

Die Ausdrücke "Abbrechen" oder "Abscheren" bedeuten, daß der Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des Materials nicht rechnet. Die Ausdrücke "Auslösen" oder "Abräumen" bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder sorgfältiges Abräumen zwecks Wiederverwendung. In den Einheitspreis ist auch das sorgfältige Lagern auf der Baustelle, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Abrechnung:

Die Fläche von Hochzügen wird dem Ausmaß zugerechnet.

Schutt entsorgen:

In den Einheitspreis der Positionen für das Abbrechen oder Abscheren ist das Transportieren des Schuttes zur Ladestelle einkalkuliert. Ist keine Stoffgruppe angegeben, ist das Trennen, Abtransportieren und Entsorgen in den Einheitspreis einkalkuliert. Ist eine Stoffgruppe angegeben, wird das Laden auf ein Transportmittel und der Abtransport des Schuttes einschließlich der Entsorgungs- oder Verwertungskosten in eigenen Positionen verrechnet. Für die ordnungsgemäße Entsorgung oder Verwertung werden, den Gesetzen und Verordnungen entsprechend, Nachweise erbracht. Für gefährliche Abfälle erfolgt eine gesonderte Verrechnung.

Stoffgruppe (Stgr.):

Betonabbruch Asphaltabbruch Holzabfälle (ohne Imprägnierung) Metallabfälle
Kunststoffabfälle Baustellenabfälle mineralischer Bauschutt bituminöse Abfälle Schutt
Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird abgebrochenes Material immer in festem Zustand (nicht aufgelockert) abgerechnet.

Die Angaben in den Positionen für die Schuttmengenberechnung und Stoffgruppe gelten als vereinbart, unabhängig von vorhandenen Minderoder Mehrmengen und den tatsächlich vorhandenen Stoffgruppen.

Behördliche Vorschriften:

Die behördlichen Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz und die Verwendung von Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafür in die Einheitspreise einkalkuliert.

Schutz des Gebäudes:

Die Leistungen sind so zu erbringen, daß der Schutz des Gebäudes erhalten bleibt. Eine Vergütung für das notwendige Abdecken mit Planen oder dergleichen wird nur gewährt, wenn dies aus Gründen erforderlich ist, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat.

21 11 03 Dachhaut reinigen für die nachfolgenden
Arbeiten, nach Abtragen der Kiesschüttung.

21 19 20	Klemmprofile, einschließlich Eckausbildungen, z.B.: VILLAFIX KLEMMSCHIENE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		
21 19 20 A	Klemmprof.lief+vers+Hochz.einb	Z	
	Liefern und versetzen, sowie Einbinden der Hochzüge und mit Villaplast dicht zu verwahren. Der Untergrund für das Befestigen ist Beton oder Mauerwerk aller Art.		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<hr/>			
21	Schwarzdeckerarbeiten		0,00

Zusammenstellung (EUR)

LG 21	Schwarzdeckerarbeiten		0,00
<hr/>			
	Gesamtpreis in EUR		0,00
	Umsatzsteuer	20,00 %	0,00
	Angebotspreis (zivilrechtlicher Preis) in EUR		0,00

.....
Ort

.....
Datum

.....
rechtsgültige Fertigung