1. **Entwässerungsrinne** BG-FILCOTEN city mini NW 100 aus FILCOTEN HPC (Hochleistungs-Beton)
   mit integrierter Kante und Rostauflage, Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss,
   Belastungsklasse A15 – C250 kN, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert,
   Rinnenstoß mit Sicherheitsfalz, abdichtbar,
   Baulänge 1000 mm, ohne Sohlgefälle,
   Baubiologisch geprüft und empfohlen vom IBR (Institut für Baubiologie Rosenheim, DE)
   Baustoffklasse (Brandschutzklasse) A1 gemäß EN13501– nicht brennbar,
   100% recycle-fähig mit U-A Kennzeichnung,
   Liefern und Versetzen nach Einbauanleitung des Herstellers.

NW/Nr.:	LxBxH: [mm]	Gewicht: [kg]	Umweltkennzahl: [kg]
100 BH 65:	1000x152x65	10,2	CO_2-Eq. 2,8

---

2. **Aufpreis** für **Bodenablauf** DN 100

Abdeckungen aus Stahl verzinkt, Edelstahl 1.4301, Gusseisen oder Kunststoff mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, Belastungsklasse A15kN – C250kN (D400-E600kN - Designroste), gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

---

BG-FILCOTEN city **Gitterrost** NW 100, Stahl verzinkt
Kl. B125, MW 30/10, Länge 1000 mm,
mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN city Gitterrost NW 100, Stahl verzinkt
Kl. B125, MW 30/10, Länge 500 mm,
mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN city Gitterrost NW 100, Stahl verzinkt oder Edelstahl
Kl. C250, MW 30/10, Länge 1000 mm,
mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN city Gitterrost NW 100, Stahl verzinkt oder Edelstahl
Kl. C250, MW 30/10, Länge 500 mm,
mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

---

BG-FILCOTEN city **Stegrost** NW 100, Stahl verzinkt oder Edelstahl
Kl. A15, SW 8/80, Länge 1000 mm,
mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN city Stegrost NW 100, Stahl verzinkt oder Edelstahl
Kl. A15, SW 8/80, Länge 500 mm,
mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN city Stegrost NW 100, Stahl verzinkt oder Edelstahl
Kl. C250, SW 8/80, Länge 1000 mm,
mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN city Stegrost NW 100, Stahl verzinkt oder Edelstahl
Kl. C250, SW 8/80, Länge 500 mm,
mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

---

BG-FILCOTEN city **Lochrost** NW 100, Stahl verzinkt oder Edelstahl
Kl. A15, DM 6, Länge 1000 mm,
mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN city Lochrost NW 100, Stahl verzinkt oder Edelstahl
Kl. A15, DM 6, Länge 500 mm,
mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN city Lochrost NW 100, Stahl verzinkt oder Edelstahl
Kl. C250, DM 6, Länge 1000 mm,
mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN city Lochrost NW 100, Stahl verzinkt oder Edelstahl
Kl. C250, DM 6, Länge 500 mm,
mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

---

BG-FILCOTEN city **COMBee-Designrost** NW 100, Kunststoff PA6
Kl. B125, DM 7,3; Länge 500 mm,
mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN city COMBee-Designrost NW 100, Kunststoff PA6
Kl. C250, DM 7,3; Länge 500 mm,
mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

---

BG-FILCOTEN city **Guss-Stegrost** NW 100, Gusseisen EN-GJS
Kl. B125, SW 10/100, Länge 500 mm,
mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

---

BG-FILCOTEN city **Guss-Längsstabrost** NW 100, Gusseisen EN-GJS
Kl. C250, MW 29/13, Länge 500 mm,
mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN city Guss-Längsstabrost NW 100, Gusseisen EN-GJS
Kl. C250, MW 29/6 enge Schlitzweite, Länge 500 mm,
mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

---

BG-FILCOTEN city **Guss-Designrost „VIA“** NW 100, Gusseisen EN-GJS
Kl. D400, SW 7, Länge 500 mm
mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN city **Guss-Designrost „KIARO“** NW 100, Gusseisen EN-GJS
Kl. D400, SW 7, Länge 500 mm
mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN city **Guss-Designrost „VILLE“** NW 100, Gusseisen EN-GJS
Kl. E600, SW 7, Länge 500 mm
mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

Rostverankerung zur Vandalismus- und Diebstahlsicherung aus Edelstahl
Querstück zur Blockierung des fiX-Verschlusses

---

3. **Schlitzaufsatz** asymmetrisch aus verzinktem Stahl oder Edelstahl 1.4301, SW 12,5mm oder Schlitzaufsatz 2S, SW 2x6mm, Belastungsklassen: B125 / C250; SH 80 / 110mm

---

BG-FILCOTEN city Schlitzaufsatz asymmetrisch, NW 100, Stahl verzinkt oder Edelstahl
Kl. B125, SW 12,5 mm, Länge 1000 mm, SH 80mm

BG-FILCOTEN city Schlitzaufsatz asymmetrisch, NW 100, Stahl verzinkt oder Edelstahl
Kl. B125, SW 12,5 mm, Länge 500 mm, SH 80mm

BG-FILCOTEN city Revisionsschacht asymmetrisch, NW 100, Stahl verzinkt oder Edelstahl
Kl. B125, SW 12,5 mm, Länge 500 mm, SH 80mm

BG-FILCOTEN city Schlitzaufsatz asymmetrisch, NW 100, Stahl verzinkt oder Edelstahl
Kl. C250, SW 12,5 mm, Länge 1000 mm, SH 110mm

BG-FILCOTEN city Schlitzaufsatz asymmetrisch, NW 100, Stahl verzinkt oder Edelstahl
Kl. C250, SW 12,5 mm, Länge 500 mm, SH 110mm

BG-FILCOTEN city Revisionsschacht asymmetrisch, NW 100, Stahl verzinkt oder Edelstahl
Kl. C250, SW 12,5 mm, Länge 500 mm, SH 110mm

BG-FILCOTEN city Schlitzaufsatz asymmetrisch 2S, NW 100, Stahl verzinkt oder Edelstahl
Kl. C250, SW 2x6 mm, Länge 1000 mm, SH 110mm

BG-FILCOTEN city Schlitzaufsatz asymmetrisch 2S, NW 100, Stahl verzinkt oder Edelstahl
Kl. C250, SW 2x6 mm, Länge 500 mm, SH 110mm

BG-FILCOTEN city Revisionsschacht asymmetrisch 2S, NW 100, Stahl verzinkt oder Edelstahl
Kl. C250, SW 2x6 mm, Länge 500 mm, SH 110mm

Stirnplatte für Schlitzaufsatz aus Stahl verzinkt oder Edelstahl

Bauzeitabdeckung für Schlitzaufsatz, Holz
SW12,5 / 2x6mm, Länge 1000mm

Abhebegriff für Revisionsschacht, Bedarf 2 Stk., Stahl verzinkt / Kunststoff

---

4. **Stirnplatte** geschlossen aus FILCOTEN HPC
   Gewicht: 0,3 kg

---

5. **Endplatte** mit Ablauf DN 50, aus Edelstahl
   Gewicht: 0,2 kg

---

6. **Einbaustütze**, Set inkl. Schrauben zur Positionierung der Rinne, Stahl verzinkt
   Gewicht: 0,6 kg

---

7. **Geruchsverschluss** für Bodenablauf DN 100, Kunststoff
   Gewicht: 0,2 kg