Ausschreibungstext:
BG-FILCOTEN one NW 200

GRASPOINTNER
Sustainable innovation.

1. **Monolithische Entwässerungsrinne** BG-FILCOTEN one NW 200 aus FILCOTEN HPC (Hochleistungs-Beton)
   Belastungsklasse E600 - F900 kN Typ M bzw. D400 – Typ I, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert
   Rinnenelement mit integrierten Verankerungstaschen, Rinnenstoß abdichtbar
   Einlauf-Doppelschlitze radial gegenläufig, 23/70 mm, konform EN 1433
   Einlaufquerschnitt mind. 510 cm²/m
   Rinnenquerschnitt W-förmig, optimiert für Teil- und Vollfüllung
   Baubiologisch geprüft und empfohlen vom IBR (Institut für Baubiologie Rosenheim, DE)
   Baustoffklasse (Brandschutzklasse) A1 gemäß EN13501– nicht brennbar,
   100% recycle-fähig mit U-A Kennzeichnung,
   Liefern und Versetzen nach Einbauanleitung des Herstellers.

NW/Nr.:	LxBxH: [mm]	Gewicht: [kg]	Durchlaufquerschnitt: [cm²]	Umweltkennzahl: [kg]
NW200-0:	1000x260x335	99,0	340 cm²	CO_2-Eq. 27,5
NW200 40-0:	1000x260x535	131,5	735 cm²	CO_2-Eq. 36,5

---

2. **Revisionselement** Nr. 0 / 40-0, Rinnenelement wie in Pos. 1 beschrieben jedoch,
   mit einbetonierter Gusszarge und 4-fach verschraubter Abdeckung in Kl. F900,
   zur Reinigung und Wartung des Rinnenstranges

NW/Nr.:	LxBxH: [mm]	Gewicht: [kg]	Durchlaufquerschnitt: [cm²]	Umweltkennzahl: [kg]
NW200-0:	1000x260x335	101,0	340 cm²	CO_2-Eq. 48,1
NW200 40-0:	1000x260x535	133,0	735 cm²	CO_2-Eq. 57,0

---

3. **Ablaufelement** Nr. 0 / 40-0, Revisionselement wie in Pos. 2 beschreiben, jedoch
   mit Ablaufbohrung DN 200

NW/Nr.:	LxBxH: [mm]	Gewicht: [kg]	Durchlaufquerschnitt: [cm²]	Umweltkennzahl: [kg]
NW200-0:	1000x260x335	99,0	340 cm²	CO_2-Eq. -
NW200 40-0:	1000x260x535	131,0	735 cm²	CO_2-Eq. -

Ablaufelement NW200 bestehend aus Pos. 4. und 5.:

4. **Ablaufelement Oberteil** Nr. 0 / 40-0, Revisionselement wie in Pos. 2 beschreiben, jedoch
   mit Ablauföffnung, als Aufsatz auf das Ablaufelement-Unterteil

NW/Nr.:	LxBxH: [mm]	Gewicht: [kg]	Durchlaufquerschnitt: [cm²]	Umweltkennzahl: [kg]
NW200-0:	1000x260x335	96,0	340 cm²	CO_2-Eq. 46,7
NW200 40-0:	1000x260x535	128,0	735 cm²	CO_2-Eq. 55,6

5. **Ablaufelement Unterteil** mit Ablauföffnung DN200, aus FILCOTEN HPC

Abmessungen:	LxBxH: 500x309x480 mm	Gewicht: 35,5 kg	Ablauf: KG-Muffe DN 200
Optional:	Schlammeimer aus Kunststoff		

---

6. **Eckelement variabel** Nr. 0 / 40-0, Rinnenelement wie in Pos. 1 beschrieben jedoch,
   mit teilweise geschlossener Oberfläche, in Gehrung geschnitten und zusammengeklebt,
   Winkel von 90-180° im Strang möglich

---

7. **Stirnplatte** Nr. 0 / 40-0, aus FILCOTEN HPC

NW200-0:	LxBxH: 69x265x335 mm	Gewicht: 13,0 kg
NW200 40-0:	LxBxH: 69x265x535 mm	Gewicht: 21,0 kg

---

8. **Endplatte mit Ablauf DN200**, Nr. 0 / 40-0, aus FILCOTEN HPC

NW200-0:	LxBxH: 69x265x335 mm	Gewicht: 8,5 kg
NW200 40-0:	LxBxH: 69x265x535 mm	Gewicht: 16,5 kg

---

9. **Verbindungsplatte** für Stufengefälle Nr. 0 bis 40-0, aus FILCOTEN HPC
   NW200 0/40-0: LxBxH: 73x260x535 mm Gewicht: 12,5 kg

---

10. **Verhebehaken**, Set – bestehend aus 2 Stk., aus Stahl, schwarz lackiert, 2,1 kg

---

11. **Dichtungsprofil**, steckbar oder handelsübliches Dichtungsmaterial auf PU-Basis