

1. Fertigteil-**Bankettplatten LEFIX** mit Vorsatzbeton und einer Betonqualität von mind. C30/37 XC3/XD3/XF4/XA1 (erhöhter Frost- und Tausalzstand)
 Komplette Oberfläche der Platte mit Gefälle zur Außenseite von mind. 3 Prozent
 Rillenartige Profil-Struktur, quer zur Fahrtrichtung, zur Erzeugung:
- eines Rumpel- bzw. Warneffekts beim Überfahren
 - einer kontrollierten, gleichmäßigen Fahrbahntwässerung
- Konisch zulaufende Stirnseiten für Innen- und Außenradien
 Verzahnung mit Nut- und Feder für eine verschiebungsfreie Verbundwirkung
 Integrierte Abstandshalter zur Vermeidung von Abplatzungen bei Transport, Lagerung und Montage

Die Verlegung der Bankettplatten hat nach den Einbaurichtlinien des Herstellers zu erfolgen.

Type:	LxBxH: [mm]	Gewicht: [kg]	Verlegeradius: [m]	Farbe Vorsatz:
1000/500:	1000x500x140/125	149	> 12	grau / rot

2. Fertigteil-**Bankettplatten LEFIX** wie in Pos. 1 beschrieben jedoch, mit **Länge 450 mm** und Verlegeradius 6 m

Type:	LxBxH: [mm]	Gewicht: [kg]	Verlegeradius: [m]	Farbe Vorsatz:
450/500:	450x500x140/125	65	> 6	grau / rot

3. Fertigteil-**Bankettplatten LEFIX** wie in Pos. 1 beschrieben jedoch, mit **Länge 250 mm** und Verlegeradius 4 m

Type:	LxBxH: [mm]	Gewicht: [kg]	Verlegeradius: [m]	Farbe Vorsatz:
250/500:	250x500x140/125	36	> 4	grau / rot

4. Fertigteil-**Bankettplatten LEFIX** wie in Pos. 1 beschrieben jedoch, mit **Öffnung für Leitpflock**, Länge 1000 mm, Farbe grau

Type:	LxBxH: [mm]	Gewicht: [kg]	Verlegeradius: [m]	Farbe Vorsatz:
1000/500 LPF:	1000x500x140/125	145	> 12	grau

5. Fertigteil-**Bankettplatten LEFIX** wie in Pos. 1 beschrieben jedoch, mit **Breite 350 mm**, Länge 1000 mm

Type:	LxBxH: [mm]	Gewicht: [kg]	Verlegeradius: [m]	Farbe Vorsatz:
1000/350:	1000x350x140/130	107	> 16	grau / rot

6. **Aufpreis Reflexionsfläche**, 1 Stk. Rillenprofil je Bankettplatte
 Farbe: rot oder weiß

7. **Versetzzange**, Traglast max. 250 kg, Gewicht 15 kg, Öffnungsweite 55 – 535mm, zum Kauf oder Verleihweise