

Standardisierte Leistungsbeschreibung LB-HB Ergänzungen EBENSEER V:04/2004

04

LB-HB, Version 12, 2004-03

LG 13

Außenanlagen

Unterleistungsgruppen (ULG) - Übersicht

- 13.E4 Pflasterungen u. Plattenbeläge (EBENSEER)**
- 13.E5 Zaunmwk., sonstige Außenarbeiten (EBENSEER)**
- 13.E7 Hang- und Lärmschutzwände (EBENSEER)**

13 Außenanlagen

13.E4z Pflasterungen u. Plattenbeläge (EBENSEER)

Ständige Vertragsbestimmungen:

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Verarbeitungsrichtlinien laut ÖNORM B 2214 (Werkvertragsnorm für Pflasterarbeiten) und Verlegeanleitungen des Herstellers, z.B. der EBENSEER Betonwerke, für den jeweiligen Belag werden eingehalten.

Verlegepläne:

Die angebotenen Preise bei Belägen mit verschiedenen Farben und/oder Steingrößen beziehen sich auf die beigelegten Verlegepläne.

Verlegen im Pflasterbett:

In der Folge gilt mit dem Begriff "im Pflasterbett verlegt" (P-bett) folgender Arbeitsablauf, einschließlich Materialbeistellung, wenn nicht anders angegeben, als beschrieben und angeboten: Erstellen eines Pflasterbettes, 3 bis 5 cm dick, aus Splitt der Körnung 2/5 mm, auf vorhandener, höhengerechter und mechanisch stabilisierter Tragschicht oder auf vorhandenem Betonuntergrund (eigene Positionen). Siehe Produktdatenblätter beziehungsweise -Anleitung für Verkehrsflächen mit Betonpflastersteinen (eigene Positionen: Die Dimensionierung der Dicke des Oberbaues ist vom Verwendungszweck der Fläche (Lastklasse) laut RVS durchzuführen.) Nachdem Verlegen der Steine oder Platten mit vorgeschriebener Fugenbreite, einkehren des nicht kalkhaltigen Fugensandes 0/2 mm (mit geringem Feinanteil), den Steinbelag einrütteln mit einer Rüttelplatte (bei gefärbter beziehungsweise strukturierter Oberfläche Verwendung mit Gummiauflage), Plattenbelag mit Gummihammer abklopfen (nicht mit Rüttelplatte). Danach Fugen nochmals mit Sand voll einkehren. Reinigen der fertig verlegten Flächen und Baustellenräumung. Etwaige Betonfüßeln oder Randeinfassungen (z.B. Raseneinfassungssteine, Palisaden-Randabstützungen) werden gesondert mit eigenen Positionen vergütet.

Verlegen im Mörtelbett:

In der Folge gilt mit dem Begriff "im Mörtelbett verlegt" (Mört.) folgender Arbeitsablauf, einschließlich Materialbeistellung, wenn nicht anders angegeben, als beschrieben und angeboten: Erstellen eines 3 cm dicken Mörtelbettes mit einem Mischungsverhältnis von 1 Teil Zement zu 4 Teilen Sand der Körnung 0/8 mm, auf vorhandenem, höhengerechtem, mindestens 10 cm dickem, bewehrtem Unterlagsbeton, mindestens der Festigkeitsklasse C12/15 (B160) (eigene Positionen) mit notwendigen Dehnfugen. Frühestens einen Tag nach dem Verlegen der Steine oder

Platten mit vorgeschriebener Fugenbreite, ausfüllen der Fugen mit Fugenmörtel und danach die Oberfläche umgehend reinigen (Erst nach 3 Tagen belastbar). Endreinigen der fertig verlegten Fläche und Baustellenräumung. Etwaige Betonfüßel oder Randeinfassungen (z.B. Raseneinfassungen, Palisaden-Randabstützungen) werden mit eigenen Positionen vergütet.

Sperrzeiten zum Abbinden und Verfestigen des Mörtelbettes und der Verfugung sind unbedingt einzuhalten.

Verlegen auf Auflagerplatten:

In der Folge gilt mit dem Begriff "auf Auflagerplatten (A-pl)" folgender Arbeitsablauf, einschließlich Materialbeistellung, als beschrieben und angeboten: Verlegen der Platten auf Auflagerplatten, z.B. EBENSEER Auflagerplatten oder Gleichwertigem einschließlich Ausgleich der vorhandenen Unebenheiten bis 0,5 cm, gemessen mit einer Latte 1,2 m lang, mit entsprechenden Ausgleichplättchen, auf vorhandener höhengerechter und entsprechender Unterlagsschicht (z.B. Unterlags-, Gefälls- oder Schutzbeton), Fugen bleiben offen (nicht verfüllt), damit das Wasser unter den Betonplatten ablaufen kann. Reinigen der fertig verlegten Fläche und Baustellenräumung.

Abrechnung:

Aussparungen im Belag mit einer Einzelfläche unter 1,0 m² werden nicht abgezogen. Randplatten und Zuschnitte für Randausbildungen, Rundungen, Schrägen und Schächte werden gesondert vergütet.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

Kommentar:

Zulassung, Prüfzeichen:

Ein entsprechendes ÜA-Zeichen wird vorgewiesen und am Lieferschein vermerkt.

Leistungsgruppe, ständige Vertragsbestimmungen:

Es gelten alle unter der Leistungsgruppenüberschrift in der LB-HB vorliegenden ständigen Vertragsbestimmungen. Mit dem EDV-Ausdruck der ersten ausgewählten Position der

Ebenseer-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandenen ständigen Vertragsbestimmungen mit ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese ständigen Vertragsbestimmungen mit auszuschreiben.

13.E4 01

EBENSEER Waschbetonplatten-Premium, 4 cm dick, mit gewaschenem bunten Donaukies, Körnung 6 bis 8 mm, frost- und tausalzbeständig, Biegezugfestigkeit und Abschleifverlust nach ÖNORM B3258.

Ein entsprechendes ÜA-Zeichen wird vorgewiesen und am Lieferschein vermerkt,

Angebotenes Erzeugnis:

Az **Waschb-pl.premium 40x40x4 Pflasterbett (Z)** m2

Waschbetonoberfläche, Format 40 x 40 x 4 cm, z.B. EBENSEER WASCHBETONPLATTEN-PREMIUM oder Gleichwertiges, im Pflasterbett verlegt, mit Sand verfügt.

Bz **Waschb-pl.premium 40x40x4 Mörtelbett (Z)** m2

Waschbetonoberfläche, Format 40 x 40 x 4 cm, z.B. EBENSEER WASCHBETONPLATTEN-PREMIUM oder Gleichwertiges, im Mörtelbett verlegt, mit Fugenmörtel verfügt.

Cz **Waschb-pl.premium 40x40x4 Auflagerpl. (Z)** m2

Waschbetonoberfläche, Format 40 x 40 x 4 cm, z.B. EBENSEER WASCHBETONPLATTEN-PREMIUM auf EBENSEER Auflagerplatten (11,3 x 11,3 x 1 cm) verlegt oder Gleichwertiges.

Dz **Waschb-pl.premium 49x49x4 Pflasterbett (Z)** m2

Waschbetonoberfläche, Format 49 x 49 x 4 cm, z.B. EBENSEER WASCHBETONPLATTEN-PREMIUM oder Gleichwertiges, im Pflasterbett verlegt, mit Sand verfügt.

Ez **Waschb-pl.premium 49x49x4 Mörtelbett (Z)** m2

Waschbetonoberfläche, Format 49 x 49 x 4 cm, z.B. EBENSEER WASCHBETONPLATTEN-PREMIUM oder Gleichwertiges, im Mörtelbett verlegt, mit Fugenmörtel verfügt.

Fz **Waschb-pl.premium 49x49x4 Auflagerpl. (Z)** m2

Waschbetonoberfläche, Format 49 x 49 x 4 cm, z.B. EBENSEER WASCHBETONPLATTEN-PREMIUM auf EBENSEER Auflagerplatten (11,3 x 11,3 x 1 cm) verlegt oder Gleichwertiges.

13.E4 02

EBENSEER Waschbetonplatten-Premium, 5 cm dick, mit gewaschenem bunten Donaukies, Körnung 6 bis 8 mm, frost- und tausalzbeständig, Biegezugfestigkeit und Abschleifverlust nach ÖNORM B3258.

Ein entsprechendes ÜA-Zeichen wird vorgewiesen und am Lieferschein vermerkt,

Angebotenes Erzeugnis:

Az **Waschb-pl.premium 49x49x5 Pflasterbett (Z)** m2

Waschbetonoberfläche, Format 49 x 49 x 5 cm, z.B. EBENSEER WASCHBETONPLATTEN-PREMIUM oder Gleichwertiges, im Pflasterbett verlegt, mit Sand verfügt.

Bz **Waschb-pl.premium 49x49x5 Mörtelbett (Z)** m2

Waschbetonoberfläche, Format 49 x 49 x 5 cm, z.B. EBENSEER WASCHBETONPLATTEN-PREMIUM oder Gleichwertiges, im Mörtelbett verlegt, mit Fugenmörtel verfügt.

Cz **Waschb-pl.premium 49x49x5 Auflagerpl. (Z)** m2

Waschbetonoberfläche, Format 49 x 49 x 5 cm, z.B. EBENSEER WASCHBETONPLATTEN-PREMIUM auf EBENSEER Auflagerplatten (11,3 x 11,3 x 1 cm) verlegt oder Gleichwertiges.

13.E4 03

Aufzählung (Az) auf die Positionen EBENSEER Waschbetonplattenbeläge ohne Unterschied der Verlegeart, für Randplatten.

Ein entsprechendes ÜA-Zeichen wird vorgewiesen und am Lieferschein vermerkt.

Angebotenes Erzeugnis:

Az **Az Randpl.Waschb.prem.40x40x4 1-Sichtk. (Z)** ST

Für Waschbetonrandplatten mit feiner Oberfläche (6 bis 8 mm), Format 40 x 40 x 4 cm, mit einer Längsseite als Sichtkante (1-Sichk.), z.B. EBENSEER RANDPLATTE WASCHBETON PREMIUM oder Gleichwertiges.

Bz **Az Randpl.Waschb.prem.40x40x4 2-Sichtk. (Z)** ST

Für Waschbetonrandplatten mit feiner Oberfläche (6 bis 8 mm), Format 40 x 40 x 4 cm, mit zwei Längsseiten als Sichtkanten (2-Sichk.), z.B. EBENSEER RANDPLATTE WASCHBETON PREMIUM oder Gleichwertiges.

Cz **Az Randpl.Waschb.prem.49x49x5 1-Sichtk. (Z)** ST

Für Waschbetonrandplatten mit feiner Oberfläche (6 bis 8 mm), Format 49 x 49 x 5 cm, mit einer Längsseite als Sichtkante (1-Sichk.), z.B. EBENSEER RANDPLATTE WASCHBETON PREMIUM oder Gleichwertiges.

Dz **Az Randpl.Waschb.prem.49x49x5 2-Sichtk. (Z)** ST

Für Waschbetonrandplatten mit feiner Oberfläche (6 bis 8 mm), Format 49 x 49 x 5 cm, mit zwei Längsseiten als Sichtkanten (2-Sichk.), z.B. EBENSEER RANDPLATTE WASCHBETON PREMIUM oder Gleichwertiges.

Kommentar:

Plattenzuschnitte am Ende der Plattenbelagspositionen.

13.E4 04

Belag mit Beton-Estrichplatten, grau, mit glatter geschlossener Oberfläche, aber rutschfest, mit umlaufender Fase, frost- und tausalzbeständig, Biegezugfestigkeit und Abschleifverlust nach ÖNORM B 3258.

Ein entsprechendes ÜA-Zeichen wird vorgewiesen und am Lieferschein vermerkt.

Angebotenes Erzeugnis:

- Az Estrichbel-Pl.40x40x4 Pflasterbett (Z) m2**
 Format 40 x 40 x 4 cm,
 im Pflasterbett verlegt, mit Sand verfugt,
 z.B. EBENSEER ESTRICHPLATTEN im Pflasterbett oder
 Gleichwertiges.
- Bz Estrichbel-Pl.40x40x4 Mörtelbett (Z) m2**
 Format 40 x 40 x 4 cm,
 im Mörtelbett verlegt, mit Fugenmörtel verfugt,
 z.B. EBENSEER ESTRICHPLATTEN im Mörtelbett oder
 Gleichwertiges.
- Cz Estrichbel-Pl.40x40x4 Auflagerplatten (Z) m2**
 Format 40 x 40 x 4 cm,
 z.B. EBENSEER ESTRICHPLATTEN auf EBENSEER
 Auflagerplatten (11,3 x 11,3 x 1 cm) verlegt oder
 Gleichwertiges.
- Dz Estrichbel-Pl.40x40x5 Pflasterbett (Z) m2**
 Format 40 x 40 x 5 cm,
 im Pflasterbett verlegt, mit Sand verfugt,
 z.B. EBENSEER ESTRICHPLATTEN im Pflasterbett oder
 Gleichwertiges.
- Ez Estrichbel-Pl.40x40x5 Mörtelbett (Z) m2**
 Format 40 x 40 x 5 cm,
 im Mörtelbett verlegt, mit Fugenmörtel verfugt,
 z.B. EBENSEER ESTRICHPLATTEN im Mörtelbett oder
 Gleichwertiges.
- Fz Estrichbel-Pl.40x40x5 Auflagerplatten (Z) m2**
 Format 40 x 40 x 5 cm,
 z.B. EBENSEER ESTRICHPLATTEN auf EBENSEER
 Auflagerplatten (11,3 x 11,3 x 1 cm) verlegt oder
 Gleichwertiges.
- Gz Estrichbel-Pl.49x49x4 Pflasterbett (Z) m2**
 Format 49 x 49 x 4 cm,
 im Pflasterbett verlegt, mit Sand verfugt,
 z.B. EBENSEER ESTRICHPLATTEN im Pflasterbett oder
 Gleichwertiges.
- Hz Estrichbel-Pl.49x49x4 Mörtelbett (Z) m2**
 Format 49 x 49 x 4 cm,
 im Mörtelbett verlegt, mit Fugenmörtel verfugt,
 z.B. EBENSEER ESTRICHPLATTEN im Mörtelbett oder
 Gleichwertiges.
- Iz Estrichbel-Pl.49x49x4 Auflagerplatten (Z) m2**
 Format 49 x 49 x 4 cm,
 z.B. EBENSEER ESTRICHPLATTEN auf EBENSEER
 Auflagerplatten (11,3 x 11,3 x 1 cm) verlegt oder
 Gleichwertiges.
- Jz Estrichbel-Pl.49x49x5 Pflasterbett (Z) m2**
 Format 49 x 49 x 5 cm,
 im Pflasterbett verlegt, mit Sand verfugt,
 z.B. EBENSEER ESTRICHPLATTEN im Pflasterbett oder
 Gleichwertiges.
- Kz Estrichbel-Pl.49x49x5 Mörtelbett (Z) m2**
 Format 49 x 49 x 5 cm,
 im Mörtelbett verlegt, mit Fugenmörtel verfugt,
 z.B. EBENSEER ESTRICHPLATTEN im Mörtelbett oder
 Gleichwertiges.

- Lz Estrichbel-Pl.49x49x5 Auflagerplatten (Z) m2**
 Format 49 x 49 x 5 cm,
 z.B. EBENSEER ESTRICHPLATTEN auf EBENSEER
 Auflagerplatten (11,3 x 11,3 x 1 cm) verlegt oder
 Gleichwertiges.

13.E4 05

Belag mit fein angewaschener Oberfläche, natürliche
 Farbgebung durch hochwertige Natursteinkörnung, mit
 umlaufender Fase, frost- und tausalzbeständig,
 Biegezugfestigkeit und Abschleifverlust nach ÖNORM B
 3258.

Ein entsprechendes ÜA-Zeichen wird vorgewiesen und am
 Lieferschein vermerkt.

Angebotenes Erzeugnis:

- Az linea nuova platten Pflasterbett (Z) m2**
 Format: 40 x 40 x 4 cm,
 z.B. EBENSEER linea nuova platte mit gewaschener
 Oberflächenstruktur in den Farben:
 inverno-weiß, autunno-grau, estate-bunt, primavera-grün,
 cristoallo-blaugrau, carrara-weiß/marmoriert oder arancione-
 orange nach Wahl des Auftraggebers, im Pflasterbett, mit
 Sand verfugt oder Gleichwertiges.

Farbe: _ _ _

Alternativ: Mit Hilfe von EBENSEER Fugenkreuzen verlegt.

- Bz linea nuova platten Mörtelbett (Z) m2**
 Format: 40 x 40 x 4 cm,
 z.B. EBENSEER linea nuova platte mit gewaschener
 Oberflächenstruktur in den Farben:
 inverno-weiß, autunno-grau, estate-bunt, primavera-grün,
 cristoallo-blaugrau, carrara-weiß/marmoriert oder arancione-
 orange nach Wahl des Auftraggebers, im Mörtelbett verlegt,
 mit Fugenmörtel verfugt oder Gleichwertiges.

Farbe: _ _ _

- Cz linea nuova platten Auflagerplatten (Z) m2**
 Format: 40 x 40 x 4 cm,
 z.B. EBENSEER linea nuova platte mit gewaschener
 Oberflächenstruktur in den Farben:
 inverno-weiß, autunno-grau, estate-bunt, primavera-grün,
 cristoallo-blaugrau, carrara-weiß/marmoriert oder arancione-
 orange nach Wahl des Auftraggebers, auf EBENSEER
 Auflagerplatten (11,3 x 11,3 x 1 cm) verlegt oder
 Gleichwertiges.

Farbe: _ _ _

13.E4 06

Belag mit eingepprägtem Natursteindekor in strukturierter
 Oberfläche, aber rutschfest, frost- und tausalzbeständig,
 Biegezugfestigkeit und Abschleifverlust nach ÖNORM B
 3258.

Ein entsprechendes ÜA-Zeichen wird vorgewiesen und am
 Lieferschein vermerkt.

Angebotenes Erzeugnis:

Az linea strada platten Pflasterbett (Z) ST
 Format: 40 x 40 x 4 cm,
 z.B. EBENSEER linea strada platte mit geschlossener rutschfester Oberfläche in der Farbe gelb: roma-deco Sandstein (mit feiner Fase), im Pflasterbett verlegt, mit Sand verfugt oder Gleichwertiges.
 Farbe: ___ _

Alternativ: Mit Hilfe von EBENSEER Fugenkreuzen verlegt.

Bz linea strada platten Mörtelbett (Z) ST
 Format: 40 x 40 x 4 cm,
 z.B. EBENSEER linea strada platte mit geschlossener rutschfester Oberfläche in der Farbe gelb: roma-deco Sandstein (mit feiner Fase), im Mörtelbett verlegt, mit Fugenmörtel verfugt oder Gleichwertiges.
 Farbe: ___ _

Cz linea strada platten Auflagerplatten (Z) ST
 Format: 40 x 40 x 4 cm,
 z.B. EBENSEER linea strada platte mit geschlossener rutschfester Oberfläche in der Farbe gelb: roma-deco Sandstein (mit feiner Fase), auf EBENSEER Auflagerplatten (11,3 x 11,3 x 1 cm) verlegt oder Gleichwertiges.
 Farbe: ___ _

13.E4 07

Belag mit feingestrahler, rutschfester Oberfläche, frost- und tausalzbeständig, Biegezugfestigkeit und Abschleifverlust nach ÖNORM B 3258.

Ein entsprechendes ÜA-Zeichen wird vorgewiesen und am Lieferschein vermerkt.

Angebotenes Erzeugnis: ...

Az arte platte Pflasterbett (Z) ST
 Format: 40 x 40 x 4 cm,
 arte platte mit feingestrahler, rutschfester Oberfläche in den Farben und Oberflächen passend zu arte decorelemente, arte sockelleiste, arte poolabdeckung, arte pflaster, arte leisten, arte blockstufen, arte twinstone.
 Farben: granit, basalt, sandstein, porphyr oder kristall nach Wahl des Auftraggebers,
 z.B. EBENSEER arte platte im Pflasterbett verlegt, mit Sand verfugt, oder Gleichwertiges.
 Farbe: ___ _

Alternativ: Mit Hilfe von EBENSEER Fugenkreuzen verlegt.

Bz arte platte Mörtelbett (Z) ST
 Format: 40 x 40 x 4 cm,
 arte platte mit feingestrahler, rutschfester Oberfläche in den Farben und Oberflächen passend zu arte decorelemente, arte sockelleiste, arte poolabdeckung, arte pflaster, arte leisten, arte blockstufen, arte twinstone.
 Farben: granit, basalt, sandstein, porphyr oder kristall nach Wahl des Auftraggebers,
 z.B. EBENSEER arte platte im Mörtelbett verlegt, mit Fugenmörtel verfugt, oder Gleichwertiges.
 Farbe: ___ _

Cz arte platte Auflagerplatten (Z) ST
 Format: 40 x 40 x 4 cm,
 arte platte mit feingestrahler, rutschfester Oberfläche in den Farben und Oberflächen passend zu arte decorelemente, arte sockelleiste, arte poolabdeckung, arte pflaster, arte leisten, arte blockstufen, arte twinstone.

Farben: granit, basalt, sandstein, porphyr oder kristall nach Wahl des Auftraggebers,
 z.B. EBENSEER arte platte auf EBENSEER Auflagerplatten (11,3 x 11,3 x 1 cm) verlegt, oder Gleichwertiges.

Farbe: ___ _

Dz Az arte platte f.decorelement Streifen (Z) ST
 Aufzahlung (Az) auf arte platte für arte decorelement Streifen, Format 40 x 8 x 4 cm, mit feingestrahler, rutschfester Oberfläche in den Farben und Oberflächen passend zu arte platten, arte sockelleiste, arte poolabdeckung, arte pflaster, arte leisten, arte blockstufen, arte twinstone.

Farben: granit, basalt, sandstein, porphyr oder kristall nach Wahl des Auftraggebers,
 z.B. EBENSEER decorelemente oder Gleichwertiges nach Wahl des Auftraggebers im Mörtelbett oder Splitt verlegt, mit Fugenmörtel oder Sand verfugt.

Farbe: ___ _

Verlegungsart: ___ _

Ez Az arte platte f.decorelement Quadrat (Z) ST
 Aufzahlung (Az) auf arte platte für arte decorelement Quadrat, Format 8 x 8 x 4 cm, mit feingestrahler, rutschfester Oberfläche in den Farben und Oberflächen passend zu arte platten, arte sockelleiste, arte poolabdeckung, arte pflaster, arte leisten, arte blockstufen, arte twinstone.

Farben: granit, basalt, sandstein, porphyr oder kristall nach Wahl des Auftraggebers,
 z.B. EBENSEER decorelemente oder Gleichwertiges nach Wahl des Auftraggebers im Mörtelbett oder Splitt verlegt, mit Fugenmörtel oder Sand verfugt.

Farbe: ___ _

Verlegungsart: ___ _

Fz Az arte platte f.decorelement Dreieck (Z) ST
 Aufzahlung (Az) auf arte platte für arte decorelement Dreieck, Format 40 x 40 x 4 cm, mit feingestrahler, rutschfester Oberfläche in den Farben und Oberflächen passend zu arte platten, arte sockelleiste, arte poolabdeckung, arte pflaster, arte leisten, arte blockstufen, arte twinstone.

Farben: granit, basalt, sandstein, porphyr oder kristall nach Wahl des Auftraggebers,
 z.B. EBENSEER decorelemente oder Gleichwertiges nach Wahl des Auftraggebers im Mörtelbett oder Splitt verlegt, mit Fugenmörtel oder Sand verfugt.

Farbe: ___ _

Verlegungsart: ___ _

Gz usp-urban space platte (Z) ST
 Betonplatte geeignet für LKW-Belastung laut BKL I, mit hochwertiger, gestrahler Oberfläche laut ÖNORM B 3258, Verwendungsklasse D, erhöht widerstandsfähig gegen mechanischen Angriff, frost- und tausalzbeständig, mit feiner Fase und seitlich angearbeiteten Abstandsnoppen.

Formate: Längen: 40/60/80/100/120 cm

Breite: 40 cm

Plattendicke: 20 cm

Die angegebenen Abmessungen sind Rastermaße einschließlich 5 mm Fuge.

Farben: granit (hellgrau), basalt (dunkelgrau). Objektbezogen sind weitere Oberflächen und Farben auf Anfrage möglich, z.B. usp-urban space platten oder Gleichwertiges.

Farbe: ___ _

Format: ___ _

13.E4 08

Belag mit geschliffener und zusätzlich feingestrahler, rutschfester Oberfläche, frost- und tausalzbeständig, Biegezugfestigkeit und Abschleifverlust nach ÖNORM B 3258.

Ein entsprechendes ÜA-Zeichen wird vorgewiesen und am Lieferschein vermerkt.

Angebotenes Erzeugnis:

Az opus platte Pflasterbett (Z) ST

Format: 40 x 40 x 4 cm,
opus platte mit geschliffener und zusätzlich feingestrahler Oberfläche in den Farben und Oberflächen passend zu opus sockelleiste.

Farben:

Preisklasse 1: smaragd (granit-hellgrün), zirkon (granit-hellblau)

Preisklasse 2: bernstein (granit-gelb), rubin (granit-dunkelrot), peridot (granit-grün/rosa)

Preisklasse 3: diamant (granit-weiß), turmalin (granit-weiß/rot),

z.B. EBENSEER opus platte im Pflasterbett verlegt, mit Sand verfugt, oder Gleichwertiges.

Farbe: _ _ _

Alternativ: Mit Hilfe von EBENSEER Fugenkreuzen verlegt.

Bz opus platte Mörtelbett (Z) ST

Format: 40 x 40 x 4 cm
opus platte mit geschliffener und zusätzlich feingestrahler Oberfläche in den Farben und Oberflächen passend zu opus sockelleiste.

Farben:

Preisklasse 1: smaragd (granit-hellgrün), zirkon (granit-hellblau)

Preisklasse 2: bernstein (granit-gelb), rubin (granit-dunkelrot), peridot (granit-grün/rosa)

Preisklasse 3: diamant (granit-weiß), turmalin (granit-weiß/rot),

z.B. EBENSEER opus platte im Mörtelbett verlegt, mit Fugenmörtel verfugt, oder Gleichwertiges.

Farbe: _ _ _

Cz opus platte Auflagerplatten (Z) ST

Format: 40 x 40 x 4 cm,
opus platte mit geschliffener und zusätzlich feingestrahler Oberfläche in den Farben und Oberflächen passend zu opus sockelleiste.

Farben:

Preisklasse 1: smaragd (granit-hellgrün), zirkon (granit-hellblau)

Preisklasse 2: bernstein (granit-gelb), rubin (granit-dunkelrot), peridot (granit-grün/rosa)

Preisklasse 3: diamant (granit-weiß), turmalin (granit-weiß/rot),

z.B. EBENSEER opus platte auf EBENSEER Auflagerplatten (11,3 x 11,3 x 1 cm) verlegt, oder Gleichwertiges.

Farbe: _ _ _

Dz opus sockelleiste zu opus platte (Z) ST

opus sockelleiste mit geschliffener und zusätzlich feingestrahler Oberfläche in den Farben und Oberflächen passend zu opus platte, mit einer oberen Sichtkante.

Farben:

Preisklasse 1: smaragd (granit-hellgrün), zirkon (granit-hellblau)

Preisklasse 2: bernstein (granit-gelb), rubin (granit-dunkelrot), peridot (granit-grün/rosa)

Preisklasse 3: diamant (granit-weiß), turmalin (granit-weiß/rot),

z.B. EBENSEER opus sockelleiste im Mörtelbett verlegt, mit Fugenmörtel verfugt, oder Gleichwertiges.

Farbe: _ _ _

Ez Az opus platte 1 Sichtkante (Z) ST

Aufzahlung (Az) auf opus platte für Ausführung mit einer Sichtkante für Stufenlösungen.

Fz Az opus platte 2 Sichtkante (Z) ST

Aufzahlung (Az) auf opus platte für Ausführung mit zwei Sichtkanten für Stufenlösungen.

13.E4 09

passion platte mit gegossener griffiger, natürlich erscheinender Oberfläche und Rändern, Dicke 4,3 cm.

Farben: sandstein oder terracotta,

Verwendungsklasse A laut ÖNORM B3258 (frostbeständig).

Ein entsprechendes ÜA -Zeichen wird vorgewiesen und am Lieferschein vermerkt.

Angebotenes Erzeugnis:

Az passion platte sands./terrac.im P-bett (Z) m2

Format: 30 x 30 cm, 45 x 30 cm, 45 x 45 cm, 61 x 45 cm (Steinmaß),

z.B. EBENSEER passion platte im Pflasterbett (P-bett) verlegt, mit Sand verfugt, oder Gleichwertiges.

Format und Farbe nach Wahl des Auftraggebers.

Passend in Farbe und Oberfläche zu passion blockstufe.

Farbe: _ _ _

Bz passion platte sands./terrac.im Mörtelb.(Z) m2

Format: 30 x 30 cm, 45 x 30 cm, 45 x 45 cm, 61 x 45 cm (Steinmaß),

z.B. EBENSEER passion platte im Mörtelbett (Mörtelb.) verlegt, mit Fugenmörtel verfugt, oder Gleichwertiges.

Format und Farbe nach Wahl des Auftraggebers.

Passend in Farbe und Oberfläche zu passion blockstufe.

Farbe: _ _ _

13.E4 10

Aufzahlung (Az) für Zuschnitte von Platten aller Art mit Dicke 4 cm oder 5 cm ohne Unterschied, mit Diamantensäge nass geschnitten.

Az Az gerade Zuschnitte v.Pl.aller Art (Z) m

Gerade Zuschnitte.

Bz Az schräge Zuschnitte v.Pl.aller Art (Z) m

Schräge Zuschnitte.

13.E4 11

Tritt-, Setz- und Podestplatten aus Waschbeton (Wb.), passend zu EBENSEER Waschbeton-premium (bunter Donaukies 6 bis 8 mm) mit bis zu drei Sichtkanten auf vorhandener Betonunterlage verlegt, frost und tausalzbeständig, Biegezugfestigkeit und Abschleifverlust nach ÖNORM B 3258.

Angebotenes Erzeugnis:

Az Wb.-premium Tritt-,Setz-,Podestplatten (Z) m2

Dicke: 5 cm, größte Abmessung 210 x 60 x 5 cm, einschließlich Verlegen im Mörtelbett und Verfugen, z.B. EBENSEER Waschbeton-premium Tritt-, Setz- und Podestplatten, 5 cm voll aufliegend, oder Gleichwertiges.

Bz Wb.-premium Tritt-,Setz-,Podestpl.freitr(Z) m2

Dicke: 8 cm, größte Abmessung 210 x 60 x 5 cm, einschließlich Verlegen im Mörtelbett auf Auflager und Verfugen, z.B. EBENSEER Waschbeton-premium Tritt-, Setz- und Podestplatten, 8 cm freitragend, oder Gleichwertiges.

13.E4 12

Tritt-, Setz- und Podestplatten aus Sichtbeton grau, passend zu EBENSEER Estrichplatten mit bis zu drei Sichtkanten auf vorhandener Betonunterlage verlegt, frost- und tausalzbeständig, Biegezugfestigkeit und Abschleifverlust nach ÖNORM B 3258.

Angebotenes Erzeugnis:

Az Sichtbeton Tritt-,Setz-,Podestplatten (Z) m2

Dicke: 5 cm, größte Abmessung 210 x 60 x 5 cm, einschließlich Verlegen im Mörtelbett und Verfugen, z.B. EBENSEER Sichtbeton Tritt-, Setz- und Podestplatten, 5 cm voll aufliegend, oder Gleichwertiges.

Bz Sichtbeton Tritt-,Setz-,Podestpl.freitr.(Z) m2

Dicke: 8 cm, größte Abmessung 210 x 60 x 5 cm, einschließlich Verlegen im Mörtelbett und Verfugen, z.B. EBENSEER Sichtbeton Tritt-, Setz- und Podestplatten, 8 cm freitragend, oder Gleichwertiges.

13.E4 13

arte Tritt-, Setz- und Podestplatten mit arte Oberfläche, passend zu arte platten mit bis zu drei Sichtkanten, auf vorhandener Betonunterlage verlegt und verfugt, arte Stufenplatten mit feingestrahler, rutschfester Oberfläche in den Farben und Oberflächen passend zu arte decorelemente, arte sockelleiste, arte poolabdeckung, arte pflaster, arte leiste, arte blockstufe, arte twinstone. Farben: granit, basalt, sandstein, porphyr oder kristall nach Wahl des Auftraggebers, frost- und tausalzbeständig, Biegezugfestigkeit und Abschleifverlust nach ÖNORM B 3258.

Angebotenes Erzeugnis:

Farbe: _ _ _

Az arte Tritt-,Setz-,Podestplatten (Z) m2

Dicke: 4 cm, größte Abmessung 160 x 40 x 4 cm, einschließlich Verlegen im Mörtelbett und Verfugen, z.B. EBENSEER arte Tritt-, Setz- und Podestplatten, 4 cm voll aufliegend, oder Gleichwertiges.

13.E4 14

linea nuova Tritt-, Setz- und Podestplatten mit linea nuova Oberfläche, passend zu linea nuova Platten und Pflaster mit bis zu drei Sichtkanten, auf vorhandener Betonunterlage verlegt und verfugt,

Stufenplatten mit fein angewaschener Oberfläche, natürliche Farbgebung durch hochwertige Natursteinkörnungen, mit umlaufender feiner Fase in den Farben:

inverno-weiß, autunno-grau, estate-bunt, primavera-grün, cristallo-blaugrau, carrara-weiß/marmoriert oder arancione-orange nach Wahl des Auftraggebers, frost- und tausalzbeständig, Biegezugfestigkeit und Abschleifverlust nach ÖNORM B 3258.

Angebotenes Erzeugnis:

Farbe: _ _ _

Az linea nuova Tritt-,Setz-,Podestplatten (Z) m2

Dicke: 4 cm, größte Abmessung 160 x 120 x 4 cm, einschließlich Verlegen im Mörtelbett und Verfugen, z.B. EBENSEER linea nuova Tritt-, Setz- und Podestplatten, 4 cm voll aufliegend, oder Gleichwertiges.

Bz linea nuova Tritt-,Setz-,Podestpl.freitr(Z) m2

Dicke: 8 cm, größte Abmessung 160 x 120 x 4 cm, einschließlich Verlegen im Mörtelbett auf Auflager und Verfugen, z.B. EBENSEER linea nuova Tritt-, Setz- und Podestplatten, 8 cm freitragend, oder Gleichwertiges.

13.E4 15

Sockelleisten aus Beton, frost- und tausalzbeständig nach ÖNORM B 3258, mit Mörtel oder Fliesenkleber verklebt und verfugt, passend zu dem jeweiligen Plattenbelag.

Format: 40 x 2 x 705 cm.

Angebotenes Erzeugnis:

Az arte Sockelleiste m.arte Oberfläche (Z) ST

arte Sockelleisten mit einer oberen Sichtkante, mit feingestrahler Oberfläche in den Farben und Oberfläche passend zu arte platten, arte decorelemente, arte poolabdeckung, arte pflaster, arte leiste, arte blockstufe, arte twinstone.

Farben: granit, basalt, sandstein, porphyr, serpentin oder kristall nach Wahl des Auftraggebers,

z.B. arte Sockelleiste im Mörtelbett verlegt, mit Fugenmörtel verfugt, oder Gleichwertiges.

Farbe: _ _ _

Bz opus Sockelleiste m.opus Oberfläche (Z) ST

opus Sockelleisten mit einer oberen Sichtkante, mit geschliffener und zusätzlich feingestrahler Oberfläche in den Farben und Oberfläche passend zu opus platten.

Farben:

Preisklasse 1: smaragd (granit/hellgrün), zirkon (granit/hellblau)

Preisklasse 2: bernstein (granit-gelb), rubin (granit-dunkelrot), peridot (granit/grün/rosa)

Preisklasse 3: diamant (granit-weiß), turmalin (granit-weiß/rot),

z.B. opus Sockelleiste im Mörtelbett verlegt, mit Fugenmörtel verfugt, oder Gleichwertiges.

Farbe: _ _ _

13.E4 21

Raseneinfassungen aus schalreinem Beton mit hoher Verdichtung und Hartsplittvorsatz, einschließlich der erforderlichen Ortbetonfundamente mit Rückenstütze, der Festigkeitsklasse C16/20 (B 225), Querschnitt mindestens 0,1 m2, mit Zementmörtel verfugt, einschließlich ausheben und abtransportieren des Aushubes, frost- und tausalzbeständig, Biegezugfestigkeit nach ÖNORM B 3258.

- Angebotenes Erzeugnis:
- Az rest rand Raseneinfassung 15,6cm grau (Z) m**
 Mit Steinen ohne Nut und Feder,
 Maße: 32,3 x 3,5 x 15,6 cm, abgefast,
 Farbe: steingrau,
 z.B. EBENSEER RASENEINFASSUNGSSTEIN TYP 15
 oder Gleichwertiges.
- Bz rest rand Raseneinf.100/20m N+F grau (Z) m**
 Mit Steinen mit Nut und Feder (N+F),
 Maße: 100 x 5 x 20 cm, abgerundet,
 Farbe: steingrau,
 z.B. EBENSEER RASENEINFASSUNGSSTEIN TYP 20
 steingrau oder Gleichwertiges.
- Cz rest rand Raseneinf.100/20m N+F braun (Z) m**
 Mit Steinen mit Nut und Feder (N+F),
 Maße: 100 x 5 x 20 cm, abgerundet,
 Farbe: braun,
 z.B. EBENSEER RASENEINFASSUNGSSTEIN TYP 20
 braun oder Gleichwertiges.
- Dz rest rand Raseneinf.100/25m N+F grau (Z) m**
 Mit Steinen mit Nut und Feder (N+F),
 Maße: 100 x 5 x 25 cm, abgerundet,
 Farbe: steingrau,
 z.B. EBENSEER RASENEINFASSUNGSSTEIN TYP 25
 steingrau oder Gleichwertiges.
- Ez rest rand Raseneinf.100/25m N+F braun (Z) m**
 Mit Steinen mit Nut und Feder (N+F),
 Maße: 100 x 5 x 25 cm, abgerundet,
 Farbe: braun,
 z.B. EBENSEER RASENEINFASSUNGSSTEIN TYP 25
 braun oder Gleichwertiges.
- Fz rest rand Raseneinf.100/30m N+F grau (Z) m**
 Mit Steinen mit Nut und Feder (N+F),
 Maße: 100 x 5 x 30 cm, abgerundet,
 Farbe: steingrau,
 z.B. EBENSEER RASENEINFASSUNGSSTEIN TYP 30
 steingrau oder Gleichwertiges.
- Gz rest rand Raseneinfassung 100/20m grau (Z) m**
 Mit Steinen ohne Nut und Feder,
 Maße: 100 x 5 x 20 cm, mit Fase 2/2 cm,
 Farbe: steingrau.

13.E4 22

Leistensteine aus schalreinem Beton mit hoher Verdichtung und Hartsplittvorsatz laut ÖNORM B 3256 einschließlich der erforderlichen Ortbetonfundamente mit Rückstütze der Festigkeitsklasse C16/20, Querschnitt mindestens 0,15 m² mit Zementmörtel verfugt, einschließlich Ausheben und Abtransportieren des Aushubes, frost- und tausalzbeständig, Biegezugfestigkeit nach ÖNORM B 3256.

Ein entsprechendes ÜA-Zeichen wird vorgewiesen und am Lieferschein vermerkt.

Angebotenes Erzeugnis:

- Az leiste-Leistenstein 100/20 grau 2,5/5 (Z) m**
 Mit Steinen ohne Nut und Feder,
 Maße: 100 x 8 x 20 cm mit Fase 2,5/5 cm
 Farbe: steingrau,
 z.B. EBENSEER Leistenstein 100/8/20 steingrau mit Fase
 oder Gleichwertiges.
- Bz leiste-Leistenstein 100/20 braun (Z) m**
 Mit Steinen ohne Nut und Feder,
 Maße: 100 x 8 x 20 cm mit Fase 2,5/5 cm
 Farbe: braun,
 z.B. EBENSEER Leistenstein 100/8/20 braun mit Fase oder
 Gleichwertiges.
- Cz leiste-Leistenstein 100/20 grau 1,5/1,5 (Z) m**
 Mit Steinen ohne Nut und Feder,
 Maße: 100 x 10 x 20 cm mit Fase 1,5/1,5 cm
 Farbe: steingrau,
 z.B. EBENSEER Leistenstein 100/10/20 steingrau mit Fase
 oder Gleichwertiges.
- Dz leiste-Leistenstein 100/20 braun 1,5/1,5(Z) m**
 Mit Steinen ohne Nut und Feder,
 Maße: 100 x 10 x 20 cm mit Fase 1,5/1,5 cm
 Farbe: braun,
 z.B. EBENSEER Leistenstein 100/10/20 braun mit Fase oder
 Gleichwertiges.
- Ez leiste-Leistenstein 100/25 grau 1/1 (Z) m**
 Mit Steinen ohne Nut und Feder,
 Maße: 100 x 8 x 25 cm mit Fase 1/1 cm
 Farbe: steingrau,
 z.B. EBENSEER Leistenstein 100/8/25 steingrau mit Fase
 oder Gleichwertiges.
- Fz leiste-Leistenstein 100/25 grau 2,5/2,5 (Z) m**
 Mit Steinen ohne Nut und Feder,
 Maße: 100 x 8 x 25 cm mit Fase 2,5/2,5 cm
 Farbe: steingrau,
 z.B. EBENSEER Leistenstein 100/8/25 steingrau mit Fase
 oder Gleichwertiges.
- Gz leiste-Leistenstein 100/25 braun 2,5/2,5(Z) m**
 Mit Steinen ohne Nut und Feder,
 Maße: 100 x 8 x 25 cm mit Fase 2,5/2,5 cm
 Farbe: braun,
 z.B. EBENSEER Leistenstein 100/8/25 braun mit Fase oder
 Gleichwertiges.

13.E4 23

Betonrandsteine aus schalreinem Beton mit hoher Verdichtung und Hartsplittvorsatz laut ÖNORM B 3256 einschließlich der erforderlichen Ortbetonfundamente mit Rückstütze der Festigkeitsklasse C16/20, Querschnitt mindestens 0,15 m² mit Zementmörtel verfugt, einschließlich Ausheben und Abtransportieren des Aushubes, frost- und tausalzbeständig, Biegezugfestigkeit nach ÖNORM B 3256. Ein entsprechendes ÜA-Zeichen wird vorgewiesen und am Lieferschein vermerkt.

Angebotenes Erzeugnis:

- Az hochbord randHbs.100/20 grau 3,5/7 (Z) m**
 Mit Steinen ohne Nut und Feder,
 Maße: 100 x 12 x 20 cm mit Fase 3,5/7 cm
 Farbe: steingrau,
 z.B. EBENSEER Hochbordstein (Hbs.) 100/12/20 grau mit Fase oder Gleichwertiges.
- Bz hochbord randHbs.100/20 grau 4/8 (Z) m**
 Mit Steinen ohne Nut und Feder,
 Maße: 100 x 12 x 20 cm mit Fase 4/8 cm
 Farbe: steingrau,
 z.B. EBENSEER Hochbordstein (Hbs.) 100/12/20 grau mit Fase oder Gleichwertiges.
- Cz hochbord randHbs.100/25 grau 4/8 (Z) m**
 Mit Steinen ohne Nut und Feder,
 Maße: 100 x 12 x 25 cm mit Fase 4/8 cm
 Farbe: steingrau,
 z.B. EBENSEER Hochbordstein (Hbs.) 100/12/25 grau mit Fase oder Gleichwertiges.
- Dz hochbord randHbs.18/20 grau 3,5/7 (Z) m**
 Mit Steinen ohne Nut und Feder,
 Maße: 100 x 18 x 20 cm mit Fase 3,5/7 cm
 Farbe: steingrau,
 z.B. EBENSEER Hochbordstein (Hbs.) 100/18/20 grau mit Fase oder Gleichwertiges.
- Ez hochbord randHbs.Drittelst.18/20 grau (Z) m**
 Mit Steinen ohne Nut und Feder,
 Maße: 33 x 18 x 20 cm mit Fase 3,5/7 cm
 Farbe: grau,
 z.B. EBENSEER Hochbordstein-Drittelstein (Hbs.Drittelst.) 33/18/20 grau mit Fase oder Gleichwertiges.
- Fz hochbord randHbs.Drittelst.18/20 R1-2m (Z) m**
 Mit Steinen ohne Nut und Feder,
 Maße: 33 x 18 x 20 cm mit Fase 3,5/7 cm
 Farbe: steingrau,
 z.B. EBENSEER Hochbordstein (Hbs.) - Drittelstein Radius 1 - 2 m 33/18/20 grau mit Fase oder Gleichwertiges.
- Gz hochbord randHbs.Drittelst.18/20 R2-6m (Z) m**
 Mit Steinen ohne Nut und Feder,
 Maße: 33 x 18 x 20 cm mit Fase 3,5/7 cm
 Farbe: steingrau,
 z.B. EBENSEER Hochbordstein (Hbs.) - Drittelstein Radius 2 - 6 m 33/18/20 grau mit Fase oder Gleichwertiges.
- Hz hochbord randFlachbordstein 20/15 grau (Z) m**
 Mit Steinen ohne Nut und Feder,
 Maße: 100 x 20 x 15 cm mit Fase 15/5 cm
 Farbe: steingrau,
 z.B. EBENSEER Flachbordstein 100/20/15 grau mit Fase oder Gleichwertiges.

13.E4 24

Randbegrenzungen und Palisaden aus schalreinem Beton mit hoher Verdichtung und Hartsplittvorsatz laut ÖNORM B 3256 einschließlich der erforderlichen Ortbetonfundamente mit Rückstütze der Festigkeitsklasse C16/20, Querschnitt mindestens 0,15 m² mit Zementmörtel verfugt, einschließlich Ausheben und Abtransportieren des Aushubes, frost- und tausalzbeständig, Biegezugfestigkeit nach ÖNORM B 3256. Angebotenes Erzeugnis:

- Az Flexileiste2 47x6x25cm N+F grau (Z) m**
 Die palisadenförmige Gestaltung ergibt eine dekorative Begrenzung mit kreisförmig eingeschnittenen Verbindungen zur Ausbildung von polygonalen Grundrissen und Ecken, kombinierbar mit Flexipalisade,
 Maße: 47 x 6 x 25 cm
 Farbe: grau,
 z.B. EBENSEER Flexileiste2 grau oder Gleichwertiges.
- Bz Flexileiste2 47x6x25cm N+F braun (Z) m**
 Die palisadenförmige Gestaltung ergibt eine dekorative Begrenzung mit kreisförmig eingeschnittenen Verbindungen zur Ausbildung von polygonalen Grundrissen und Ecken, kombinierbar mit Flexipalisade,
 Maße: 47 x 6 x 25 cm
 Farbe: braun,
 z.B. EBENSEER Flexileiste2 braun oder Gleichwertiges.
- Cz Flexipalisade 9,4x6x25cm N+F grau (Z) m**
 Die palisadenförmige Gestaltung ergibt eine dekorative Begrenzung mit kreisförmig eingeschnittenen Verbindungen zur Ausbildung von polygonalen Grundrissen und Ecken, kombinierbar mit Flexileiste2,
 Maße: 9,4 x 6 x 25 cm
 Farbe: grau,
 z.B. EBENSEER Flexipalisade grau oder Gleichwertiges.
- Dz Flexipalisade 9,4x6x25cm N+F braun (Z) m**
 Die palisadenförmige Gestaltung ergibt eine dekorative Begrenzung mit kreisförmig eingeschnittenen Verbindungen zur Ausbildung von polygonalen Grundrissen und Ecken, kombinierbar mit Flexileiste2,
 Maße: 9,4 x 6 x 25 cm
 Farbe: braun,
 z.B. EBENSEER Flexipalisade braun oder Gleichwertiges.
- Ez mini palisade 12x12x30cm grau (Z) m**
 Die palisadenförmige Gestaltung ergibt eine dekorative Begrenzung zur Ausbildung von polygonalen Grundrissen und Ecken für Einfassungen sowie Stufenausbildung, passend zu EBENSEER nostalgit,
 Maße: 12 x 12 x 30 cm
 Farbe: grau,
 z.B. EBENSEER mini palisade grau oder Gleichwertiges.
- Fz mini palisade 12x12x30cm braun (Z) m**
 Die palisadenförmige Gestaltung ergibt eine dekorative Begrenzung zur Ausbildung von polygonalen Grundrissen und Ecken für Einfassungen sowie Stufenausbildung, passend zu EBENSEER nostalgit,
 Maße: 12 x 12 x 30 cm
 Farbe: braun,
 z.B. EBENSEER mini palisade braun oder Gleichwertiges.
- Gz palisade Quadrat 18x18xHöhe grau (Z) m**
 Die palisadenförmige Gestaltung ergibt eine dekorative Begrenzung zur Ausbildung von polygonalen Grundrissen und Ecken für Einfassungen sowie Böschungsausbildung,
 Querschnitt: 18 x 18 cm
 Höhe: 60/90/120 cm
 Farbe: grau,
 z.B. EBENSEER palisade quadrat grau oder Gleichwertiges.
 Höhe: _ _ _

- H_z palisade Quadrat 18x18xHöhe braun (Z) m**
 Die palisadenförmige Gestaltung ergibt eine dekorative Begrenzung zur Ausbildung von polygonalen Grundrissen und Ecken für Einfassungen sowie Böschungsausbildung, Querschnitt: 18 x 18 cm
 Höhe: 60/90/120 cm
 Farbe: braun,
 z.B. EBENSEER palisade quadrat braun oder Gleichwertiges.
 Höhe: _ _ _
- I_z Flexi-bord 50x18x20cm N+F grau (Z) m**
 Die 7,5 cm breite Palisade ergibt eine dekorative Begrenzung mit kreisförmig eingeschnittenen Verbindungen im 18 cm breiten angearbeiteten Betonfundament in gleicher Farbe. Die Verlegung erfolgt wie ein Pflasterstein auf Splittbett. Zur Ausbildung von polygonalen Grundrissen und Ecken geeignet,
 Maße: 50 x 18 x 50 cm
 Farbe: grau,
 z.B. EBENSEER Flexi-bord grau oder Gleichwertiges.
- J_z Flexi-bord 50x18x20cm N+F braun (Z) m**
 Die 7,5 cm breite Palisade ergibt eine dekorative Begrenzung mit kreisförmig eingeschnittenen Verbindungen im 18 cm breiten angearbeiteten Betonfundament in gleicher Farbe. Die Verlegung erfolgt wie ein Pflasterstein auf Splittbett. Zur Ausbildung von polygonalen Grundrissen und Ecken geeignet,
 Maße: 50 x 18 x 50 cm
 Farbe: braun,
 z.B. EBENSEER Flexi-bord braun oder Gleichwertiges.
- K_z mähkante groß 33x16x5cm N+F grau (Z) m**
 Idealer unbefestigter Randabschluss ergibt eine dekorative Begrenzung mit kreisförmig eingeschnittenen Verbindungen. Zur Ausbildung von polygonalen Grundrissen und Ecken geeignet. Die Verlegung erfolgt wie ein Pflasterstein auf Splittbett,
 Maße: 33 x 16 x 5 cm
 Farbe: grau,
 z.B. EBENSEER mähkante groß grau oder Gleichwertiges.
- L_z mähkante groß 33x16x5cm N+F braun (Z) m**
 Idealer unbefestigter Randabschluss ergibt eine dekorative Begrenzung mit kreisförmig eingeschnittenen Verbindungen. Zur Ausbildung von polygonalen Grundrissen und Ecken geeignet. Die Verlegung erfolgt wie ein Pflasterstein auf Splittbett,
 Maße: 33 x 16 x 5 cm
 Farbe: braun,
 z.B. EBENSEER mähkante groß braun oder Gleichwertiges.
- M_z mähkante klein 22x12x4,5cm N+F grau (Z) m**
 Idealer unbefestigter Randabschluss ergibt eine dekorative Begrenzung mit kreisförmig eingeschnittenen Verbindungen. Zur Ausbildung von polygonalen Grundrissen und Ecken geeignet. Die Verlegung erfolgt wie ein Pflasterstein auf Splittbett,
 Maße: 22 x 12 x 4,5 cm
 Farbe: grau,
 z.B. EBENSEER mähkante klein grau oder Gleichwertiges.
- N_z mähkante klein 22x12x4,5cm N+F braun (Z) m**
 Idealer unbefestigter Randabschluss ergibt eine dekorative Begrenzung mit kreisförmig eingeschnittenen Verbindungen.

Zur Ausbildung von polygonalen Grundrissen und Ecken geeignet. Die Verlegung erfolgt wie ein Pflasterstein auf Splittbett,
 Maße: 22 x 12 x 4,5 cm
 Farbe: braun,
 z.B. EBENSEER mähkante klein braun oder Gleichwertiges.

- O_z twinstone antik 15x12x25cm (Z) m**
 Rechteckige Palisade mit gebrochenen Kanten für dekorative Begrenzungen, Stufenbildungen, polygonale Grundrisse und Ecken geeignet, Farbe nach Wahl des Auftraggebers,
 Maße: 15 x 12 x 25 cm
 In den Farben und Oberflächen passend zu granika2 antik, granumG antik, gramini.
 Farben: grau, anthrazit oder caramel,
 z.B. EBENSEER twinstone antik oder Gleichwertiges.
 Farbe: _ _ _
- P_z arte leiste -Leistenst.100/8/25 (Z) m**
 Leistenstein ohne Nut und Feder,
 In den Farben und Oberflächen passend zu arte platten, arte decorelemente, arte sockelleiste, arte poolabdeckung, arte pflaster, arte blockstufe, arte twinstone.
 Maße: 100 x 8 x 25 cm mit Fase 2,5/5 cm
 Farben: granit oder balsalt,
 z.B. EBENSEER arte leiste 100/8/25 mit Fase oder Gleichwertiges.
 Farbe: _ _ _

13.E4 25

Zuschnitte von Einfassungen-, Rand-, Bord- und Leistensteinen.

- A_z Zuschnitt Einfassungsstein (Z) ST**
 Von Einfassungssteinen ohne Unterschied der Art bis zu einer Dicke von 5 cm.
- B_z Zuschnitte Leistenstein (Z) ST**
 Von Einfassungssteinen ohne Unterschied der Art bis zu einer Dicke von 10 cm.
- C_z Zuschnitte Hochbordsteine (Z) ST**
 Von Hochbordsteinen ohne Unterschied der Art bis zu einer Dicke von 18 cm.
- D_z Zuschnitte Flachbordsteine (Z) ST**
 Von Flachbordsteinen ohne Unterschied der Art.

13.E4 26

kalinka2 kombi Pflaster aus Beton, Natursteincharakter mit Hartsplittvorsatzschichte, in drei aufeinander abgestimmten Formaten als kombipflaster, mit fein gewellten Kanten, rutschfestern Oberfläche, Spaltzugfestigkeit, Abschleifverlust und Frost-Tausalzbeständigkeit, für höchste Verwendungsklasse D laut ÖNORM B 3258.
 Ein entsprechendes ÜA-Zeichen wird vorgewiesen und am Lieferschein vermerkt.
 Angebotenes Erzeugnis:

- A_z kalinka2 kombi pflaster P-bett 7cm (Z) m2**
 Formate: 18 x 12, 18 x 18, 24 x 18,
 Dicke 7 cm,
 Kombipflaster kann werkseitig nicht getrennt geliefert werden.
 Klainka2 kombi pflaster mit Quarzschichtvorsatz und rutschfester Oberfläche.

Farben: rauchquarz, bronze oder grün/schwarz nach Wahl des Auftraggebers, im Pflasterbett (P-bett) verlegt, mit Sand verfugt,
z.B. EBENSEER Kalinka2 kombi pflaster oder Gleichwertiges.
Farbe: _ _ _

13.E4 27

Pflaster mit Pflastersteinen aus Beton, Natursteincharakter mit Vorsatzschichte, in sieber aufeinander abgestimmten Formaten, mit feingestrahler und rutschfester Oberfläche. Abschleifverlust, Spalt-Zugfestigkeit und Frost Tausalzbeständigkeit für höchste Verwendungsklasse D laut ÖNORM B 3258.
Ein entsprechendes ÜA-Zeichen wird vorgewiesen und am Lieferschein vermerkt.
Angebotenes Erzeugnis:

Az arte pflaster P-bett 7cm (Z) m2

Formate: 12 x 12, 18 x 12, 18 x 18, 24 x 18, 24 x 24, 36 x 24
Bischofsmütze 18/18 x 26 x 12
Dicke 7 cm,
arte pflaster mit feingestrahler, rutschfester Oberfläche in den Farben und Oberflächen passend zu arte platten, arte decorelemente, arte sockelleiste, arte poolabdeckung, arte leiste, arte blockstufe, arte twinstone.
Farben: granit, basalt, sandstein, porphyr, serpentin.
Farbe, Format und Verlegemuster nach Wahl des Auftraggebers.
Im Pflasterbett (P-bett) verlegt, mit Sand verfugt,
z.B. EBENSEER arte pflaster oder Gleichwertiges.
Farbe: _ _ _
Format: _ _ _
Verlegemuster: _ _ _

13.E4 28

Pflaster mit Pflastersteinen aus Beton, Natursteincharakter mit Vorsatzschichte, in sechs aufeinander abgestimmten Formaten, geeignet für Bogenausbildungen, mit gestockter Oberfläche. Abschleifverlust, Spalt-Zugfestigkeit und Frost Tausalzbeständigkeit für höchste Verwendungsklasse D laut ÖNORM B 3258.
Ein entsprechendes ÜA-Zeichen wird vorgewiesen und am Lieferschein vermerkt.
Angebotenes Erzeugnis:

Az arte B bogenpfl.gestockt P-bett 7cm (Z) m2

Formate: 6,8/7,8/8,8/9,8/10,8/11,8 x 8,8 cm gemischt auf Palette,
Dicke 7 cm,
arte B bogenpflaster gestockt mit rutschfester Oberfläche, in den Farben passend zu arte pflaster, arte platten, arte decorelemente, arte sockelleiste, arte poolabdeckung, arte leiste, arte blockstufe, arte twinstone.
Farben: granit, basalt, sandstein, prophyr oder serpentin nach Wahl des Auftraggebers, im Pflasterbett (P-bett) verlegt, mit Sand verfugt,
z.B. EBENSEER arte B bogenpflaster gestockt oder Gleichwertiges.

13.E4 29

Pflaster mit Pflastersteinen aus Beton, Natursteincharakter mit Vorsatzschichte, in zwei aufeinander abgestimmten Formaten, mit gestockter Oberfläche. Abschleifverlust, Spalt-Zugfestigkeit und Frost Tausalzbeständigkeit für höchste Verwendungsklasse D laut ÖNORM B 3258.
Ein entsprechendes ÜA-Zeichen wird vorgewiesen und am Lieferschein vermerkt.
Angebotenes Erzeugnis:

Az arte pflaster gestockt P-bett 6cm (Z) m2

Formate: 18 x 18, 24 x 18 cm,
Dicke 6 cm,
arte pflaster gestockt mit rutschfester Oberfläche,
Farben: weiß natur, bronze natur oder anthrazit natur nach Wahl des Auftraggebers, im Pflasterbett (P-bett) verlegt, mit Sand verfugt,
z.B. EBENSEER arte pflaster gestockt oder Gleichwertiges.
Farbe: _ _ _

13.E4 30

Pflaster mit Pflastersteinen aus Beton, Natursteincharakter mit Hartsplittvorsatzschichte, in sieben aufeinander abgestimmten Formaten, mit rutschfester Oberfläche, keine abgeschrägte Fase, fein gewellte Kanten, geprüftes Flüsterpflaster. Abschleifverlust, Spalt-Zugfestigkeit und Frost Tausalzbeständigkeit für höchste Verwendungsklasse D laut ÖNORM B 3258.
Ein entsprechendes ÜA-Zeichen wird vorgewiesen und am Lieferschein vermerkt.
Angebotenes Erzeugnis:

Az delina pflaster P-bett 7cm grau (Z) m2

Formate: 12 x 12, 18 x 12, 18 x 18, 24 x 18, 24 x 24, 36 x 24,
Bischofsmütze 18/18 x 26 x 12,
Delina pflaster mit Quarzschichtvorsatz und rutschfester Oberfläche in Farben und Dicke passend zu dalina B bogenpflaster,
Farbe: grau,
Format und Verlegemuster nach Wahl des Auftraggebers, im Pflasterbett (P-bett) verlegt, mit Sand verfugt,
z.B. EBENSEER delina pflaster grau oder Gleichwertiges.
Format: _ _ _
Verlegemuster: _ _ _

Bz delina pflaster P-bett 7cm anthrazit (Z) m2

Formate: 12 x 12, 18 x 12, 18 x 18, 24 x 18, 24 x 24, 36 x 24,
Bischofsmütze 18/18 x 26 x 12,
Delina pflaster mit Quarzschichtvorsatz und rutschfester Oberfläche in Farben und Dicke passend zu dalina B bogenpflaster,
Farbe: anthrazit,
Farbe, Format und Verlegemuster nach Wahl des Auftraggebers, im Pflasterbett (P-bett) verlegt, mit Sand verfugt,
z.B. EBENSEER delina pflaster anthrazit oder Gleichwertiges.
Format: _ _ _
Verlegemuster: _ _ _

Cz delina pflaster P-bett 7cm ombra (Z) m2

Formate: 12 x 12, 18 x 12, 18 x 18, 24 x 18, 24 x 24, 36 x 24,

Bischofsmütze 18/18 x 26 x 12,
 Delina pflaster mit Quarzschichtvorsatz und rutschfester
 Oberfläche in Farben und Dicke passend zu dalina B
 bogenpflaster,
 Farbe: ombra,
 Format und Verlegemuster nach Wahl des Auftraggebers, im
 Pflasterbett (P-bett) verlegt, mit Sand verfugt,
 z.B. EBENSEER delina pflaster ombra oder Gleichwertiges.
 Format: _ _ _
 Verlegemuster: _ _ _

13.E4 31

Pflaster mit Pflastersteinen aus Beton, mit
 Natursteincharakter mit Hartsplittvorsatzschichte, in sechs
 aufeinander abgestimmten Formaten, geeignet für
 Bogenausbildungen, mit rutschfester Oberfläche, keine
 abgeschrägte Fase, fein gewellte Kanten.
 Abschleifverlust, Spalt-Zugfestigkeit und Frost
 Tausalzbeständigkeit für höchste Verwendungsklasse D laut
 ÖNORM B 3258.

Ein entsprechendes ÜA-Zeichen wird vorgewiesen und am
 Lieferschein vermerkt.

Angebotenes Erzeugnis:

Az delina B bogenpflaster P-bett 7cm grau (Z) m2

Formate: 6,8/7,8/8,8/9,8/10,8/11,8 x 8,8 cm gemischt auf
 Palette,
 Dicke 7 cm,
 delina B bogenpflaster mit Quarzschichtvorsatz und
 rutschfester Oberfläche in Farbe und Dicke passend zu delina
 pflaster,
 Farbe: grau,
 im Pflasterbett (P-bett) verlegt, mit Sand verfugt,
 z.B. delina B bogenpflaster grau oder Gleichwertiges.

Bz delina B bogenpfl.P-bett 7cm anthrazit (Z) m2

Formate: 6,8/7,8/8,8/9,8/10,8/11,8 x 8,8 cm gemischt auf
 Palette,
 Dicke 7 cm,
 delina B bogenpflaster mit Quarzschichtvorsatz und
 rutschfester Oberfläche in Farbe und Dicke passend zu delina
 pflaster,
 Farbe: anthrazit,
 im Pflasterbett (P-bett) verlegt, mit Sand verfugt,
 z.B. delina B bogenpflaster anthrazit oder Gleichwertiges.

Cz delina B bogenpflaster P-bett 7cm ombra (Z) m2

Formate: 6,8/7,8/8,8/9,8/10,8/11,8 x 8,8 cm gemischt auf
 Palette,
 Dicke 7 cm,
 delina B bogenpflaster mit Quarzschichtvorsatz und
 rutschfester Oberfläche in Farbe und Dicke passend zu delina
 pflaster,
 Farbe: ombra,
 im Pflasterbett (P-bett) verlegt, mit Sand verfugt,
 z.B. delina B bogenpflaster ombra oder Gleichwertiges.

13.E4 32

Pflaster mit Pflastersteinen aus Beton, Natursteincharakter
 mit Hartsplittvorsatzschichte, in neun aufeinander
 abgestimmten Formaten, rutschfester Oberfläche und
 umlaufender Fase.

Für höchste Belastungsklassen das Format 30 x 30 und 30 x
 45 in Dicke 10 und 14 cm kombinierbar.

Abschleifverlust, Spalt-Zugfestigkeit und Frost
 Tausalzbeständigkeit für höchste Verwendungsklasse D laut
 ÖNORM B 3258.

Ein entsprechendes ÜA-Zeichen wird vorgewiesen und am
 Lieferschein vermerkt.

Angebotenes Erzeugnis:

Az deco pflaster P-bett 8cm grau (Z) m2

Formate: 15 x 10, 15 x 15, 20 x 15, 20 x 20, 30 x 15, 30 x 20,
 30 x 30, 45 x 30, Bischofsmütze 30/30 x 42 x 7, Dreieckstein
 15 x 15,
 Dicke 8 cm,

Deco pflaster mit Quarzschichtvorsatz, feiner umlaufender
 Fase und rutschfester Oberfläche,

Farbe: grau,

Format und Verlegemuster nach Wahl des Auftraggebers, im
 Pflasterbett (P-bett) verlegt, mit Sand verfugt,

z.B. EBENSEER deco pflaster grau oder Gleichwertiges.

Format: _ _ _

Verlegemuster: _ _ _

Bz deco pflaster P-bett 8cm anthrazit (Z) m2

Formate: 15 x 10, 15 x 15, 20 x 15, 20 x 20, 30 x 15, 30 x 20,
 30 x 30, 45 x 30, Bischofsmütze 30/30 x 42 x 7, Dreieckstein
 15 x 15,

Dicke 8 cm,

Deco pflaster mit Quarzschichtvorsatz, feiner umlaufender
 Fase und rutschfester Oberfläche,

Farbe: grau,

Format und Verlegemuster nach Wahl des Auftraggebers, im
 Pflasterbett (P-bett) verlegt, mit Sand verfugt,

z.B. EBENSEER deco pflaster anthrazit oder

Gleichwertiges.

Format: _ _ _

Verlegemuster: _ _ _

Cz deco pflaster P-bett 10cm grau (Z) m2

Formate: 30 x 30, 45 x 30,

Dicke 10 cm,

Deco pflaster mit Quarzschichtvorsatz, feiner umlaufender
 Fase und rutschfester Oberfläche,

Farbe: grau,

Deco pflaster grau, Format und Verlegemuster nach Wahl
 des Auftraggebers, im Pflasterbett (P-bett) verlegt, mit Sand
 verfugt,

z.B. EBENSEER deco pflaster 10 cm grau oder

Gleichwertiges.

Format: _ _ _

Verlegemuster: _ _ _

Dz deco pflaster P-bett 10cm anthrazit (Z) m2

Formate: 30 x 30, 45 x 30,

Dicke 10 cm,

Deco pflaster mit Quarzschichtvorsatz, feiner umlaufender
 Fase und rutschfester Oberfläche,

Farbe: anthrazit,

Deco pflaster grau, Format und Verlegemuster nach Wahl
 des Auftraggebers, im Pflasterbett (P-bett) verlegt, mit Sand
 verfugt,

z.B. EBENSEER deco pflaster 10 cm anthrazit oder

Gleichwertiges.

Format: _ _ _

Verlegemuster: ___ _

- Ez deco pflaster P-bett 14cm Farbe n.Wahl (Z) m2**
 Formate: 30 x 30, 45 x 30,
 Dicke 14 cm,
 Deco pflaster mit Quarzschichtvorsatz, feiner umlaufender
 Fase und rutschfester Oberfläche,
 Farbe nach Wahl auf Bestellung (Lieferzeit und
 Mindestbestellmenge),
 Deco pflaster Farbe, Format und Verlegemuster nach Wahl
 des Auftraggebers, im Pflasterbett (P-bett) verlegt, mit Sand
 verfugt,
 z.B. EBENSEER deco pflaster 14 cm anthrazit oder
 Gleichwertiges.
 Format: ___ _
 Verlegemuster: ___ _

13.E4 33

Pflaster mit Pflastersteinen aus Beton, mit
 Natursteincharakter mit Hartsplittvorsatzschichte, in drei
 aufeinander abgestimmten Formaten kombiniert, rutschfester
 Oberfläche und umlaufender feiner Fase.
 Abschleifverlust, Spalt-Zugfestigkeit und Frost
 Tausalzbeständigkeit für höchste Verwendungsklasse D laut
 ÖNORM B 3258.
 Ein entsprechendes ÜA-Zeichen wird vorgewiesen und am
 Lieferschein vermerkt.
 Angebotenes Erzeugnis:

- Az barina2 K kombipfl.P-bett 7cm grau (Z) m2**
 Formate: 20 x 10, 20 x 15, 20 x 20 cm,
 die Formate sind gemischt palettiert und können werkseitig
 nicht getrennt werden,
 Dicke 7 cm,
 Barina2 K kombipflaster mit Quarzschichtvorsatz,
 kombinierbar mit terrana2 pflaster,
 Farbe: grau,
 im Pflasterbett (P-bett) verlegt, mit Sand verfugt,
 z.B. EBENSEER Barina2 kombipflaster grau oder
 Gleichwertiges.
- Bz barina2 K kombipfl.P-bett 7cm rauchquarz(Z) m2**
 Formate: 20 x 10, 20 x 15, 20 x 20 cm,
 die Formate sind gemischt palettiert und können werkseitig
 nicht getrennt werden,
 Dicke 7 cm,
 Barina2 K kombipflaster mit Quarzschichtvorsatz,
 kombinierbar mit terrana2 pflaster,
 Farbe: rauchquarz,
 im Pflasterbett (P-bett) verlegt, mit Sand verfugt,
 z.B. EBENSEER Barina2 kombipflaster rauchquarz oder
 Gleichwertiges.
- Cz barina2 K kombipfl.P-bett 7cm ombra (Z) m2**
 Formate: 20 x 10, 20 x 15, 20 x 20 cm,
 die Formate sind gemischt palettiert und können werkseitig
 nicht getrennt werden,
 Dicke 7 cm,
 Barina2 K kombipflaster mit Quarzschichtvorsatz,
 kombinierbar mit terrana2 pflaster,
 Farbe: ombra,
 im Pflasterbett (P-bett) verlegt, mit Sand verfugt,
 z.B. EBENSEER Barina2 kombipflaster ombra oder
 Gleichwertiges.

13.E4 34

Pflaster mit Pflastersteinen aus Beton, Dicke 8 cm, mit
 Natursteincharakter und natürlich gebrochenen Kanten, in vier
 aufeinander abgestimmten Formaten, kombinierbar mit
 granika2 antik pflaster, Dicke 6 cm, mit rutschfester
 Oberfläche, ohne Abstandsnoppen, geeignet für
 Randeinfassungen, Stufen und Rollstühle (Abdeckung) für
 granu block.
 Abschleifverlust, Spalt-Zugfestigkeit und Frost-
 Tausalzbeständigkeit für höchste Verwendungsklasse D laut
 ÖNORM B 3258.
 Ein entsprechendes ÜA-Zeichen wird vorgewiesen und am
 Lieferschein vermerkt.
 Angebotenes Erzeugnis:

- Az granumG antik pflaster P-Bett 8cm (Z) m2**
 Formate: 12 x 12, 18 x 12, 18 x 18, 24 x 18,
 Gestaltungspflaster mit gebrochenen Kanten, für höhere
 Belastungen,
 Farben: grau, anthrazit/schattiert, braun/schattiert,
 caramel/schattiert, Farbe nach Wahl des Auftraggebers.
 Abschleifverlust, Spalt-Zugfestigkeit und Frost-
 Tausalzbeständigkeit für höchste Verwendungsklasse D laut
 ÖNORM B 3258.
 Ein entsprechendes ÜA-Zeichen wird vorgewiesen und am
 Lieferschein vermerkt.
 Angebotenes Erzeugnis:
 Farbe: ___ _

13.E4 35

Pflaster mit Pflastersteinen aus Beton, Dicke 5 cm, mit
 Natursteincharakter und natürlich gebrochenen Kanten, in drei
 aufeinander abgestimmten Formaten, kombinierbar, mit
 rutschfester Oberfläche.
 Abschleifverlust, Spalt-Zugfestigkeit und Frost-
 Tausalzbeständigkeit für höchste Verwendungsklasse D laut
 ÖNORM B 3258.
 Ein entsprechendes ÜA-Zeichen wird vorgewiesen und am
 Lieferschein vermerkt.
 Angebotenes Erzeugnis:

- Az pisa K-kombi antik pfl.P-b.5cm terr/brau(Z) m2**
 Gestaltungspflaster mit gebrochenen Kanten,
 Formate: 19 x 11, 19 x 15, 19 x 22 cm,
 Die Formate sind gemischt in BIG BAGS gefüllt und können
 werkseitig nicht geteilt werden.
 Farben: terrakotta/schattiert oder braun-schwarz/schattiert
 nach Wahl des Auftraggebers, im Pflasterbett (P-b.) verlegt,
 mit Sand verfugt,
 z.B. EBENSEER pisa K antik kombi pflaster oder
 Gleichwertiges.
- Bz pisa antik pflaster P-bett 5cm grau/blau(Z) m2**
 Gestaltungspflaster mit gebrochenen Kanten,
 Formate: 19 x 11, 19 x 15, 19 x 22 cm,
 Die Formate sind gemischt in BIG BAGS gefüllt und können
 werkseitig nicht geteilt werden.
 Farben: grau-blau/schattiert, im Pflasterbett (P-bett) verlegt,
 mit Sand verfugt,
 z.B. EBENSEER pisa antik kombi pflaster oder
 Gleichwertiges.

13.E4 36

Pflaster mit Pflastersteinen aus Beton, Dicke 6 cm, mit Natursteincharakter und natürlich gebrochenen Kanten, in vier aufeinander abgestimmten Formaten, kombinierbar mit granumG antik pflaster, Dicke 8 cm, mit rutschfester Oberfläche.

Abschleifverlust, Spalt-Zugfestigkeit und Frost Tausalzbeständigkeit für höchste Verwendungsklasse D laut ÖNORM B 3258.

Ein entsprechendes ÜA-Zeichen wird vorgewiesen und am Lieferschein vermerkt.

Angebotenes Erzeugnis:

Az granika2 antik pflaster P-bett 6cm grau (Z) m2

Gestaltungspflaster mit gebrochenen Kanten, Formate: 12 x 12, 18 x 12, 18 x 18, 24 x 18 cm, Farbe: grau, Format und Verlegemuster nach Wahl des Auftraggebers, im Pflasterbett (P-bett) verlegt, mit Sand verfugt, z.B. EBENSEER granika2 antik pflaster grau oder Gleichwertiges.

Format: _ _ _

Verlegemuster: _ _ _

Bz granika2 antik pflaster P-bett 6cm (Z) m2

Gestaltungspflaster mit gebrochenen Kanten, Formate: 12 x 12, 18 x 12, 18 x 18, 24 x 18 cm, Farbe: apricot, anthrazit/schattiert, braun/schattiert, caramel/schattiert, Farbe, Format und Verlegemuster nach Wahl des Auftraggebers, im Pflasterbett (P-bett) verlegt, mit Sand verfugt, z.B. EBENSEER granika2 antik pflaster oder Gleichwertiges.

Farbe: _ _ _

Format: _ _ _

Verlegemuster: _ _ _

Cz granika2 antik pfl.P-bett 6cm farbmix (Z) m2

Gestaltungspflaster mit gebrochenen Kanten, Formate: 12 x 12, 18 x 12, 18 x 18, 24 x 18 cm, Farbe: farbmix, Format und Verlegemuster nach Wahl des Auftraggebers, im Pflasterbett (P-bett) verlegt, mit Sand verfugt, z.B. EBENSEER granika2 antik pflaster farbmix oder Gleichwertiges.

Format: _ _ _

Verlegemuster: _ _ _

13.E4 37

Pflaster mit Pflastersteinen aus Beton, Dicke 4 beziehungsweise 6 cm, mit Natursteincharakter und natürlich gebrochenen Kanten, in drei aufeinander abgestimmten Formaten, kombinierbar mit Platten mit Dicke 4 cm, mit rutschfester Oberfläche.

Abschleifverlust, Spalt-Zugfestigkeit und Frost Tausalzbeständigkeit für höchste Verwendungsklasse D laut ÖNORM B 3258.

Ein entsprechendes ÜA-Zeichen wird vorgewiesen und am Lieferschein vermerkt.

Angebotenes Erzeugnis:

Az gramini antik pfl.P-bett 4cm anthrazit (Z) m2

Gestaltungspflaster mit gebrochenen Kanten,

Formate: 12 x 6, 12 x 12, 12 x 18,

Farbe: anthrazit,

Format und Verlegemuster nach Wahl des Auftraggebers, im Pflasterbett (P-bett) verlegt, mit Sand verfugt, z.B. EBENSEER gramini antik pflaster anthrazit oder Gleichwertiges.

Format: _ _ _

Verlegemuster: _ _ _

Bz gramini antik pfl.P-bett 4cm quadromix (Z) m2

Gestaltungspflaster mit gebrochenen Kanten,

Formate: 12 x 6, 12 x 12, 12 x 18,

Farbe: quadromix,

Format und Verlegemuster nach Wahl des Auftraggebers, im Pflasterbett (P-bett) verlegt, mit Sand verfugt, z.B. EBENSEER gramini antik pflaster quadromix oder Gleichwertiges.

Format: _ _ _

Verlegemuster: _ _ _

Cz gramini antik pfl.P-bett 6cm hochk.anthr(Z) m2

Gestaltungspflaster mit gebrochenen Kanten, hochkant verlegt,

Formate: 12 x 6,

Farbe: anthrazit,

im Pflasterbett (P-bett) verlegt, mit Sand verfugt, z.B. EBENSEER gramini antik pflaster anthrazit hochkant oder Gleichwertiges.

Dz gramini antik pfl.P-bett 6cm hochk.quadr(Z) m2

Gestaltungspflaster mit gebrochenen Kanten, hochkant verlegt,

Formate: 12 x 6,

Farbe: quadromix,

im Pflasterbett (P-bett) verlegt, mit Sand verfugt, z.B. EBENSEER gramini antik pflaster quadromix hochkant oder Gleichwertiges.

13.E4 38

Pflaster mit Pflastersteinen aus Beton, Dicke 7 cm, Natursteincharakter mit fein gewaschener Vorsatzschichte, in fünf aufeinander abgestimmten Formaten, mit rutschfester Oberfläche.

Abschleifverlust, Spalt-Zugfestigkeit und Frost Tausalzbeständigkeit für höchste Verwendungsklasse D laut ÖNORM B 3258.

Ein entsprechendes ÜA-Zeichen wird vorgewiesen und am Lieferschein vermerkt.

Angebotenes Erzeugnis:

Az linea nuova pflaster P-bett 7cm (Z) m2

linea nuova pflaster mit fein gewaschener, rutschfester Oberfläche, passend zu linea nuova platten,

Formate: 12 x 12, 18 x 12, 18 x 18, 24 x 18 cm,

Bischofsmütze 18/18 x 26 x 12 cm

Farbe: autunno-grau, inverno-weiß, primavera-grün oder estate-bunt,

Farbe, Format und Verlegemuster nach Wahl des Auftraggebers,

im Pflasterbett (P-bett) verlegt, mit Sand verfugt, z.B. EBENSEER linea nuova pflaster oder Gleichwertiges.

Farbe: _ _ _

Format: _ _ _

Verlegemuster: _ _ _

13.E4 39

Pflaster mit Betonverbundsteinen, Dicke 6 cm, mit ebenflächiger Rundumverzahnung und umlaufender Fase und seitlichen Abstandsnoppen, mit Hartsplittvorsatzschichte, in drei aufeinander abgestimmten Formaten, mit rutschfester Oberfläche.

Abschleifverlust, Spalt-Zugfestigkeit und Frost Tausalzbeständigkeit für höchste Verwendungsklasse D laut ÖNORM B 3258.

Ein entsprechendes ÜA-Zeichen wird vorgewiesen und am Lieferschein vermerkt.

Angebotenes Erzeugnis:

Az tauern decor pflaster P-bett 6cm farbmix(Z) m2

tauern decor pflaster mit Hartsplittvorsatzschichte und rutschfester Oberfläche,

Formate: 16 x 16, 16 x 32, 32 x 32 cm,

Farbe: farbmix,

Format und Verlegemuster nach Wahl des Auftraggebers, im Pflasterbett (P-bett) verlegt, mit Sand verfugt,

z.B. EBENSEER tauern decor farbmix oder Gleichwertiges.

Format: _ _ _

13.E4 40

Pflaster mit Pflastersteinen aus Beton, Dicke 7 cm, Natursteincharakter mit Hartsplittvorsatzschichte, mit fein umlaufender Fase und rutschfester Oberfläche, kombinierbar mit barina2 K kombipflaster.

Abschleifverlust, Spalt-Zugfestigkeit und Frost Tausalzbeständigkeit für höchste Verwendungsklasse D laut ÖNORM B 3258.

Ein entsprechendes ÜA-Zeichen wird vorgewiesen und am Lieferschein vermerkt.

Angebotenes Erzeugnis:

Az terrana2 pflaster P-bett 7cm grau (Z) m2

Klassisches schlichtes Gestaltungspflaster mit Hartsplittvorsatzschichte und rutschfeter Oberfläche, Format: 20 x 10 cm,

Farbe: grau,

Verlegemuster nach Wahl des Auftraggebers, im Pflasterbett (P-bett) verlegt, mit Sand verfugt,

z.B. EBENSEER terrana2 grau oder Gleichwertiges.

Verlegemuster: _ _ _

Bz terrana2 pflaster P-bett 7cm rot-schwarz(Z) m2

Klassisches schlichtes Gestaltungspflaster mit Hartsplittvorsatzschichte und rutschfeter Oberfläche, Format: 20 x 10 cm,

Farbe: rot-schwarz/schattiert,

Verlegemuster nach Wahl des Auftraggebers, im Pflasterbett (P-bett) verlegt, mit Sand verfugt,

z.B. EBENSEER terrana2 grau oder Gleichwertiges.

Verlegemuster: _ _ _

13.E4 41

Pflaster mit Pflasterstein aus Beton mit Natursteincharakter, Quarzsandvorsatz, in fünf aufeinander abgestimmten Formaten.

Abschleifverlust, Spalt-Zugfestigkeit und Frost Tausalzbeständigkeit für höchste Verwendungsklasse D laut ÖNORM B 3258, gemäß beigelegtem Verlegeplan.

Passend im Querschnitt zu Mini palisade.

Ein entsprechendes ÜA-Zeichen wird vorgewiesen und am Lieferschein vermerkt.

Angebotenes Erzeugnis:

Az Pflaster nostalgit N/R grau P-bett (Z) m2

Normalstein 12 x 12 cm, Rechteckstein 18 x 12 cm, im Pflasterbett (P-bett) verlegt, mit Sand verfugt, z.B. EBENSEER nostalgit, 6 cm dick, Farbe grau oder Gleichwertiges.

Bz Pflaster nostalgit N/R braun P-bett (Z) m2

Normalstein 12 x 12 cm, Rechteckstein 18 x 12 cm, im Pflasterbett (P-bett) verlegt, mit Sand verfugt, z.B. EBENSEER nostalgit, 6 cm dick, Farbe braun oder Gleichwertiges.

Cz Pflaster nostalgit H/Kr grau P-bett (Z) m2

Halbstein 6 x 12 cm, Kreisstein groß 12 x 12 cm, Kreisstein klein 12 x 9 cm (H/Kr), im Pflasterbett (P-bett) verlegt, mit Sand verfugt, z.B. EBENSEER nostalgit, 6 cm dick, Farbe grau oder Gleichwertiges.

Dz Pflaster nostalgit H/Kr braun P-bett (Z) m2

Halbstein 6 x 12 cm, Kreisstein groß 12 x 12 cm, Kreisstein klein 12 x 9 cm (H/Kr), im Pflasterbett (P-bett) verlegt, mit Sand verfugt, z.B. EBENSEER nostalgit, 6 cm dick, Farbe braun oder Gleichwertiges.

13.E4 42

Pflaster mit Beton-Verbundsteinen, Dicke 6, 8 beziehungsweise 10 cm, mit ebenflächiger Rundumverzahnung und umlaufender Fase und seitlichen Abstandsnoppen, mit Hartsplittvorsatzschichte und rutschfester Oberfläche, maschinell verlegbar.

Abschleifverlust, Spalt-Zugfestigkeit und Frost Tausalzbeständigkeit für höchste Verwendungsklasse D laut ÖNORM B 3258.

Ein entsprechendes ÜA-Zeichen wird vorgewiesen und am Lieferschein vermerkt.

Angebotenes Erzeugnis:

Az DV Doppelverbundpfl.P-bett 6cm grau (Z) m2

Klassisches schlichtes Verbundpflaster mit Hartsplittvorsatzschichte und rutschfeter Oberfläche, Format: 20 x 17 x 6 cm, Farbe: grau, im Pflasterbett (P-bett) verlegt, mit Sand verfugt, z.B. EBENSEER DV pflaster 8 grau oder Gleichwertiges.

Bz DV Doppelverbundpfl.P-bett 8cm grau (Z) m2

Klassisches schlichtes Verbundpflaster mit Hartsplittvorsatzschichte und rutschfeter Oberfläche, Format: 20 x 17 x 8 cm, Farbe: grau, im Pflasterbett (P-bett) verlegt, mit Sand verfugt, z.B. EBENSEER DV pflaster 8 grau oder Gleichwertiges.

Cz DV Doppelverbundpfl.P-bett 10cm grau (Z) m2
 Klassisches schlichtes Verbundpflaster mit Hartspplittvorsatzschichte und rutschfeter Oberfläche, Format: 20 x 17 x 10 cm, Farbe: grau, im Pflasterbett (P-bett) verlegt, mit Sand verfugt, z.B. EBENSEER DV pflaster 10 grau oder Gleichwertiges.

13.E4 43

Pflaster mit Beton-Verbundsteinen, Dicke 6, 6 cm, mit ebenflächiger Rundumverzahnung und umlaufender Fase und seitlichen Abstandsnoppen, mit Hartspplittvorsatzschichte und rutschfester Oberfläche.

Abschleifverlust, Spalt-Zugfestigkeit und Frost Tausalzbeständigkeit für höchste Verwendungsklasse D laut ÖNORM B 3258.

Ein entsprechendes ÜA-Zeichen wird vorgewiesen und am Lieferschein vermerkt.

Angebotenes Erzeugnis:

Az seka pflaster P-bett 6cm grau (Z) m2
 Klassisches schlichtes Verbundpflaster mit Hartspplittvorsatzschichte und rutschfester Oberfläche, Formate: Schlüsselbreite 20 cm, Seitenlänge 11,5 cm, Farbe: grau, im Pflasterbett (P-bett) verlegt, mit Sand verfugt, z.B. EBENSEER seka pflaster grau oder Gleichwertiges.

Bz seka pflaster P-bett 6cm rot (Z) m2
 Klassisches schlichtes Verbundpflaster mit Hartspplittvorsatzschichte und rutschfester Oberfläche, Formate: Schlüsselbreite 20 cm, Seitenlänge 11,5 cm, Farbe: rot, im Pflasterbett (P-bett) verlegt, mit Sand verfugt, z.B. EBENSEER seka pflaster rot oder Gleichwertiges.

Cz seka pflaster P-bett 6cm farbmix (Z) m2
 Klassisches schlichtes Verbundpflaster mit Hartspplittvorsatzschichte und rutschfester Oberfläche, Formate: Schlüsselbreite 20 cm, Seitenlänge 11,5 cm, Farbe: farbmix, im Pflasterbett (P-bett) verlegt, mit Sand verfugt, z.B. EBENSEER seka pflaster farbmix oder Gleichwertiges.

13.E4 44

Pflaster mit Beton-Verbundsteinen, Dicke 6 beziehungsweise 8 cm, mit wellenförmiger Rundumverzahnung und umlaufender Fase und seitlichen Abstandsnoppen, mit Hartspplittvorsatzschichte und rutschfester Oberfläche, maschinell verlegbar,

Abschleifverlust, Spalt-Zugfestigkeit und Frost Tausalzbeständigkeit für höchste Verwendungsklasse D laut ÖNORM B 3258.

Ein entsprechendes ÜA-Zeichen wird vorgewiesen und am Lieferschein vermerkt.

Angebotenes Erzeugnis:

Az welle pflaster P-bett 6cm grau (Z) m2
 Klassisches schlichtes Verbundpflaster mit Hartspplittvorsatzschichte und rutschfester Oberfläche, Format: 22 x 11 x 6 cm, Farbe: grau, Verlegemuster nach Wahl des Auftraggebers, im Pflasterbett (P-bett) verlegt, mit Sand verfugt,

z.B. EBENSEER welle pflaster grau oder Gleichwertiges. Verlegemuster: _ _ _ _

Bz welle pflaster P-bett 6cm rot (Z) m2
 Klassisches schlichtes Verbundpflaster mit Hartspplittvorsatzschichte und rutschfester Oberfläche, Format: 22 x 11 x 6 cm, Farbe: rot, Verlegemuster nach Wahl des Auftraggebers, im Pflasterbett (P-bett) verlegt, mit Sand verfugt, z.B. EBENSEER welle pflaster rot oder Gleichwertiges. Verlegemuster: _ _ _ _

Cz welle pflaster P-bett 8cm grau (Z) m2
 Klassisches schlichtes Verbundpflaster mit Hartspplittvorsatzschichte und rutschfester Oberfläche, Format: 22 x 11 x 8 cm, Farbe: grau, Verlegemuster nach Wahl des Auftraggebers, im Pflasterbett (P-bett) verlegt, mit Sand verfugt, z.B. EBENSEER welle pflaster grau oder Gleichwertiges. Verlegemuster: _ _ _ _

Dz welle pflaster P-bett 8cm rot (Z) m2
 Klassisches schlichtes Verbundpflaster mit Hartspplittvorsatzschichte und rutschfester Oberfläche, Format: 22 x 11 x 8 cm, Farbe: rot, Verlegemuster nach Wahl des Auftraggebers, im Pflasterbett (P-bett) verlegt, mit Sand verfugt, z.B. EBENSEER welle pflaster rot oder Gleichwertiges. Verlegemuster: _ _ _ _

13.E4 45

Pflaster mit Beton-Verbundsteinen, Dicke 6 beziehungsweise 8 cm, Abstandsnoppen, Hartspplittvorsatzschichte und rutschfester Oberfläche und dazu passenden Rand- und Randhalbsteinen für einen geraden Abschluss.

Kombinierbar mit coloc pflaster, coloc flüster blindenstein und uni-rasenverbundplatte öko,

Abschleifverlust, Spalt-Zugfestigkeit und Frost Tausalzbeständigkeit für höchste Verwendungsklasse D laut ÖNORM B 3258.

Ein entsprechendes ÜA-Zeichen wird vorgewiesen und am Lieferschein vermerkt.

Angebotenes Erzeugnis:

Az UV-pflaster Uni-Verb.pf.P-bett 6cm grau (Z) m2
 Klassisches schlichtes Verbundpflaster mit Hartspplittvorsatzschichte und rutschfester Oberfläche, Formate: Normalstein 22,5 x 11,25 x 6 cm, Halbstein: 11,25 x 11,25 x 6 cm, Randstein: 22,5 x 11,25 x 6 cm, Farbe: grau, durch geradlinige Verzahnung und im Fischgrätverband verlegt besonders belastbar, einschließlich Randsteine mit geradem Abschluss, Verlegemuster nach Wahl des Auftraggebers, im Pflasterbett (P-bett) verlegt, mit Sand verfugt, z.B. EBENSEER UV pflaster grau oder Gleichwertiges. Verlegemuster: _ _ _ _

Bz UV-pflaster Uni-Verb.pf.P-bett 6cm rot (Z) m2
 Klassisches schlichtes Verbundpflaster mit Hartspplittvorsatzschichte und rutschfester Oberfläche,

Formate: Normalstein 22,5 x 11,25 x 6 cm,
 Halbstein: 11,25 x 11,25 x 6 cm,
 Randstein: 22,5 x 11,25 x 6 cm,
 Farbe: rot,
 durch geradlinige Verzahnung und im Fischgrätverband
 verlegt besonders belastbar, einschließlich Randsteine mit
 geradem Abschluss,
 Verlegemuster nach Wahl des Auftraggebers, im Pflasterbett
 (P-bett) verlegt, mit Sand verfugt,
 z.B. EBENSEER UV pflaster rot oder Gleichwertiges.
 Verlegemuster: ___

Cz UV-pflaster Uni-Verb.pf.P-bett 6cm braun(Z) m2

Klassisches schlichtes Verbundpflaster mit
 Hartsplittvorsatzschichte und rutschfester Oberfläche,
 Formate: Normalstein 22,5 x 11,25 x 6 cm,
 Halbstein: 11,25 x 11,25 x 6 cm,
 Randstein: 22,5 x 11,25 x 6 cm,
 Farbe: braun,
 durch geradlinige Verzahnung und im Fischgrätverband
 verlegt besonders belastbar, einschließlich Randsteine mit
 geradem Abschluss,
 Verlegemuster nach Wahl des Auftraggebers, im Pflasterbett
 (P-bett) verlegt, mit Sand verfugt,
 z.B. EBENSEER UV pflaster braun oder Gleichwertiges.
 Verlegemuster: ___

Dz UV-pflaster Uni-Verb.pf.P-bett 8cm grau (Z) m2

Klassisches schlichtes Verbundpflaster mit
 Hartsplittvorsatzschichte und rutschfester Oberfläche,
 Formate: Normalstein 22,5 x 11,25 x 8 cm,
 Halbstein: 11,25 x 11,25 x 8 cm,
 Randstein: 22,5 x 11,25 x 6 cm,
 Farbe: grau,
 durch geradlinige Verzahnung und im Fischgrätverband
 verlegt besonders belastbar, einschließlich Randsteine mit
 geradem Abschluss,
 Verlegemuster nach Wahl des Auftraggebers, im Pflasterbett
 (P-bett) verlegt, mit Sand verfugt,
 z.B. EBENSEER UV pflaster grau oder Gleichwertiges.
 Verlegemuster: ___

Ez UV-pflaster Uni-Verb.pf.P-bett 8cm rot (Z) m2

Klassisches schlichtes Verbundpflaster mit
 Hartsplittvorsatzschichte und rutschfester Oberfläche,
 Formate: Normalstein 22,5 x 11,25 x 8 cm,
 Halbstein: 11,25 x 11,25 x 8 cm,
 Randstein: 22,5 x 11,25 x 6 cm,
 Farbe: rot,
 durch geradlinige Verzahnung und im Fischgrätverband
 verlegt besonders belastbar, einschließlich Randsteine mit
 geradem Abschluss,
 Verlegemuster nach Wahl des Auftraggebers, im Pflasterbett
 (P-bett) verlegt, mit Sand verfugt,
 z.B. EBENSEER UV pflaster rot oder Gleichwertiges.
 Verlegemuster: ___

13.E4 46

Pflaster mit Beton-Verbundsteinen, Dicke 6, 8 und 10 cm, mit
 geradliniger Rundumverzahnung und umlaufender Fase und
 seitlichen Abstandsnoppen, mit Hartsplittvorsatzschichte und
 rutschfester Oberfläche und dazu passenden Rand- und
 Randhalbsteinen für einen geraden Abschluss, maschinell

verlegbar, kombinierbar mit UV pflaster, coloc flüster
 Blindenstein und öko uni-rasenverbundplatte,
 Abschleifverlust, Spalt-Zugfestigkeit und Frost-
 Tausalzbeständigkeit für höchste Verwendungsklasse D laut
 ÖNORM B 3258.

Ein entsprechendes ÜA-Zeichen wird vorgewiesen und am
 Lieferschein vermerkt.

Angebotenes Erzeugnis: ...

Az coloc pflaster Ankervbpf.P-bett 6cm grau(Z) m2

Formate: 22,50 x 22,5 x 6 cm,
 Halbstein: 11,25 x 11,25 x 6 cm (UV pfl.),
 Randstein: 22,50 x 11,25 x 6 cm (UV pfl.).
 Klassisches schlichtes Verbundpflaster mit
 Hartsplittvorsatzschichte und rutschfester Oberfläche. Durch
 geradlinige Verzahnung im Ankerverbund verlegt für höchste
 Beanspruchung geeignet, einschließlich Randsteine mit
 geradem Abschluss,
 Farbe: grau,
 Verlegemuster nach Wahl des Auftraggebers, im Pflasterbett
 (P-bett) verlegt, mit Sand verfugt,
 z.B. EBENSEER coloc pflaster 6 cm grau oder
 Gleichwertiges.
 Verlegemuster: ___

Bz coloc pflaster Ankervbpf.P-bett 6cm rot (Z) m2

Formate: 22,50 x 22,5 x 6 cm,
 Halbstein: 11,25 x 11,25 x 6 cm (UV pfl.),
 Randstein: 22,50 x 11,25 x 6 cm (UV pfl.).
 Klassisches schlichtes Verbundpflaster mit
 Hartsplittvorsatzschichte und rutschfester Oberfläche. Durch
 geradlinige Verzahnung im Ankerverbund verlegt für höchste
 Beanspruchung geeignet, einschließlich Randsteine mit
 geradem Abschluss,
 Farbe: rot,
 Verlegemuster nach Wahl des Auftraggebers, im Pflasterbett
 (P-bett) verlegt, mit Sand verfugt,
 z.B. EBENSEER coloc pflaster 6 cm grau oder
 Gleichwertiges.
 Verlegemuster: ___

Cz coloc pflaster Ankervbpf.P-bett 8cm grau(Z) m2

Formate: 22,50 x 22,5 x 8 cm,
 Halbstein: 11,25 x 11,25 x 8 cm (UV pfl.),
 Randstein: 22,50 x 11,25 x 8 cm (UV pfl.).
 Klassisches schlichtes Verbundpflaster mit
 Hartsplittvorsatzschichte und rutschfester Oberfläche. Durch
 geradlinige Verzahnung im Ankerverbund verlegt für höchste
 Beanspruchung geeignet, einschließlich Randsteine mit
 geradem Abschluss,
 Farbe: grau,
 Verlegemuster nach Wahl des Auftraggebers, im Pflasterbett
 (P-bett) verlegt, mit Sand verfugt,
 z.B. EBENSEER coloc pflaster 6 cm grau oder
 Gleichwertiges.
 Verlegemuster: ___

Dz coloc pflaster Ankervbpf.P-bett 8cm rot (Z) m2

Formate: 22,50 x 22,5 x 8 cm,
 Halbstein: 11,25 x 11,25 x 8 cm (UV pfl.),
 Randstein: 22,50 x 11,25 x 8 cm (UV pfl.).
 Klassisches schlichtes Verbundpflaster mit
 Hartsplittvorsatzschichte und rutschfester Oberfläche. Durch
 geradlinige Verzahnung im Ankerverbund verlegt für höchste

Beanspruchung geeignet, einschließlich Randsteine mit geradem Abschluss,
Farbe: rot,
Verlegemuster nach Wahl des Auftraggebers, im Pflasterbett (P-bett) verlegt, mit Sand verfugt,
z.B. EBENSEER coloc pflaster 6 cm grau oder Gleichwertiges.

Ez coloc pflaster Ankervbpf.P-bett10cm grau(Z) m2

Formate: 22,50 x 22,5 x 10 cm,
Halbstein: 11,25 x 11,25 x 10 cm (UV pfl.),
Randstein: 22,50 x 11,25 x 10 cm (UV pfl.).
Klassisches schlichtes Verbundpflaster mit Hartsplittvorsatzschichte und rutschfester Oberfläche. Durch geradlinige Verzahnung im Ankerverbund verlegt für höchste Beanspruchung geeignet, einschließlich Randsteine mit geradem Abschluss,

Farbe: grau,
Verlegemuster nach Wahl des Auftraggebers, im Pflasterbett (P-bett) verlegt, mit Sand verfugt,
z.B. EBENSEER coloc pflaster 6 cm grau oder Gleichwertiges.

Fz coloc pflaster Ankervbpf.P-bett 10cm rot(Z) m2

Formate: 22,50 x 22,5 x 10 cm,
Halbstein: 11,25 x 11,25 x 10 cm (UV pfl.),
Randstein: 22,50 x 11,25 x 10 cm (UV pfl.).
Klassisches schlichtes Verbundpflaster mit Hartsplittvorsatzschichte und rutschfester Oberfläche. Durch geradlinige Verzahnung im Ankerverbund verlegt für höchste Beanspruchung geeignet, einschließlich Randsteine mit geradem Abschluss,

Farbe: rot,
Verlegemuster nach Wahl des Auftraggebers, im Pflasterbett (P-bett) verlegt, mit Sand verfugt,
z.B. EBENSEER coloc pflaster 6 cm grau oder Gleichwertiges.

13.E4 47

Pflaster mit Beton-Verbundsteinen, Dicke 6 beziehungsweise 8 cm, Abstandsnoppen, Hartsplittvorsatzschichte und rutschfester Oberfläche und dazu passenden Rand- und Randhalbsteinen für einen geraden Abschluss, maschinell verlegbar, kombinierbar mit UV pflaster, coloc pflaster, blindenstein und öko uni-rasenverbundplatte.

Ein Prüfattest über die Rollengeräusentwicklung (Flüsterpflaster) wird vorgelegt.

Durch den geringen Rollenreibungswiderstand besonders behindertengerecht (Rollstuhl), für Einkaufszentren (Einkaufswagen) und für Bahnsteige (Kofferkuli) geeignet. Abschleifverlust, Spalt-Zugfestigkeit und Frost Tausalzbeständigkeit für höchste Verwendungsklasse D laut ÖNORM B 3258.

Ein entsprechendes ÜA-Zeichen wird vorgewiesen und am Lieferschein vermerkt.

Angebotenes Erzeugnis:

Az coloc flüster Ankerverundbpf.6cm grau (Z) m2

Klassisches schlichtes Verbundpflaster mit Hartsplittvorsatzschichte und rutschfester Oberfläche, einschließlich Randsteine mit geradem Abschluss,
Formate: Normalstein 22,5 x 22,5 x 6 cm,
Halbstein: 11,25 x 11,25 x 6 cm,
Randstein: 22,5 x 11,25 x 6 cm,
Farbe: grau,
im Pflasterbett (P-bett) verlegt, mit Sand verfugt,
z.B. EBENSEER coloc flüster grau oder Gleichwertiges.

Bz coloc flüster Ankerverundbpf.6cm rot (Z) m2

Klassisches schlichtes Verbundpflaster mit Hartsplittvorsatzschichte und rutschfester Oberfläche, einschließlich Randsteine mit geradem Abschluss,
Formate: Normalstein 22,5 x 22,5 x 6 cm,
Halbstein: 11,25 x 11,25 x 6 cm,
Randstein: 22,5 x 11,25 x 6 cm,
Farbe: rot,
im Pflasterbett (P-bett) verlegt, mit Sand verfugt,
z.B. EBENSEER coloc flüster rot oder Gleichwertiges.

Cz coloc flüster Ankerverundbpf.8cm grau (Z) m2

Klassisches schlichtes Verbundpflaster mit Hartsplittvorsatzschichte und rutschfester Oberfläche, einschließlich Randsteine mit geradem Abschluss,
Formate: Normalstein 22,5 x 22,5 x 8 cm,
Halbstein: 11,25 x 11,25 x 8 cm,
Randstein: 22,5 x 11,25 x 8 cm,
Farbe: grau,
im Pflasterbett (P-bett) verlegt, mit Sand verfugt,
z.B. EBENSEER coloc flüster grau oder Gleichwertiges.

Dz coloc flüster Ankerverundbpf.8cm rot (Z) m2

Klassisches schlichtes Verbundpflaster mit Hartsplittvorsatzschichte und rutschfester Oberfläche, einschließlich Randsteine mit geradem Abschluss,
Formate: Normalstein 22,5 x 22,5 x 8 cm,
Halbstein: 11,25 x 11,25 x 8 cm,
Randstein: 22,5 x 11,25 x 8 cm,
Farbe: rot,
im Pflasterbett (P-bett) verlegt, mit Sand verfugt,
z.B. EBENSEER coloc flüster rot oder Gleichwertiges.

13.E4 48

Pflaster mit Beton-Verbundsteinen, Dicke 6 cm, mit geradliniger Rundumverzahnung und seitlichen Abstandsnoppen, mit Hartsplittvorsatzschichte und rutschfester Oberfläche.

Als taktiles Leitsystem geeignet laut Bescheid vom BMfVIT und entsprechend ÖNORM V2102 ausgebildet.

Kombinierbar mit coloc flüster, coloc pflaster und UV Uni-Verbundpflaster.

Abschleifverlust, Spalt-Zugfestigkeit und Frost-Tausalzbeständigkeit für höchste Verwendungsklasse D laut ÖNORM B 3258.

Ein entsprechendes ÜA-Zeichen wird vorgewiesen und am Lieferschein vermerkt.

Angebotenes Erzeugnis:

Az blindenstein P-bett 6cm grau (Z) m2

Taktiler Leitsystem (2 Steinbreiten a 22,5 cm als Mindestbreite 45 cm) mit Hartsplittvorsatzschichte und

rutschfester Oberfläche, in der Verzahnung passend zu coloc flüster, coloc pflaster und UV Uni-Verbundpflaster.
Format: Normalstein 34 x 22,5 x 6 cm,
Farbe: grau,
im Pflasterbett (P-bett) verlegt, mit Sand verfugt,
z.B. EBENSEER blindenstein grau oder Gleichwertiges.

13.E4 49

Pflaster mit Beton-Verbundsteinen, Dicke 8 cm, mit geradliniger Rundumverzahnung und seitlichen Abstandsnoppen, mit Hartsplittvorsatzschichte und rutschfester Oberfläche.

Als taktiles Leitsystem geeignet laut Bescheid vom BMfVIT und entsprechend ÖNORM V2102 ausgebildet.

Kombinierbar mit deco pflaster 8 cm in Raster und Steindicke.

Abschleifverlust, Spalt-Zugfestigkeit und Frost Tausalzbeständigkeit für höchste Verwendungsklasse D laut ÖNORM B 3258.

Ein entsprechendes ÜA-Zeichen wird vorgewiesen und am Lieferschein vermerkt.

Angebotenes Erzeugnis:

Az blindeplatte Streifen P-bett 8cm grau (Z) m2

Taktiler Leitsystem mit Hartsplittvorsatzschichte und

rutschfester Oberfläche,

Format: 30 x 45 x 8 cm,

Farbe: grau,

im Pflasterbett (P-bett) verlegt, mit Sand verfugt,

z.B. EBENSEER blindeplatte grau oder Gleichwertiges.

Bz blindeplatte Kreuzung P-bett 8cm grau (Z) m2

Taktiler Leitsystem mit Hartsplittvorsatzschichte und

rutschfester Oberfläche,

Format: 45 x 45 x 8 cm,

Farbe: grau,

im Pflasterbett (P-bett) verlegt, mit Sand verfugt,

z.B. EBENSEER blindeplatte Kreuzung (Noppenplatte) grau oder Gleichwertiges.

13.E4 50

Sicker-Drain-Steine 16 x 16 x 8 cm, mit geraden Kanten, umlaufender Fase und Quarzsandvorsatz, mit durchgehenden Speicher- beziehungsweise Drainageöffnungen an der Unterseite des Steines und seitlichen Abstandsnoppen.

Die Sickerfuge wird mit Splitt 2/5 mm Körnung eingekehrt.

Die Sickerleistung (Neuzustand) ist durch Prüfgutachten belegt.

Abschleifverlust, Spalt-Zugfestigkeit und Frost

Tausalzbeständigkeit für höchste Verwendungsklasse D laut ÖNORM B 3258.

Angebotenes Erzeugnis:

Az Sicker-Drain 16x16x8 grau (Z) m2

Farbe grau,

in ein Pflasterbett (P-bett) Kopf an Kopf verlegt, die Fugen mit Splitt Korngröße 2 bis 5 mm eingekehrt,

z.B. EBENSEER Sicker-Drain 16 grau oder Gleichwertiges.

Bz Sicker-Drain 16x16x8 rot (Z) m2

Farbe rot,

in ein Pflasterbett (P-bett) Kopf an Kopf verlegt, die Fugen mit Splitt Korngröße 2 bis 5 mm eingekehrt,

z.B. EBENSEER Sicker-Drain 16 rot oder Gleichwertiges.

Cz Az Sicker-Drain 16x16x8 Markierung rot (Z) m

Aufzahlung (Az) auf EBENSEER Sicker-Drain 16 für das Erstellen vom Markierungen, 16 cm breit, Farbe rot.

13.E4 51

sickerdrain öko mit umlaufender Fase und Quarzsandvorsatz, umlaufend durchgehender Sickerschlitz an der Oberfläche,

mindestens ca. 10 mm breit (in verlegtem Zustand) mit durchgehenden Speicher- beziehungsweise

Drainageöffnungen an der Unterseite des Steines, seitlich verzahnte Abstandsnoppen zur Übernahme von hohen

Verkehrsbelastungen.

Die Sickerfuge wird mit Splitt 2/5 mm Körnung eingekehrt.

Kombinierbar mit öko sickerdrain plus

Die Sickerleistung (Neuzustand) ist durch Prüfgutachten belegt.

Abschleifverlust, Spalt-Zugfestigkeit und Frost-

Tausalzbeständigkeit für höchste Verwendungsklasse D laut ÖNORM B 3258.

Angebotenes Erzeugnis:

Az sickerdrain öko 20 grau (Z) m2

Format: 20 x 20 x 8 cm,

z.B. EBENSEER sickerdrain öko 20 grau oder

Gleichwertiges.

Bz sickerdrain öko 20 farbig (Z) m2

Format: 20 x 20 x 8 cm,

Farben: rot oder anthrazit nach Wahl des Auftraggebers,

z.B. EBENSEER sickerdrain öko 20 farbig oder

Gleichwertiges.

Farbe: _ _ _

Cz sickerdrain öko 10 grau (Z) m2

Format: 20 x 10 x 8 cm,

z.B. EBENSEER sickerdrain öko 10 grau oder

Gleichwertiges.

Dz sickerdrain öko 10 farbig (Z) m2

Format: 20 x 10 x 8 cm,

Farben: rot oder anthrazit nach Wahl des Auftraggebers,

z.B. EBENSEER sickerdrain öko 10 farbig oder

Gleichwertiges.

Farbe: _ _ _

Ez Az sickerdrain öko 10 Markierung (Z) m

Aufzahlung (Az) auf die Position EBENSEER sickerdrain öko 10 farbig für eine Markierung.

Fz Az sickerdrain öko 20 Markierung (Z) m

Aufzahlung (Az) auf die Position EBENSEER sickerdrain öko 20 farbig für eine Markierung.

13.E4 52

sickerdrain plus öko mit umlaufender Fase und Quarzsandvorsatz, umlaufend durchgehenden Sickerschlitz an der Oberfläche, mindestens ca. 30mm breit (in verlegtem Zustand), mit seitlich verzahnten Abstandsnoppen zur Übernahme von hohen Verkehrsbelastungen.

Die Sickerfuge wird mit Splitt 2/5mm Körnung eingekehrt oder als Rasenfuge ausgebildet mit geeignetem Humus-Sand-Gemisch.

Kombinierbar mit sickerdrain öko 20 und 10.

Die Sickerleistung (Neuzustand) ist durch Prüfgutachten belegt.

Abschleifverlust, Spalt-Zugfestigkeit und Frost
Tausalzbeständigkeit für höchste Verwendungsklasse D laut ÖNORM B 3258.

Angebotenes Erzeugnis:

- Az sickerdrain plus öko P-bett 8cm grau (Z) m2**
Format: 20 x 20 x 8 cm,
Farbe: grau,
z.B. EBENSEER sickerdrain plus öko oder Gleichwertiges.

13.E4 53

rasenplatte öko, im Pflasterbett (P-bett), mit Quarzsandvorsatz, entsprechend auf vorhandener, höhengerechter mechanisch stabilisierter oberer Tragschichte (eigene Position) in 2 bis 3 cm dickem Splittbett verlegt ohne Verfüllung mit geeignetem Humus-Sand-Gemisch (eigene Position).

Abschleifverlust, Spalt-Zugfestigkeit und Frost
Tausalzbeständigkeit für höchste Verwendungsklasse D laut ÖNORM B 3258.

Angebotenes Erzeugnis:

- Az rasenplatte öko P-bett grau (Z) m2**
Format: 40 x 40 x 8 cm,
Farbe: grau,
z.B. EBENSEER rasenplatte öko oder Gleichwertiges.

- Bz rasenpl-öko-Markierungsstein P-bett rot (Z) m**
Format: Durchmesser 5 cm,
Farbe: rot,
10 Stk/lfm Markierung,
z.B. EBENSEER rasenplatte öko Markierungsstein oder Gleichwertiges.

13.E4 54

rasengitter öko, im Pflasterbett (P-bett), mit Quarzsandvorsatz, entsprechend auf vorhandener, höhengerechter mechanisch stabilisierter oberer Tragschichte (eigene Position) in 2 bis 3 cm dickem Splittbett verlegt ohne Verfüllung mit geeignetem Humus-Sand-Gemisch (eigene Position).

Abschleifverlust, Spalt-Zugfestigkeit und Frost
Tausalzbeständigkeit für höchste Verwendungsklasse D laut ÖNORM B 3258.

Angebotenes Erzeugnis:

- Az rasengitter öko P-bett 8cm grau (Z) m2**
Format: 60 x 40 x 8 cm,
Farbe: grau,
z.B. EBENSEER rasengitter öko 8 oder Gleichwertiges.

- Bz rasengitter öko P-bett 10cm grau (Z) m2**
Format: 60 x 40 x 10 cm,
Farbe: grau,
z.B. EBENSEER rasengitter öko 10 oder Gleichwertiges.

- Cz rasengitter öko P-bett 12cm grau (Z) m2**
Format: 60 x 40 x 12 cm,
Farbe: grau,
geeignet für LKW- und Feuerwehruzufahrten,
z.B. EBENSEER rasengitter öko 12 oder Gleichwertiges.

- Dz raseng-öko-Markierungsstein P-bett grau (Z) m**
Format: 8 x 8 x 8 cm,
Farbe: rot,
5 Stk/lfm Markierung,
z.B. EBENSEER rasengitter öko Markierungsstein oder Gleichwertiges.

13.E4 55

uni-rasenverbundplatte öko, im Pflasterbett, mit Quarzsandvorsatz, entsprechend auf vorhandener, höhengerechter mechanisch stabilisierter oberer Tragschichte (eigene Position) in 2 bis 3 cm dickem Splittbett verlegt ohne Verfüllung mit geeignetem Humus-Sand-Gemisch (eigene Position).

Kombinierbar mit UV-Uni-Verbundstein, uni-coloc, uni-flüster.

Abschleifverlust, Spalt-Zugfestigkeit und Frost
Tausalzbeständigkeit für höchste Verwendungsklasse D laut ÖNORM B 3258.

Angebotenes Erzeugnis:

- Az uni-rasenverbundpl.öko P-bett 8cm grau (Z) m2**
Format: 45 x 45 x 8 cm,
Farbe: grau,
z.B. EBENSEER uni-rasenverbundplatte öko 8 oder Gleichwertiges.

- Bz uni-rasenvpl.öko Markier.P-bett 8cm rot(Z) m**
Format: Durchmesser 11 cm,
Farbe: rot,
4,44 Stk/lfm Markierung,
z.B. EBENSEER uni-rasenverbundplatte öko Markierungsstein oder Gleichwertiges.

13.E4 56

grasplatte öko, im Pflasterbett, mit Quarzsandvorsatz, entsprechend auf vorhandener, höhengerechter mechanisch stabilisierter oberer Tragschichte (eigene Position) in 2 bis 3 cm dickem Splittbett verlegt ohne Verfüllung mit geeignetem Humus-Sand-Gemisch (eigene Position).

Der Begrünungsanteil sollte mindestens ca. 70 % betragen.

Abschleifverlust, Spalt-Zugfestigkeit und Frost
Tausalzbeständigkeit für höchste Verwendungsklasse D laut ÖNORM B 3258.

Angebotenes Erzeugnis:

- Az grasplatte öko P-bett 10cm grau (Z) m2**
Format: 60 x 40 x 10 cm,
Farbe: grau,
z.B. EBENSEER grasplatte öko 10 oder Gleichwertiges.

- Bz grasplatte öko P-bett 12cm grau (Z) m2**
Format: 60 x 40 x 12 cm,
Farbe: grau,
geeignet für LWK- und Feuerwehruzufahrten,
z.B. EBENSEER grasplatte öko 12 oder Gleichwertiges.

13.E4 57

grünmulde öko - GMS 30 cm, im Pflasterbett, mit Quarzsandvorsatz, entsprechend auf vorhandener, höhengerechter mechanisch stabilisierter oberer Tragschichte (eigene Position) in 3 bis 5 cm dickem Splittbett verlegt ohne Verfüllung mit geeignetem Humus-Sand-Gemisch (eigene Position).

Der Begrünungsanteil sollte mindestens ca. 57 % betragen.

Geeignet für PKW Belastung, zur Vorbehandlung von Oberflächenversickerung laut gültigen ÖNORMEN.

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers und die behördlichen Auflagen der wasserwirtschaftlichen Planungsorgane werden eingehalten.

Abschleifverlust, Spalt-Zugfestigkeit und Frost Tausalzbeständigkeit für höchste Verwendungsklasse D laut ÖNORM B 3258.

Steine haben Durchtrittsöffnungen zu den angrenzenden Befüllungskammern.

Angebotenes Erzeugnis:

Az grünmulde öko GMS 30cm P-bett grau (Z) m2

Format: 32 x 32 x 30 cm,

Farbe: grau,

z.B. EBENSEER grünmulde öko GMS 30 cm oder Gleichwertiges.

Das Verfüllmaterial ist in allen Fällen genügend wasserdurchlässig.

Angebotene Saatgutmischungen und Menge: g/m2.

13.E4 60

Verfüllen der Kammern von EBENSEER Rasensteinen mit humosem (nicht bindigem) Mutterboden-Sandgemisch ohne Feinanteile bis ca. 0,5 cm bis unter die Steinoberkante.

Einsäen einer widerstandsfähigen, trockenresistenten und kurzbleibenden Rasenmischung (Magerrasen).

Eine zeitversetzte Nachhumusierung wird berücksichtigt.

Das Verfüllmaterial ist in allen Fällen genügend wasserdurchlässig.

Az Verfüllen von Rasensteinen 8cm (Z) m2

Angebotene Saatgutmischungen und Menge: g/m2.

Bz Verfüllen von Rasensteinen 10cm (Z) m2

Angebotene Saatgutmischungen und Menge: g/m2.

Cz Verfüllen von Rasensteinen 12cm (Z) m2

Angebotene Saatgutmischungen und Menge: g/m2.

13.E4 58

öko grünmulde - Super GMS 30 cm, im Pflasterbett, mit Quarzsandvorsatz, entsprechend auf vorhandener, höhengerechter mechanisch stabilisierter oberer Tragschichte (eigene Position) in 3 bis 5 cm dickem Splittbett verlegt ohne Verfüllung mit geeignetem Humus-Sand-Gemisch (eigene Position).

Der Begrünungsanteil sollte mindestens ca. 33 % betragen.

Geeignet für LKW Belastung, zur Vorbehandlung von Oberflächenversickerung laut gültigen ÖNORMEN.

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers und die behördlichen Auflagen der wasserwirtschaftlichen Planungsorgane werden eingehalten.

Abschleifverlust, Spalt-Zugfestigkeit und Frost Tausalzbeständigkeit für höchste Verwendungsklasse D laut ÖNORM B 3258.

Steine haben Durchtrittsöffnungen zu den angrenzenden Befüllungskammern.

Angebotenes Erzeugnis:

Az grünmulde öko Super-GMS 30cm P-bett grau(Z) m2

Format: 94 x 94 x 30 cm,

Farbe: grau,

z.B. EBENSEER grünmulde öko Super GMS 30 cm oder Gleichwertiges.

13.E4 61

Blockstufen aus Beton mit feingestrahler und rutschfester Oberfläche.

In den Farben und Oberflächen passend zu arte pflaster, arte platte, arte decorelemente, arte sockelleiste, arte poolabdeckung, arte leiste und arte twinstone.

Farben: granit, basalt, sandstein oder porphyr.

Farbe nach Wahl des Auftraggebers, in ca. 2 cm dickes

Mörtelbett auf Magerbetonunterlage (eigene Position) versetzt, mit Fugenmasse verfugt,

Auflager mindestens 3 cm.

Abschleifverlust, Spalt-Zugfestigkeit und Frost

Tausalzbeständigkeit für höchste Verwendungsklasse D laut ÖNORM B 3258.

Angebotenes Erzeugnis:

Az arte Blockstufen gestrahlt l=100cm (Z) m

Format: 100 x 35 x 15 cm,

z.B. EBENSEER arte blockstufe 100 oder Gleichwertiges.

Farbe: _ _ _

Bz arte Blockstufen gestrahlt l=50cm (Z) m

Format: 50 x 35 x 15 cm,

z.B. EBENSEER arte blockstufe 50 oder Gleichwertiges.

Farbe: _ _ _

13.E4 59

Oz Verfüllen öko super-grünmulde/grünmulde (Z) m2

Verfüllen der Kammern von EBENSEER öko grünmulde GMS 30 cm beziehungsweise öko super-grünmulde Super-GMS 30 cm mit humosem (nicht bindigem) Mutterboden-Sandgemisch ohne Feinanteile bis ca. 0,5 cm unter die Steinoberkante.

Einsäen einer widerstandsfähigen, trockenresistenten und kurzbleibenden Rasenmischung (Magerrasen).

Eine zeitversetzte Nachhumusierung wird berücksichtigt.

13.E4 62

Blockstufen aus Sichtbeton mit Vorsatzschichte und rutschfester Oberfläche.

Farben: grau.

In ca. 2 cm dickes Mörtelbett auf Magerbetonunterlage (eigene Position) versetzt, mit Fugenmasse verfugt,

Auflager mindestens 3 cm.

Abschleifverlust, Spalt-Zugfestigkeit und Frost

Tausalzbeständigkeit für höchste Verwendungsklasse D laut ÖNORM B 3258.

Angebotenes Erzeugnis:

Az blockstufen klassik l=100cm (Z) m
 Format: 100 x 35 x 15 cm,
 z.B. EBENSEER blockstufe klassik 100 oder
 Gleichwertiges.
 Farbe: ___ _

Bz blockstufen klassik l=50cm (Z) m
 Format: 50 x 35 x 15 cm,
 z.B. EBENSEER blockstufe klassik 50 oder Gleichwertiges.
 Farbe: ___ _

13.E4 63

Blockstufen mit gegossener, griffiger, natürlich erscheinender Oberfläche und Kanten und seitlichen Sichtflächen, passend zu passion platten.

Farbe nach Wahl des Auftraggebers.

In ca. 2 cm dickes Mörtelbett auf Magerbetonunterlage (eigene Position) versetzt, mit Fugenmasse verfügt, Auflager mindestens 3 cm.

Farben: sandstein und terracotta.

Verwendungsgruppe A laut ÖNORM B 3258 (frostbeständig).

Angebotenes Erzeugnis:

Az passion blockstufe l=45cm (Z) m
 Format: 45 x 35 x 15 cm,
 Farben: sandstein und terracotta,
 z.B. EBENSEER passion blockstufe 45 oder Gleichwertiges.
 Farbe: ___ _

Bz passion blockstufe l=60cm (Z) m
 Format: 60 x 35 x 15 cm,
 Farben: sandstein und terracotta,
 z.B. EBENSEER passion blockstufe 60 oder Gleichwertiges.
 Farbe: ___ _

13.E4 64

arte poolabdeckung aus Beton mit feingestrahelter und rutschfester Oberfläche und beidseitiger Wassernase. Die Längskanten sind abgerundet.

In den Farben und Oberflächen passend zu arte pflaster, arte platte, arte decorelemente, arte sockelleiste, arte blockstufe, arte leiste.

Farben: granit, basalt, sandstein oder porphyr.

Farbe nach Wahl des Auftraggebers, in ca. 2 cm dickes Mörtelbett auf Betonunterlage (eigene Position) versetzt, mit farblich abgestimmter Fugenmasse verfügt.

Angebotenes Erzeugnis:

Az arte poolabdeckung 29cm gestrahlt (Z) ST
 Format: 50 x 29 x 4 cm,
 z.B. EBENSEER arte poolabdeckung 29 cm oder Gleichwertiges.
 Farbe: ___ _

Bz arte poolabdeckung ecke 29cm gestrahlt (Z) ST
 Format: 50/50 x 29 x 4 cm,
 z.B. EBENSEER arte poolabdeckung ecke 29 cm oder Gleichwertiges.
 Farbe: ___ _

Cz arte poolabdeckung 34cm gestrahlt (Z) ST
 Format: 50 x 34 x 4 cm,
 z.B. EBENSEER arte poolabdeckung 34 cm oder Gleichwertiges.
 Farbe: ___ _

Dz arte poolabdeckung ecke 34cm gestrahlt (Z) ST
 Format: 50/50 x 34 x 4 cm,
 z.B. EBENSEER arte poolabdeckung ecke 34 cm oder Gleichwertiges.
 Farbe: ___ _

13.E4 65

basilex winkel Elemente mit Sichtbetonoberfläche und leicht abgeschrägter Ansicht.

Mit typengeprüfter Statik in 5 verschiedenen Höhen. Die basilex winkel werden in ein ca. 3 bis 5 cm dickes Mörtelbett auf frostsicher gegründetem Betonfundament versetzt. Die Verfüllung (Hinterfüllung) erfolgt mit einem nicht bindigen, aber wasserdurchlässigen Material und einer entsprechenden Drainage. Die Stoßfugen werden mit der selbstklebenden, dauerelastischen Fugendichtung z.B. Compriband SK oder Bitumenbahnen zur Hinterfüllung abgedichtet.

Angebotenes Erzeugnis:

Az basilex winkel 40-Normalstein grau (Z) ST
 Format: 50 x 25 x 40 cm,
 Farbe: grau,
 z.B. EBENSEER basilex winkel 40 - Normalstein oder Gleichwertiges.

Bz basilex winkel 40-Ecke außen grau (Z) ST
 Format: 25 x 25 x 40 cm,
 Farbe: grau,
 z.B. EBENSEER basilex winkel 40 - Ecke außen oder Gleichwertiges.

Cz basilex winkel 40-Ecke innen grau (Z) ST
 Format: 15 x 15 x 40 cm,
 Farbe: grau,
 z.B. EBENSEER basilex winkel 40 - Ecke innen oder Gleichwertiges.

Dz basilex winkel 40-konvex 45 Grad grau (Z) ST
 Format: Höhe = 40 cm,
 Farbe: grau,
 z.B. EBENSEER basilex winkel 40 - konvex oder Gleichwertiges.

Ez basilex winkel 40-konkav 45 Grad grau (Z) ST
 Format: Höhe = 40 cm,
 Farbe: grau,
 z.B. EBENSEER basilex winkel 40 - konkav oder Gleichwertiges.

Fz basilex winkel 60-Normalstein grau (Z) ST
 Format: 50 x 30 x 60 cm,
 Farbe: grau,
 z.B. EBENSEER basilex winkel 60 - Normalstein oder Gleichwertiges.

Gz basilex winkel 60-Ecke außen grau (Z) ST
 Format: 30 x 30 x 60 cm,
 Farbe: grau,
 z.B. EBENSEER basilex winkel 60 - Ecke außen oder Gleichwertiges.

Hz basilex winkel 60-Ecke innen grau (Z) ST
 Format: 19 x 19 x 60 cm,
 Farbe: grau,
 z.B. EBENSEER basilex winkel 60 - Ecke innen oder Gleichwertiges.

<p>Iz basilex winkel 60-konvex 45 Grad grau (Z) ST Format: Höhe = 60 cm, Farbe: grau, z.B. EBENSEER basilex winkel 60 - konvex oder Gleichwertiges.</p>	<p>Jz basilex winkel 60-konkav 45 Grad grau (Z) ST Format: Höhe = 60 cm, Farbe: grau, z.B. EBENSEER basilex winkel 60 - konkav oder Gleichwertiges.</p>	<p>Kz basilex winkel 80-Normalstein grau (Z) ST Format: 50 x 60 x 80 cm, Farbe: grau, z.B. EBENSEER basilex winkel 80 - Normalstein oder Gleichwertiges.</p>	<p>Lz basilex winkel 80-Ecke außen grau (Z) ST Format: 50 x 50 x 80 cm, Farbe: grau, z.B. EBENSEER basilex winkel 80 - Ecke außen oder Gleichwertiges.</p>	<p>Mz basilex winkel 80-Ecke innen grau (Z) ST Format: 25 x 25 x 80 cm, Farbe: grau, z.B. EBENSEER basilex winkel 80 - Ecke innen oder Gleichwertiges.</p>	<p>Nz basilex winkel 105-Normalstein grau (Z) ST Format: 50 x 60 x 105 cm, Farbe: grau, z.B. EBENSEER basilex winkel 105 - Normalstein oder Gleichwertiges.</p>	<p>Oz basilex winkel 105-Ecke außen grau (Z) ST Format: 50 x 50 x 105 cm, Farbe: grau, z.B. EBENSEER basilex winkel 105 - Ecke außen oder Gleichwertiges.</p>	<p>Pz basilex winkel 105-Ecke innen grau (Z) ST Format: 25 x 25 x 105 cm, Farbe: grau, z.B. EBENSEER basilex winkel 105 - Ecke innen oder Gleichwertiges.</p>	<p>Qz basilex winkel 130-Normalstein grau (Z) ST Format: 50 x 60 x 130 cm, Farbe: grau, z.B. EBENSEER basilex winkel 130 - Normalstein oder Gleichwertiges.</p>	<p>Rz basilex winkel 130-Ecke außen grau (Z) ST Format: 50 x 50 x 130 cm, Farbe: grau, z.B. EBENSEER basilex winkel 130 - Ecke außen oder Gleichwertiges.</p>	<p>Sz basilex winkel 130-Ecke innen grau (Z) ST Format: 25 x 25 x 130 cm, Farbe: grau, z.B. EBENSEER basilex winkel 130 - Ecke innen oder Gleichwertiges.</p>	<p>a.) Die winkel werden in ein ca. 3 bis 5cm dickes Mörtelbett aus frostsicher gegründetem Betonfundament versetzt. Die Verfüllung (Hinterfüllung) erfolgt mit einem nicht bindigen, aber wasserdurchlässigen Material und einer entsprechenden Drainage. Die Stoßfugen werden mit der selbstklebenden, dauerelastischen Fugendichtung z.B. Compriband SK oder Bitumenbahnen zur Hinterfüllung abgedichtet. b.) für untergeordnete Anwendungenkönnen die Winkelelemente auch auf eine standfest verdichtete Tragschichte in entsprechender Sauberkeitsschicht versetzt werden. Die Verfüllung (Hinterfüllung) erfolgt mit einem nicht bindigen, aber wasserdurchlässigen material und einer entsprechenden Drainage. Angebotenes Erzeugnis:</p>
			<p>Az winkelstein 40-Normalstein grau (Z) ST Format: 33 x 40 x 40 cm, Farbe: grau, z.B. EBENSEER winkelstein 40 - Normalstein oder Gleichwertiges.</p>	<p>Bz winkelstein 40-Ecke grau (Z) ST Format: 33/33 x 40 x 40 cm, 2-teilig, Farbe: grau, z.B. EBENSEER winkelstein 40 - Ecke außen oder Gleichwertiges.</p>	<p>Cz winkelstein 50/60-Normalstein grau (Z) ST Format: 33 x 50 x 60 cm, Farbe: grau, für Höhe 50 oder 60 cm verwendbar, z.B. EBENSEER winkelstein 50/60 - Normalstein oder Gleichwertiges.</p>	<p>Dz winkelstein 50-Ecke grau (Z) ST Format: 66/33 x 60 x 50 cm, 3-teilig, Farbe: grau, z.B. EBENSEER winkelstein 50 - Ecke außen oder Gleichwertiges.</p>	<p>Ez winkelstein 60-Ecke grau (Z) ST Format: 66/33 x 60 x 50 cm, 3-teilig, Farbe: grau, z.B. EBENSEER winkelstein 60 - Ecke außen oder Gleichwertiges.</p>				

13.E4 67

fahrrad ständer, aus Sichtbeton, geeignet für Sport- und Mountainbikeräder.

Durch das hohe Eigengewicht kann es ohne Verankerung mobil aufgestellt werden oder da in der Halterinne eine Entwässerungsöffnung vorhanden ist kann der Fahrradständer auch vertieft fix in der Fläche eingelassen werden.

Angebotenes Erzeugnis:

<p>Az fahrrad ständer grau Sichtbeton (Z) ST Format: 50 x 25 x 23 cm, Farbe: grau, z.B. EBENSEER fahrrad ständer grau oder Gleichwertiges.</p>
--

13.E4 66

winkel Stein Elemente mit Sichtbetonoberfläche und mit typengerprüfter Statik in 3 verschiedenen Höhen.

13.E4 68

Blumentrog aus Sichtbeton glatt oder in gestockter Oberfläche (gest.), durch die Verwendung von passenden Unterlagskonsolen kann die Höhe von 46 cm auf Gesamthöhe 56 oder 66 cm variabel erhöht werden.

Der florena trog hat entsprechende Entwässerungsöffnungen.

Angebotenes Erzeugnis:

Az florena trog 100 grau Sichtbeton (Z) ST

Format: 100 x 50 x 46 cm,
Farbe: grau,
z.B. EBENSEER florena trog 100 grau oder Gleichwertiges.

Bz florena trog 150 grau Sichtbeton (Z) ST

Format: 150 x 50 x 46 cm,
Farbe: grau,
z.B. EBENSEER florena trog 150 grau oder Gleichwertiges.

Cz Unterlagskonsole eckig grau Sichtbeton (Z) ST

Für florena trog 100 und 150, 2 Stück/Trog,
Format: 25 x 50 x 46 cm,
z.B. EBENSEER Unterlagskonsole eckig grau oder Gleichwertiges.

Dz florena trog 100 granit Sichtbeton gest.(Z) ST

Format: 100 x 50 x 46 cm,
z.B. EBENSEER florena trog 100 granit oder Gleichwertiges.

Ez florena trog 150 granit Sichtbeton gest.(Z) ST

Format: 150 x 50 x 46 cm,
z.B. EBENSEER florena trog 150 granit oder Gleichwertiges.

Fz Unt-lagskons.eckig granit Sichtbet.gest.(Z) ST

Für florena trog 100 und 150, 2 Stück/Trog,
Format: 25 x 50 x 46 cm,
z.B. EBENSEER Unterlagskonsole eckig granit oder Gleichwertiges.

Gz florena trog rund 50 grau Sichtbeton (Z) ST

Format: Durchmesser 50 cm, Höhe 46 cm,
Farbe: grau,
z.B. EBENSEER florena trog rund grau oder Gleichwertiges.

Hz Unterlagskonsole rund grau Sichtbeton (Z) ST

Für florena trog rund,
z.B. EBENSEER Unterlagskonsole rund grau oder Gleichwertiges.

Iz florena trog rund 50 granit Sichtb.gest.(Z) ST

Format: Durchmesser 50 cm, Höhe 46 cm,
z.B. EBENSEER florena trog rund granit oder Gleichwertiges.

Jz Unt-lagskonsole rund granit Sichtb.gest.(Z) ST

Für florena trog rund,
Farbe: granit gestockt,
z.B. EBENSEER Unterlagskonsole rund granit oder Gleichwertiges.

13.E4 69

Blumentröge aus Sichtbeton in gestockter Oberfläche (gest.), vier aufeinander abgestimmte Typen A (Quadrat), B (Viertelkreis), C (links), D (rechts) sind vielseitig gestalterisch kombinierbar,
Farben: granit oder porphyr.

Die varena tröge haben entsprechende Entwässerungsöffnungen.

Angebotenes Erzeugnis:

Az varena trog Typ A granit Sichtbet.gest.(Z) ST

Format: 80 x 80 x 50 cm,
Farbe: granit,
z.B. EBENSEER varena trog Typ A granit oder Gleichwertiges.

Bz varena trog Typ B granit Sichtbet.gest. (Z) ST

Format: 80 x 80 x 50 cm,
Farbe: granit,
z.B. EBENSEER varena trog Typ B granit oder Gleichwertiges.

Cz varena trog Typ C granit Sichtbet.gest. (Z) ST

Format: 240/258 x 80 x 50 cm,
z.B. EBENSEER varena trog Typ C granit oder Gleichwertiges.

Dz varena trog Typ D granit Sichtbet.gest. (Z) ST

Format: 258/240 x 80 x 50 cm,
z.B. EBENSEER varena trog Typ D granit oder Gleichwertiges.

Ez varena trog Typ A porphyr Sichtbet.gest.(Z) ST

Format: 80 x 80 x 50 cm,
z.B. EBENSEER varena trog Typ A porphyr oder Gleichwertiges.

Fz varena trog Typ B porphyr Sichtbet.gest.(Z) ST

Format: 80 x 80 x 50 cm,
z.B. EBENSEER varena trog Typ B porphyr oder Gleichwertiges.

Gz varena trog Typ C porphyr Sichtbet.gest.(Z) ST

Format: 240/258 x 80 x 50 cm,
Farbe: porphyr,
z.B. EBENSEER varena trog Typ C porphyr oder Gleichwertiges.

Hz varena trog Typ D porphyr Sichtbet.gest.(Z) ST

Format: 258/240 x 80 x 50 cm,
Farbe: porphyr,
z.B. EBENSEER varena trog Typ D porphyr oder Gleichwertiges.

13.E4 70

Schwungvoller Blumentrog aus Sichtbeton in gestockter Oberfläche, gestalterisch kombinierbar,
Farben: granit oder porphyr,
Die swingo tröge haben entsprechende Entwässerungsöffnungen.

Angebotenes Erzeugnis:

Az swingo trog granit Sichtbeton gestockt (Z) ST

Format: 102 x 71 x 51 cm,
z.B. EBENSEER swingo trog granit oder Gleichwertiges.

Bz swingo trog porphyr Sichtbeton gestockt (Z) ST

Format: 102 x 71 x 51 cm,
Farbe: porphyr,
z.B. EBENSEER swingo trog porphyr oder Gleichwertiges.

13.E4 71

Runder Blumentrog aus Sichtbeton in gestockter Oberfläche (gest.),

Farben: granit oder porphyr.

Die mirabell schale hat entsprechende Entwässerungsöffnungen.

Angebotenes Erzeugnis:

<p>Az mirabell schale granit Sichtbeton gest. (Z) ST Format: Durchmesser 120 cm, Höhe 45 cm, Farbe: granit, z.B. EBENSEER mirabell schale granit oder Gleichwertiges.</p>	<p>Iz blumen trog 150/50 braun Sichtbeton (Z) ST Format: 150 x 50 x 45 cm, Farbe: braun, z.B. EBENSEER blumen trog 150/50 braun oder Gleichwertiges.</p>
<p>Bz mirabell schale porphyr Sichtbeton gest.(Z) ST Format: Durchmesser 120 cm, Höhe 45 cm, Farbe: porphyr, z.B. EBENSEER mirabell schale porphyr oder Gleichwertiges.</p>	<p>Jz Unterlagskonsole braun Sichtbeton (Z) ST Format: 72 x 16 x 16 cm, 2 Stück/Trog, Farbe: braun, z.B. EBENSEER Unterlagskonsole braun oder Gleichwertiges.</p>
<hr/>	
<p>13.E4 72 Blumentröge aus Sichtbeton, glatte Oberfläche, durch die Verwendung von passenden Unterlagskonsolen kann die Höhe um 16 cm erhöht werden. Die Blumentröge haben entsprechende Entwässerungsöffnungen. Angebotenes Erzeugnis:</p>	<p>Kz bienen wabe seckseckig braun Sichtbeton (Z) ST Format: 80 x 70 x 40 cm, Farbe: braun, z.B. EBENSEER bienenwabe braun oder Gleichwertiges.</p>
<hr/>	
<p>Az blumen trog 80/40 grau Sichtbeton (Z) ST Format: 80 x 40 x 40 cm, z.B. EBENSEER blumen trog 80/40 grau oder Gleichwertiges.</p>	<p>13.E4 73 Ordnungs- und Abgrenzungselement in grauer glatter Sichtbetonoberfläche oder in granit gestockter naturrauhler Oberfläche (gest.). Die Elemente können: a.) mit einbetoniertem herausragenden Verankerungsdom, b.) ohne Verankerungsdom, c.) mit durchgehender sichtbarer Bohrung für Kettenmontage, d.) ohne durchgehender sichtbarer Bohrung für Kettenmontage geliefert werden. Angebotenes Erzeugnis:</p>
<p>Bz blumen trog 100/50 grau Sichtbeton (Z) ST Format: 100 x 50 x 45 cm, Farbe: grau, z.B. EBENSEER blumen trog 100/50 grau oder Gleichwertiges.</p>	<p>Az klassik poller-Sonnkogel grau Sichtbeton(Z) ST Format: 45 x 45 x 47 cm, halbkugelförmig, Ausführung (a-d): _ _ _ z.B. EBENSEER klassik poller - Sonnkogel grau oder Gleichwertiges.</p>
<p>Cz blumen trog 150/50 grau Sichtbeton (Z) ST Format: 150 x 50 x 45 cm, Farbe: grau, z.B. EBENSEER blumen trog 150/50 grau oder Gleichwertiges.</p>	<p>Bz klassik poller-Kaiser grau Sichtbeton (Z) ST Format: 35 x 35 x 75 cm, rund, Farbe: grau, Ausführung (a-d): _ _ _ z.B. EBENSEER klassik poller - Kaiser grau oder Gleichwertiges.</p>
<p>Dz Unterlagskonsole grau Sichtbeton (Z) ST Format: 72 x 16 x 16 cm, 2 Stück/Trog, Farbe: grau, z.B. EBENSEER Unterlagskonsole grau oder Gleichwertiges.</p>	<p>Cz klassik poller-Kitzsteinhorn grau Sichtb(Z) ST Format: 42 x 42 x 75 cm, 8-eckig, Farbe: grau, Ausführung (a-d): _ _ _ z.B. EBENSEER klassik poller - Kitzsteinhorn grau oder Gleichwertiges.</p>
<p>Ez blumen schale D=40,5 grau Sichtbeton (Z) ST Format: Durchmesser 40,5 cm, Höhe 19 cm, Farbe: grau, z.B. EBENSEER blumen schale D = 40,5 cm grau oder Gleichwertiges.</p>	<p>Dz klassik poller-Mönchsberg grau Sichtbet.(Z) ST Format: 31 x 31 x 75 cm, rund, mit Aussparung und Beleuchtungsteil, Farbe: grau, Ausführung (a-d): _ _ _ z.B. EBENSEER klassik poller - Mönchsberg grau oder Gleichwertiges.</p>
<p>Fz bienen wabe seckseckig grau Sichtbeton (Z) ST Format: 80 x 70 x 40 cm, Farbe: grau, z.B. EBENSEER bienenwabe grau oder Gleichwertiges.</p>	<p>Ez klassik poller-Dachstein grau Sichtbeton(Z) ST Format: 51 x 51 x 81 cm, rund auf quadratischem Sockel, Farbe: grau, Ausführung (a-d): _ _ _ z.B. EBENSEER klassik poller - Dachstein grau oder Gleichwertiges.</p>
<p>Gz blumen trog 80/40 braun Sichtbeton (Z) ST Format: 80 x 40 x 40 cm, Farbe: braun, z.B. EBENSEER blumen trog 80/40 braun oder Gleichwertiges.</p>	
<p>Hz blumen trog 100/50 braun Sichtbeton (Z) ST Format: 100 x 50 x 45 cm, Farbe: braun, z.B. EBENSEER blumen trog 100/50 braun oder Gleichwertiges.</p>	

- Fz klassik poller-Sonnkogel gr.S-bet.gest. (Z) ST**
 Format: 45 x 45 x 47 cm, halbkugelförmig,
 Farbe: granit,
 Ausführung (a-d): ___
 z.B. EBENSEER klassik poller - Sonnkogel granit oder
 Gleichwertiges.
- Gz klassik poller-Kaiser granit S-bet.gest.(Z) ST**
 Format: 35 x 35 x 75 cm, rund,
 Ausführung (a-d): ___
 z.B. EBENSEER klassik poller - Kaiser granit oder
 Gleichwertiges.
- Hz klassik poller-Kitzsteinh.granit Sb.gest(Z) ST**
 Format: 42 x 42 x 75 cm, 8-eckig,
 Farbe: granit,
 Ausführung (a-d): ___
 z.B. EBENSEER klassik poller - Kitzsteinhorn granit oder
 Gleichwertiges.
- Iz klassik poller-Mönchsberg.gran.Sichtb.gest.(Z) ST**
 Format: 31 x 31 x 75 cm, rund, mit Aussparung und
 Beleuchtungsteil,
 Farbe: granit,
 Ausführung (a-d): ___
 z.B. EBENSEER klassik poller - Mönchsberg granit oder
 Gleichwertiges.
- Jz klassik poller-Dachst.gran.Sichtb.gest. (Z) ST**
 Format: 51 x 51 x 81 cm, rund auf quadratischem Sockel,
 Farbe: granit,
 Ausführung (a-d): ___
 z.B. EBENSEER klassik poller - Dachstein granit oder
 Gleichwertiges.
- Kz klassik poller-Kugel D=50 gran.S-b.gest.(Z) ST**
 Format: Durchmesser 50 cm, Höhe 47 cm,
 Ausführung mit integrierter Ösenmuffe und passendem Niro-
 Gewindestab zur Verankerung,
 Farbe: granit,
 z.B. EBENSEER klassik poller - Kugel D = 50 granit oder
 Gleichwertiges.

13.E4 74

baum scheibe bestehend aus Stahlbetonring für Humuszelle
 Durchmesser 200 cm, Höhe 50 cm, mit Stahlträgerrost zur
 Aufnahme von PKW Belastungen, Abdeckung mit vierteiligen
 geometrisch durchbrochenen Stahlbetonelementen.
 Angebotenes Erzeugnis:

- Az baumscheibe 4teilig grau Sichtbeton (Z) ST**
 Format: 200 x 200 x 12 cm mit runder Aussparung, 4-teilig,
 Farbe: grau,
 z.B. EBENSEER baumscheibe grau oder Gleichwertiges.
- Bz Humuszelle rund grau Sichtbeton (Z) ST**
 Format: Durchmesser 200 cm, Höhe 50 cm, mit
 dazupassendem Stahlträgerrost,
 Farbe: grau,
 z.B. EBENSEER Humuszelle rund grau oder Gleichwertiges.

13.E4 75

- Oz Baumpflanzkorb aus Betonfertigteilen (Z) ST**
 Baumpflanzkorb - Ebenseer ARBOVIT Pflanzkorb bestehend
 aus zwei Betonfertigteilen.

System ARBOVIT mit Öffnungen und Einsätzen aus
 verrotbarem Material für die Durchwurzelung und Festigung in
 das angrenzende Bodenmaterial.
 Einschließlich Bewässerungsrohr mit Stützen und
 Abdeckkappe. Sowie Verfüllen mit geeignetem Material laut
 gesonderter Beschreibung.

Unterteil:
 a.) rund
 b.) eckig
 c.) achteckig (konisch verjüngend)

Abdeckplatten mit eingebautem Winkeleisenrahmen als
 Übergangsteil für Baumscheibe:
 a.) rund
 b.) quadratisch

Baumscheiben:
 a.) Beton
 b.) verzinktem Stahl
 c.) Guss

z.B.: EBENSEER-ARBOVIT Baumpflanzkorb oder
 Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

13.E5z Zaunmwk., sonstige Außenarbeiten (EBENSEER)

Ständige Vertragsbestimmungen:

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden
 eingehalten.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts
 anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der
 Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen
 alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis
 beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in
 den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft
 angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung
 angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung
 entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in
 einem Beiblatt angegeben.

Kommentar:

Leistungsgruppe, ständige Vertragsbestimmungen:

*Es gelten alle unter der Leistungsgruppenüberschrift in der
 LB-HB vorliegenden ständigen Vertragsbestimmungen. Mit
 dem EDV Ausdruck der ersten ausgewählten Position der
 Ebenseer-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten
 Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich
 aller darunter vorhandenen ständigen Vertragsbestimmungen*

mit ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese ständigen Vertragsbestimmungen mit auszusprechen.

13.E5 22

Einfriedungsmauerwerk, einschließlich der Pfeiler aus Betonformsteinen, frost- und tausalzbeständig, mit exklusiver naturrauer Spaltbetonoberfläche auf vorhandenem Fundament (eigene Position) hergestellt, einschließlich einer Lage Dichtungspappe, mindestens RP 450/23, Lager- und Stoßfugen, z.B. mit EBENSEER FUGENMASSE oder Gleichwertigem, in Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbauswahl des Erzeugers, 1 cm vertieft ausgeführt, mit Fugeisen geglättet, Hohlräume mit Beton der Festigkeitsklasse mindestens C12/15 verfüllt, hergestellt nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.

Angebotenes Erzeugnis:

Az maclit zaun 19cm grau (Z) m2

19 cm dick, einschließlich aller benötigten Form- und Mauerabschlusssteine mit granitähnlichem Aussehen.
Formate:
Normalformat (LxBxH): 39,6 x 19 x 14,8 cm,
Dreiviertelstein: 29,6 x 19 x 14,8 cm,
Halbstein: 19,6 x 19 x 14,8 cm,
Viertelstein: 9,6 x 19 x 14,8 cm,
Farbe: grau,
mit durchgehender Lager- und Stoßscheinfuge,
z.B. EBENSEER maclit zaun grau oder Gleichwertiges.

Bz maclit zaun 19cm weiß/bronze (Z) m2

19 cm dick, einschließlich aller benötigten Form- und Mauerabschlusssteine mit granitähnlichem Aussehen.
Formate:
Normalformat (LxBxH): 39,6 x 19 x 14,8 cm,
Dreiviertelstein: 29,6 x 19 x 14,8 cm,
Halbstein: 19,6 x 19 x 14,8 cm,
Viertelstein: 9,6 x 19 x 14,8 cm,
Farbe: weiß oder bronze nach Wahl des Auftraggebers, mit durchgehender Lager- und Stoßscheinfuge,
z.B. EBENSEER maclit zaun weiß oder bronze oder Gleichwertiges.
Farbe: ___ _

Cz maclit Verkleidungsplatte 5cm grau (Z) m2

Format: 39,6 x 5 x 14,8 cm, mit Spaltbetonsichtfläche, abgerechnet wird die verkleidet Fläche,
Farbe: grau,
mit durchgehender Lager- und Stoßscheinfuge,
z.B. EBENSEER maclit verkleidungsplatte grau oder Gleichwertiges.

Dz maclit Verkleidungspl.5cm weiß/bronze (Z) m2

Format: 39,6 x 5 x 14,8 cm, mit Spaltbetonsichtfläche, abgerechnet wird die verkleidet Fläche,
Farbe: weiß oder bronze nach Wahl des Auftraggebers, mit durchgehender Lager- und Stoßscheinfuge,
z.B. EBENSEER maclit verkleidungsplatte weiß oder bronze oder Gleichwertiges.
Farbe: ___ _

Ez Briefkastenset maclit zaun Pfeiler 60cm (Z) ST

Briefkasten-Pfeiler, einschließlich Einbaubriefkasten, Frontplatte in eigener Position,
Format: 60 cm breit, 45 cm hoch,
z.B. Briefkastenset 60 maclit zaun in den Farben grau, weiß oder bronze nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertiges.
Farbe: ___ _

Fz Briefkastenset maclit zaun Pfeil.50cm li(Z) ST

Briefkasten-Pfeiler, einschließlich Einbaubriefkasten, Frontplatte in eigener Position,
Format: 50 cm breit, 45 cm hoch, links,
z.B. Briefkastenset 50 maclit zaun in den Farben grau, weiß oder bronze nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertiges.
Farbe: ___ _

Gz Briefkastenset maclit zaun Pfeiler 50cm re (Z) ST

Briefkasten-Pfeiler, einschließlich Einbaubriefkasten, Frontplatte in eigener Position,
Format: 50 cm breit, 45 cm hoch,
z.B. Briefkastenset 50 maclit zaun rechts in den Farben grau, weiß oder bronze nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertiges.
Farbe: ___ _

13.E5 23

Frontplatte für den Einbaubriefkasten für z.B. EBENSEER maclit zaun und granublock oder Gleichwertiges. Mit einer oder zwei Sprechasten.
Angebotenes Erzeugnis:

Az Frontplatte Briefkasten 1 Sprechaste (Z) ST

Mit einer Sprechaste,
Farben: neusilber eloxiert, silber, dunkelbraun, grau oder weiß einbrennlackiert nach Wahl des Auftraggebers.
Farbe: ___ _

Bz Frontplatte Briefkasten 2 Sprechasten (Z) ST

Mit zwei Sprechasten,
Farben: neusilber eloxiert, silber, dunkelbraun, grau oder weiß einbrennlackiert nach Wahl des Auftraggebers.
Farbe: ___ _

13.E5 24

Abdeckplatten für Zaunmauerwerk, z.B. für EBENSEER maclit zaun und Einfriedungen aller Art, sandgestrahlt mit Wassernase, 4 cm dick und an den beiden Längsseiten abgerundet, einschließlich aller Zuschnitte, im Mörtelbett verlegt und verfugt mit,
z.B. mit EBENSEER FUGENMASSE aus der Farbauswahl des Erzeugers oder Gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis:

Az Mauerabdeckplatte 26cm grau (Z) ST

Format: 50 x 26 x 4 cm,
Farbe: grau,
z.B. EBENSEER mauer abdeckplatte grau oder Gleichwertiges.

Bz Mauerabdeckplatte 26cm weiß/bronze (Z) ST
 Format: 50 x 26 x 4 cm,
 Farbe: weiß oder bronze nach Wahl des Auftraggebes,
 z.B. EBENSEER mauer abdeckplatte weiß oder bronze oder
 Gleichwertiges.
 Farbe: ___ _

Cz Mauerabdeckplatte 26cm Anfang grau (Z) ST
 Format: 50 x 26 x 4 cm, eine Schmalseite abgerundet,
 Farbe: grau,
 z.B. EBENSEER mauer abdeckplatte Anfang grau oder
 Gleichwertiges.

Dz Mauerabdeckplatte 26cm Anf.weiß/bronze (Z) ST
 Format: 50 x 26 x 4 cm, eine Schmalseite abgerundet,
 Farbe: weiß oder bronze nach Wahl des Auftraggebes,
 z.B. EBENSEER mauer abdeckplatte Anfang weiß oder
 bronze oder Gleichwertiges.
 Farbe: ___ _

13.E5 25

Pfeilerabdeckplatte für zaunmauerwerk, z.B. für EBENSEER
 maclit zaun und Einfriedung aller Art, sandgestrahlt mit
 Wassernase, 4 cm dick und an den Längs- und Schmalseiten
 abgerundet, einschließlich aller Zuschnitte, im Mörtelbett
 verlegt und verfugt mit,
 z.B. mit EBENSEER FUGENMASSE in Farbe und nach
 Wahl des Auftraggebers aus der Farbauswahl des Erzeugers
 oder Gleichwertigem.
 Angebotenes Erzeugnis:

Az Pfeilerabdeckplatte 46cm grau (Z) ST
 Format: 46 x 26 x 4 cm, auf vier Seiten abgerundet,
 Farbe: grau,
 z.B. EBENSEER Pfeilerabdeckplatte 46 grau oder
 Gleichwertiges.

Bz Pfeilerabdeckplatte 56cm grau (Z) ST
 Format: 56 x 26 x 4 cm, auf vier Seiten abgerundet,
 Farbe: grau,
 z.B. EBENSEER Pfeilerabdeckplatte 56 grau oder
 Gleichwertiges.

Cz Pfeilerabdeckplatte 66cm grau (Z) ST
 Format: 66 x 26 x 4 cm, auf vier Seiten abgerundet,
 Farbe: grau,
 z.B. EBENSEER Pfeilerabdeckplatte 66 grau oder
 Gleichwertiges.

Dz Pfeilerabdeckplatte 46cm weiß/bronze (Z) ST
 Format: 46 x 26 x 4 cm, auf vier Seiten abgerundet,
 Farbe: weiß oder bronze nach Wahl des Auftraggebes,
 z.B. EBENSEER Pfeilerabdeckplatte 46 weiß oder bronze
 oder Gleichwertiges.
 Farbe: ___ _

Ez Pfeilerabdeckplatte 56cm weiß/bronze (Z) ST
 Format: 56 x 26 x 4 cm, auf vier Seiten abgerundet,
 Farbe: weiß oder bronze nach Wahl des Auftraggebes,
 z.B. EBENSEER Pfeilerabdeckplatte 56 weiß oder bronze
 oder Gleichwertiges.
 Farbe: ___ _

Fz Pfeilerabdeckplatte 66cm weiß/bronze (Z) ST
 Format: 66 x 26 x 4 cm, auf vier Seiten abgerundet,
 Farbe: weiß oder bronze nach Wahl des Auftraggebes,
 z.B. EBENSEER Pfeilerabdeckplatte 66 weiß oder bronze
 oder Gleichwertiges.
 Farbe: ___ _

13.E5 26

Abdeckplatten für Zaunmauerwerk und Einfriedungen aller
 Art, sandgestrahlt mit Wassernase, 4 cm dick und an den
 beiden Längsseiten abgerundet,
 Farbe: grau,
 einschließlich aller Zuschnitte, im Mörtelbett verlegt und
 verfugt,
 z.B. mit EBENSEER FUGENMASSE in Farbe nach Wahl
 des Auftraggebers aus der Farbauswahl des Erzeugers oder
 Gleichwertigem.
 Angebotenes Erzeugnis:

Az Mauerabdeckplatte 29cm grau (Z) ST
 Format: 50 x 29 x 4 cm,
 z.B. EBENSEER mauer abdeckplatte 29 grau oder
 Gleichwertiges.

Bz Mauerabdeckplatte 29cm Anfang grau (Z) ST
 Format: 50 x 29 x 4 cm, eine Schmalseite abgerundet,
 z.B. EBENSEER mauer abdeckplatte 29 Anfang grau oder
 Gleichwertiges.

Cz Pfeilerabdeckplatte 29cm grau (Z) ST
 Format: 59 x 29 x 4 cm, auf vier Seiten abgerundet,
 z.B. EBENSEER Pfeilerabdeckplatte 29 grau oder
 Gleichwertiges.

Dz Mauerabdeckplatte 34cm grau (Z) ST
 Format: 50 x 34 x 4 cm,
 z.B. EBENSEER mauer abdeckplatte 34 grau oder
 Gleichwertiges.

Ez Mauerabdeckplatte 34cm Anfang grau (Z) ST
 Format: 50 x 34 x 4 cm, eine Schmalseite abgerundet,
 z.B. EBENSEER mauer abdeckplatte 34 Anfang grau oder
 Gleichwertiges.

Fz Pfeilerabdeckplatte 34cm grau (Z) ST
 Format: 59 x 34 x 4 cm, auf vier Seiten abgerundet,
 z.B. EBENSEER Pfeilerabdeckplatte 34 grau oder
 Gleichwertiges.

Gz Mauerabdeckplatte 39cm grau (Z) ST
 Format: 50 x 39 x 4 cm,
 z.B. EBENSEER mauer abdeckplatte 39 grau oder
 Gleichwertiges.

Hz Mauerabdeckplatte 39cm Anfang grau (Z) ST
 Format: 50 x 39 x 4 cm, eine Schmalseite abgerundet,
 z.B. EBENSEER mauer abdeckplatte 39 Anfang grau oder
 Gleichwertiges.

Iz Pfeilerabdeckplatte 39cm grau (Z) ST
 Format: 59 x 39 x 4 cm, auf vier Seiten abgerundet,
 z.B. EBENSEER Pfeilerabdeckplatte 39 grau oder
 Gleichwertiges.

13.E5 27

granublock-zaun
 Mauerwerk 16,3 cm dick, einschließlich aller benötigten
 Form- und Mauerabschlusssteine, mit gerumpelter
 Oberfläche,

Formate:

Normalstein: 32,6 x 16,3 x 16,3 cm,

Halbstein: 16,3 x 16,3 x 16,3 cm,

Abdeckstein: 22,5 x 16,3 x 8 cm dachförmig,

Angebotenes Erzeugnis:

Az granublock-zaun grau-braun/schattiert (Z) ST

Bedarf an Normal- und Halbsteinen laut Verlegeplan,
Farbe: grau/schattiert oder braun/schattiert nach Wahl des Auftraggebers,
z.B. EBENSEER granublock-zaun grau/schattiert oder braun/schattiert oder Gleichwertiges.
Farbe: ___ _

Bz granublock-zaun beige/schattiert (Z) ST

Bedarf an Normal- und Halbsteinen laut Verlegeplan,
Farbe: beige/schattiert,
z.B. EBENSEER granublock-zaun beige/schattiert oder Gleichwertiges.
Farbe: ___ _

Cz granublock-zaun Abdeckst.gr-br/schatt. (Z) ST

Bedarf 4,3 Stk/lfm,
Farbe: grau/schattiert oder braun/schattiert nach Wahl des Auftraggebers,
einschließlich aller Zuschnitte, im Mörtelbett verlegt und verfugt mit z.B. EBENSEER FUGENMASSE in Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbwahl des Erzeugers oder Gleichwertigem,
z.B. EBENSEER granublock-zaun Abdeckstein grau/schattiert oder braun/schattiert oder Gleichwertiges.
Farbe: ___ _

Dz granublock-zaun Abdeckst.beige/schatt. (Z) ST

Bedarf 4,3 Stk/lfm,
Farbe: beige/schattiert,
einschließlich aller Zuschnitte, im Mörtelbett verlegt und verfugt mit z.B. EBENSEER FUGENMASSE in Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbwahl des Erzeugers oder Gleichwertigem,
z.B. EBENSEER granublock-zaun Abdeckstein beige/schattiert oder Gleichwertiges.

13.E7z Hang- und Lärmschutzwände (EBENSEER)

Ständige Vertragsbestimmungen:

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung

entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angeben.

Kommentar:

Leistungsgruppe, ständige Vertragsbestimmungen:

Es gelten alle unter der Leistungsgruppenüberschrift in der LB-HB vorliegenden ständigen Vertragsbestimmungen. Mit dem EDV Ausdruck der ersten ausgewählten Position der Ebenseer-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandenen ständigen Vertragsbestimmungen mit ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese ständigen Vertragsbestimmungen mit auszuschreiben.

Erdaushub ist mit der Leistungsgruppe LG 03 Erdarbeiten, Betonfundamente sind mit der LG 07 Beton und Stahlbetonarbeiten auszuschreiben.

13.E7 01

Auflagerplatten auf entsprechend verdichtetem Untergrund im Achsabstand von 35 cm verlegt.

Az Auflagerpl.f.begrünb.Stützw.35 (Z) ST

Auflagerplatten für begrünbare Stützweite 35 cm, als Unterlage für die miniflor light Systemwand,
z.B. EBENSEER Waschbetonplatten beziehungsweise Estrichplatten 49 x 49 x 4 oder 5 cm auf 24 cm Breite geschnitten oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

13.E7 02

Auflagerplatten auf entsprechend verdichtetem Untergrund im Achsabstand von 45 cm verlegt.

Az Auflagerpl.f.begrünb.Stützw.45 (Z) ST

Als Unterlage für die miniflor Systemwand,
z.B. EBENSEER Waschbetonplatte beziehungsweise Estrichplatte 49 x 49 x 4 oder 5 cm auf 24 cm Breite geschnitten oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

13.E7 03

Begrünbare Böschungssicherung beziehungsweise Lärmschutzwand aus Fertigteilen aus Beton der Festigkeitsklasse C25/30 (B 300), frostbeständig, pflege- und wartungsfrei, geeignet für das Verlegen im Bogen. Fertigteile trocken verlegt, auf vorhandenem Fundament oder auf Auflagerplatten (eigene Position), hergestellt einschließlich aller Endsteine nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers. Abgerechnet nach der größten Ansichtsfläche, gemessen über die äußersten Bauwerkskanten. Das Verfüllen mit Erdmaterial wird in eigener Position vergütet.
Angebotenes Erzeugnis:

- Az Begrünbare Stützwand-miniflor grau (Z) m2**
 Normalformat 55 x 47 x 17 cm,
 Endstein 17-9 x 44 x 17 cm (für geraden Mauerabschluss),
 für eine Wandneigung stufenlos von 1,9 : 1 (62 Grad) bis 3,4 : 1 (74 Grad),
 z.B. EBENSEER miniflor, Farbe grau, oder Gleichwertiges.
- Bz Begrünbare Stützwand-miniflor braun (Z) m2**
 Normalformat 55 x 47 x 17 cm,
 Endstein 17-9 x 44 x 17 cm (für geraden Mauerabschluss),
 für eine Wandneigung stufenlos von 1,9 : 1 (62 Grad) bis 3,4 : 1 (74 Grad),
 z.B. EBENSEER miniflor, Farbe braun, oder Gleichwertiges.
- Cz Begrünb.Stützwand-miniflor light grau (Z) m2**
 Normalformat 39 x 32,5 x 12,5 cm,
 Endstein 14-7 x 30 x 12,5 cm (für geraden Mauerabschluss),
 geeignet für eine Neigung von 3 : 1 (ca. 72 Grad) oder flacher,
 z.B. EBENSEER miniflor light, Farbe grau, oder Gleichwertiges.
- Dz Begrünb.Stützwand-miniflor light braun (Z) m2**
 Normalformat 39 x 32,5 x 12,5 cm,
 Endstein 14-7 x 30 x 12,5 cm (für geraden Mauerabschluss),
 geeignet für eine Neigung von 3 : 1 (ca. 72 Grad) oder flacher,
 z.B. EBENSEER miniflor light, Farbe braun, oder Gleichwertiges.

13.E7 04

Begrünbare Böschungssicherung beziehungsweise Lärmschutzwall aus Fertigteilen aus Beton der Festigkeitsklasse C25/30 (B 300), frostbeständig, pflege- und wartungsfrei, geeignet für das Verlegen im Bogen. Fertigteile trocken verlegt, auf vorhandenem Fundament oder auf Auflagerplatten (eigene Position), hergestellt einschließlich aller Endsteine nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers. Abgerechnet nach der größten Ansichtsfläche, gemessen über die äußersten Bauwerkskanten. Das Verfüllen mit Erdmaterial wird in eigener Position vergütet.
 Angebotenes Erzeugnis:

- Az Begrünb.Stützwand-alpinum korb grau (Z) m2**
 Normalformat 58 x 48 x 16 cm,
 linker Abschlussstein 47 x 9 x 19 cm,
 rechter Abschlussstein 47 x 9 x 16 cm (für geraden Mauerabschluss),
 für eine Wandneigung stufenlos von 3 : 1 (ca. 72 Grad) bis 25 Grad,
 geeignet für Böschungssicherung bis höchstens 2,80 m,
 z.B. EBENSEER alpinum korb, Farbe grau, oder Gleichwertiges.
- Bz Begrünb.Stützwand-alpinum korb braun (Z) m2**
 Normalformat 58 x 48 x 16 cm,
 linker Abschlussstein 47 x 9 x 19 cm,
 rechter Abschlussstein 47 x 9 x 16 cm (für geraden Mauerabschluss),
 für eine Wandneigung stufenlos von 3 : 1 (ca. 72 Grad) bis 25 Grad,
 geeignet für Böschungssicherung bis höchstens 2,80 m,
 z.B. EBENSEER alpinum korb, Farbe braun, oder Gleichwertiges.

- Cz Begrünb.Stützwand-softi korb grau (Z) m2**
 Normalformat 37 x 32 x 13 cm,
 Abschlussstein 24 x 6 x 16 cm (für geraden Mauerabschluss),
 für eine Wandneigung stufenlos von 3 : 1 (ca. 72 Grad) bis 25 Grad,
 geeignet für Böschungssicherung bis höchstens 1,60 m,
 z.B. EBENSEER softi korb, Farbe grau, oder Gleichwertiges.
- Dz Begrünb.Stützwand-softi korb braun (Z) m2**
 Normalformat 37 x 32 x 13 cm,
 Abschlussstein 24 x 6 x 16 cm (für geraden Mauerabschluss),
 für eine Wandneigung stufenlos von 3 : 1 (ca. 72 Grad) bis 25 Grad,
 geeignet für Böschungssicherung bis höchstens 1,60 m,
 z.B. EBENSEER softi korb, Farbe braun, oder Gleichwertiges.
- Ez Begrünb.Stützwand-mini korb grau (Z) m2**
 Normalformat 33 x 26 x 10 cm,
 für eine Wandneigung stufenlos von 3 : 1 (ca. 72 Grad) bis 25 Grad,
 geeignet für Böschungssicherung bis höchstens 1,60 m,
 z.B. EBENSEER mini korb, Farbe grau, oder Gleichwertiges.
- Fz Begrünb.Stützwand-mini korb braun (Z) m2**
 Normalformat 33 x 26 x 10 cm,
 für eine Wandneigung stufenlos von 3 : 1 (ca. 72 Grad) bis 25 Grad,
 geeignet für Böschungssicherung bis höchstens 1,60 m,
 z.B. EBENSEER mini korb, Farbe braun, oder Gleichwertiges.

13.E7 07

Schichtweise hinterfüllen der EBENSEER Stützwandkonstruktionen (z.B. miniflor, miniflor light, alpinum korb, softi korb oder min korb), im Zuge des Baufortschrittes mit geeignetem, nichtbindigem wasserdurchlässigem Material, einschließlich verdichten. Bei hohem Hangwasserdrang ist eine Drainage vorzusehen (eigene Position). Verdichtungsgrad mindestens 95 Prozent der einfachen Proctordichte.

- Az Hinterfüllen Stützwand (Z) m3**
 Betrifft: z.B. miniflor Hinterfüllung mit geeignetem Material.

13.E7 37

Böschungssicherung aus Fertigteilen der Festigkeitsklasse C25/30 (B 300), Oberfläche mit Verzahnungsrippen in den Lagerfugen, Granitdesign aus Spaltbeton, frostbeständig, pflege- und wartungsfrei, geeignet für Neigungen von 70 bis 90 Grad (senkrecht). Fertigteile trocken auf vorhandenem Betonfundament (eigene Position) verlegt, einschließlich aller Halsteine. Abdeckplatten in eigener Position. Abgerechnet wird die Ansichtsfläche, Länge mal Höhe, gemessen ab OK des Fundamente bis OK der obersten Schar. Stirnflächen bei Abtreppungen und bei Mauerbeginn und Mauerende werden bei der Flächenberechnung nicht berücksichtigt. Geeignet für Böschungssicherung bis höchstens 1,20 m.
 Angebotenes Erzeugnis:

Az Böschungswand Spaltstein rock block grau(Z) m2

Als geschlossene Wand, Bedarf 31,5 Stk./m2,
Normalstein 42 x 25 x 13 cm,
Halbstein 42 x 13 x 13 cm,
z.B. EBENSEER Spaltstein rock block grau oder
Gleichwertiges.

Bz Böschungsw.Abdeckplatte rock block grau (Z) m2

Bedarf 4 Stk./lfm,
Abdeckplatte 47 x 25 x 5,5 cm,
z.B. EBENSEER Abdeckplatte rock block grau oder
Gleichwertiges.
