

UNI-DÄMM-B vertikal

Ausschreibungstext

Objektangaben

Projektnummer:

Projekt:

Bauvorhaben:

Bauherr:

Entwurfsverfasser:

Anbieter

UNIDEK Deutschland GmbH
 Postfach 11 16
 D – 33791 Steinhagen

Ausführungszeiten

Abgabe-Termin am:

Ausführungstermin vom: bis:

Angebotssumme

Brutto

Ort / Datum

Unterschrift / Firmenstempel:

Vertragsbestandteile

Vorbemerkungen:

- Leistungsverzeichnis gem. Anlage die Verarbeitungsvorschriften
- die VOB (Verdingungsordnung für Bauleistungen) einschlägige DIN-Normen
- Baupolizeiliche Bestimmungen
- Unfallverhütungsvorschriften

Produktbeschreibung

Bauaufsichtlich zugelassene Perimeterdämmung aus hochwertigen Dämmplatten aus expandiertem Polystyrol, max. Eeinbautiefe 6m gem. bauaufsichtlicher Zulassung. Auch horizontal unter statisch nicht tragenden Bauteilen zulässig.

Anwendungstyp PW gem. DIN 4108, Teil 10
 Zulassungs-Nr.: Z-23.33-1391 (DIBt)

Ort / Datum:

Unterschrift des Bieters / Firmenstempel:

Stand: Juli 2007

UNI-DÄMM-B vertikal

Ausschreibungstext

Bauaufsichtlich zugelassene Perimeterdämmung aus Expandiertem EPS.

Anwendungstyp: PW gem. DIN 4108, Teil 10
Zulassungs-Nr.: Z-23.33-1391 (DIBt)
Abmessungen: Brutto 500 x 1000 mm (Ber.maß)
 Netto 500 x 1000 mm (stumpf)
 490 x 990 mm (Stufenfalz)

Dicke: 50 – 200 mm (jeweils 10 mm steigend)
Kantenausbildung: umlaufend Stufenfalz oder stumpf

Verlegung an erdberührten Außenwänden

Pos Menge Ausschreibungstext

1 ca. m² **UNI-DÄMM-B** Elemente d= mm
 liefern und auf die vorhandene außenliegende
 Bauwerksabdichtung der erdberührten
 Wände wie folgt aufbringen:

Auf die Rückseite der **UNI-DÄMM-B** Platte
 mindestens 6 Klebepunkte aufbringen. Die
 Verklebung der Platten ist eine Montagehilfe
 bis zum Verfüllen der Baugrube gegen
 Verschieben und Verrutschen der Dämm-
 platten.

EP GP

2 ca. m² Wandfläche aus Mauerwerk, Putz oder
 Beton von vorstehenden Mörtelresten,
 Graten, Verunreinigungen säubern, falls
 erforderlich Bankettkante freilegen. Nicht
 vollfugig hergestellte Mauerfugen ausfüllen.

EP GP

3 ca. m² lösungsmittelfreien Voranstrich auf nach
 Pos. 2 vorbereiteten Wandflächen nach
 Werksvorschrift aufbringen und trocknen
 lassen.

Fabrikat

Verbrauch / m²

EP GP

4 ca. m² Flächenabdichtung mit kalt zu
 verarbeitender Bitumendickbeschichtung
 DIN

Fabrikat
 liefern und nach Werksvorschriften
 auftragen.

EP GP

Gesamt:
 zzgl. gesetzl. MwSt.

.....
 Datum / Unterschrift

Uns zur Verfügung gestellte Unterlagen wurden weder in
 rechtlicher noch in bautechnischer Hinsicht überprüft. Dies
 gilt insbesondere für die Thematik des Schallschutzes,
 Wärmeschutzes und des Feuerwiderstandes. Dieser Aus-
 schreibungstext ersetzt nicht die objektbezogene Planung
 und Prüfung der Einsetzbarkeit der Elemente

Stand: Juli 2007